

記

【製品名】 PLUS コピーボード「N-20J シリーズ」

【発売日】 2013年1月上旬

【販売ルート】 全国の文具販売店、事務機器店

【販売目標】 初年度 2,000台（国内外）

<N-20J スタンドセット>



組み合わせ セットパターン	メーカー希望小売価格(税込)
N-20J (本体)	115,500円
スタンドセット(本体+スタンド)	134,400円
カラー/モノクロプリントセット (本体+スタンド+対象プリンタ)	155,400円
モノクロレーザープリントセット (本体+スタンド+対象プリンタ)	186,900円

【仕様】

コピーボード N-20J シリーズ		
タイプ	スタンドセット	
内容	N-20J本体、T字脚スタンドのセット	
外形寸法(mm)	W1080 x D674 x H1743 (Max) ^{*1}	
質量	20.5kg	
ボード	ボード面寸法(mm)	W900 X H600
	読み取有効寸法(mm)	W880 X H590
	ボード面数	2面
	ページ送り	一方向エンドレス（横スクロール）
	駆動方式	シート移動式
	読み取方式	CIS (Contact Image Sensor)
	読み取照明光源	RGB LED
	読み取解像度	主走査方向(ボード面 縦) 3.84dots/mm(100dpi相当)、 副走査方向(ボード面 横) 1.92dots/mm(50dpi相当) ^{*2}
	読み取時間	カラー：約11秒 モノクロ：約11秒
パソコン接続	インターフェース	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)
	ファイル形式	PNG、JPEG、PDF
メモリ保存 ^{*3}	外部メモリ	USBフラッシュメモリ
	ファイルフォーマット	FAT16, 32
	インターフェース	USB 1.1/2.0準拠
	イメージ解像度	標準864 x 576ドット 高解像度1728 x 1152ドット
	ファイル形式	PNG、JPEG、PDF
ネットワーク	LANポート	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
消費電力	消費電力	待機時：3W、動作時：8W
使用条件	電源	入力：AC100~240V/47~63Hz 最大0.75A 出力：DC12V, 3.0A
	温度	10°C~35°C
	湿度	30~85% (無結露状態)
動作環境 ^{*4}	OS	Microsoft Windows XP/Home Edition/Professional Edition Service Pack 2以上 /Vista(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit) または、標準のUSBポートを搭載したApple Macintosh Mac OS X 10.5以上 ^{*5}
	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。
	対応PC機種	上記OSが動作するプリンストール機
付属品	専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーザー、AC電源アダプタ(電源コード4m付、全長5.5m)、USBケーブル(3m)1本、プリンタ専用USBケーブル(1.8m)1本、アダプタホルダー、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書(1年保証)、FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚、マニュアルケース	

* 1: T字脚を使って設置する場合、1493、1743mmの2段階に高さ調節ができます。

* 2: マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。

* 3: USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT12、16、32に対応しています。

また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

* 4: 本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。

* 5: リムーバブルディスクとして認識する場合。