



+



軽くて曲げられるので自由自在に取り扱える、割れないソーラー
ソーラーパネル 100W

フレキシブルタイプのため、
屋外のどこにでもかんたんに
設置できます！！

バッテリー、インバーターがセットになったオールインワンタイプ
ポータブル電源 1000Wh

消費電力が1000Wまでの
家電でさえも、使用することができます！！



※各機器の使用時間や使用回数は、ご使用になる機器の消費電力、また気温等の環境条件、ポータブル電源の利用サイクル状況等に左右します。



クリーンな太陽光発電の電気をポータブル電源に貯めて使う
PSS-100W-01

防災用ソーラー発電機セット

※防災用製品との組み合わせのご相談や、各機器における使用の可否等、何でもお問合せ承ります

製品の特長



- ソーラーパネルもポータブル電源もコンパクトなサイズのため収納に適しています！
- フレキシブルソーラーで、キャリー式の電源のため、屋外にも持ち運べます！
- 工事や手間が不要で、充電もコネクタを接続するだけなのでかんたんにできます！
- エンジン発電機のように、危険物で、取扱いが面倒なガソリンは必要ありません！
- バッテリー式のため、静かで、有害な排気ガスが出ないので屋内でも使用できます！
- ソーラーパネル以外にも、AC100Vのコンセントからでも充電できます！

これだけ 使用できます

テレビ(32型)	約11時間
電気ケトル	約10回分(沸騰)
ノートパソコン	約20時間
ライト	約28時間
炊飯ジャー	約10回分(炊飯)
カーボンヒーター	約3時間
充電池	約100回分

大容量

※使用機器の消費電力、気温等の環境条件、電源の利用状況等に左右します。

設置場所



アウトドア、車載用、マンションや集合住宅にも！
常時は、用途に合わせてエコライフを楽しめます！

製品の仕様

●ソーラーパネル

型式	XR12-100
公称最大出力	100W
規格	UL1703/CE/IEC61646/EN61730
寸法(広げた時)	889×1779mm
寸法(丸めた時)	889×400mm
厚み	1.5mm
質量	4kg

●ポータブル電源

型式	SPS-G1000 II
バッテリー容量	1000Wh
最大瞬間出力	2000W
連続出力	1000W
AC入力電圧	100V(90-135V)
AC出力電圧	100V
周波数	50/60Hz
AC充電時間	8時間
ソーラー充電時間	11時間
出力ポート	AC100V×2口/USB5V
規格	CE
寸法	455×390×340mm
質量	33.5kg
付属品	AC充電ケーブル

●専用充電ケーブル

型式	SC-01
コネクタ	MC4/SB-50
ケーブル長	3m

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。
※ソーラー充電時間は、太陽光の照度、気温等の環境条件に左右します。

お問合せ先はこちら

L & P 株式会社

〒263-0031
千葉市稻毛区稻毛東3-7-4 稲毛ビル別館4F
TEL : 043-245-6760
FAX : 043-245-6765
ホームページ : <http://landp.jp/>
メール : info@landp.jp

販売店