



# PRESS RELEASE

報道関係者各位

2013年6月26日  
株式会社リンクスインターナショナル

iPhone 5 完全対応、充電コネクタ一体型モバイルバッテリー  
アップル社の認証「Made for iPhone/iPod」を取得  
Lightning コネクタ、micro USB コネクタ採用  
小型ながら 2600mAh、最大出力 5V/1000mA の力強い出力を実現  
充電状況、バッテリー残量が一目で分かる LED 表示  
選べるホワイト、ブラック、ピンクの 3 カラー  
iCharge シリーズ iCharge Candy

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、アップル社の認証「Made for iPhone/iPod」を取得、iPhone 5 完全対応、充電コネクタ一体型モバイルバッテリーiCharge シリーズ iCharge Candy を2013年7月6日より順次発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

## ◆iCharge Candy

iCharge Candy は、各種安全認証・適合を取得した iPhone 5 完全対応の充電コネクタ一体型モバイルバッテリーです。アップル社が定める互換性要件、性能基準を満たす認証「Made for iPhone/iPod」を取得しています。出力コネクタは、Apple 社の認証を取得した Lightning コネクタと micro USB コネクタを搭載しています。iPhone 5 をはじめとする Lightning コネクタ搭載機器、MicroUSB コネクタを採用するスマートフォンやモバイル機器等へ充電が可能です。ホワイト、ブラック、ピンクからお好みのカラーをお選びいただけます。



## ◆iCharge Candy 製品特徴

### ・アップル社の認証「Made for iPhone/iPod」を取得

アップル社が定める互換性要件、性能基準を満たした製品にだけ付与される認証、「Made for iPhone」、「Made for iPod」を取得しています。

### ・Lightning コネクタ搭載、iPhone 5 完全対応

Apple 社の認証を取得した Lightning コネクタを搭載しています。Lightning コネクタ変換ケーブル等を使わずに iPhone 5 や iPod の充電が可能です。

### ・MicroUSB コネクタに対応した機器へ充電できる

MicroUSB コネクタに対応した機器へ充電できます。MicroUSB は最新のスマートフォンやモバイル機器に採用されているコネクタ規格です。

### ・小型ながら 2600mAh、最大出力 5V/1000mA の力強い出力を実現

iCharge Candy は、本体サイズ 100(縦)mm × 33(横)mm × 24(厚)mm、重さ約 80g と小型ながら、バッテリー容量 2600mAh、最大出力 5V/1000mA の力強い出力を実現しています。バッテリー容量が大きいスマートフォンや最新のモバイル機器へ安定した充電を行うことができます。※すべての機器の充電を保証するものではありません。

### ・充電コネクタ一体型でコネクタを紛失せず快適に利用できる

充電用途に合わせて充電コネクタを脱着するモバイルバッテリーは、取り回しが面倒で充電コネクタを紛失しがちです。iCharge Candy は充電コネクタ一体型です。充電コネクタを脱着する手間も不要で、コネクタを紛失することもなく快適に利用できます。

### ・USB コネクタからバッテリー本体へ充電できる

iCharge Candy はパソコン等の USB コネクタに接続して充電します。約 3.5 時間で満充電になります。充電用の USB 延長ケーブルを付属しています。状況に合わせて USB 延長ケーブルを使用ください。

### ・バッテリー本体の充電状況が一目でわかる

本体への充電状況は LED で表示されます。満充電になると 4 つの LED が点灯します。iPhone や iPod、スマートフォン等への充電中は LED の点灯で充電していることを確認できます。

### ・バッテリー本体の電池残量が一目でわかる

電源ボタンを押すことで、バッテリー本体の電池残量が一目でわかります。4 つの LED で電池残量を表示します。LED 1 つ点滅：電池残量 10%以下、LED 1 つ点灯：電池残量 10～25%、LED 2 つ点灯：電池残量 25～50%、LED 3 つ点灯：電池残量 50～75%、LED 4 つ点灯：電池残量 75～100%です。

### ・各種安全認証・適合を取得

各種安全認証・適合を取得しています。CE、FCC、PSE、RoHS Compatible、QC080000 Certified、24hrs Aging for safety、NO Memory Effect、USB Compatible、Chargeable by PC などの認証・適合を取得しています。安心して利用できるモバイルバッテリーです。

### ・選べるホワイト、ブラック、ピンクの 3 カラー

ホワイト、ブラック、ピンクの 3 カラーからお好みのカラーをお選びいただけます。

## ◆iCharge Candy スペック

型番	IC-Candy iP5-W	IC-Candy iP5-BK	IC-Candy iP5-P
カラー	ホワイト	ブラック	ピンク
本体材質	ABS樹脂		
バッテリー形式	リチウムイオンバッテリー		
バッテリー容量	2600mAh		
サイクル寿命	約500回 ※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を1サイクルとした場合		
最大出力	5V/1000mA		
最大入力	5V/1000mA		
本体充電時間	USBコネクタから約3.5時間で満充電		
LED電池残量表示	LED1つ点滅:電池残量10%以下 LED1つ点灯:電池残量10~25% LED2つ点灯:電池残量25~50% LED3つ点灯:電池残量50~75% LED4つ点灯:電池残量75~100%		
本体サイズ	100(縦)mm × 33(横)mm × 24(厚)mm		
パッケージサイズ	150(縦)mm × 72(横)mm × 42(厚)mm		
重量	約80g		
対応機種	Lightningコネクタ、microUSBコネクタ対応機器 ※すべての機器の充電を保証するものではありません。		
付属品	1×充電用USB延長ケーブル		
保証期間	6ヶ月		
温度範囲	温度 -10°C~45°C		
相対湿度範囲	湿度 ≤ 75% RH(結露なき事)		
保護機能	過充電保護、過放電保護、過電流保護、短路保護		
認証・適合	Made for iPhone、Made for iPod、CE、FCC、PSE、RoHS Compatible、QC080000 Certified、24hrs Aging for safety、NO Memory Effect、USB Compatible、Chargeable by PC		
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器の設定や環境により充電時間等が異なる可能性があります。</li> <li>・バッテリー本体の消耗状態により充電時間等が異なる可能性があります。</li> <li>・すべてのLightningコネクタ、MicroUSBコネクタ対応機器への充電を保証するものではありません。</li> <li>・Lightningコネクタ、MicroUSBコネクタによる同時充電には対応していません。同時接続時はLightningコネクタを優先的に充電します。</li> <li>・バッテリー残量が少ないiPod/iPhone等では、正常に充電できない可能性があります。</li> <li>・小さなお子様の手の届かない場所で保管してください</li> <li>・本製品は消耗品です。使用していない状態でも5%の電力を消費します。最低でも3ヶ月に1度は充電してください。</li> <li>・付属のケーブルやアダプターは本製品のみに使用してください。</li> <li>・サイクル寿命は、通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を1サイクルとした回数です。利用環</li> </ul>		

	境により異なります。 ・パッケージ内に記載のある会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。
--	---

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## ◆発売詳細

### ◆型番

IC-Candy iP5-W(ホワイト)

IC-Candy iP5-BK(ブラック)

IC-Candy iP5-P(ピンク)

### ◆発売日

2013年7月6日

### ◆店頭予想売価

3,980円前後

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/icharge-candy/>

### ◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1458>

### ◆メーカー製品情報

<http://www.ichargecandy.com/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル 営業部:TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: pr@links.co.jp
--	---