

【メーカー希望小売価格】

		メーカー希望小売価格(税別)				
組み合わせセットパターン		N-214	N-21W	N-21S	C-21S	C-21W
本体+スタンド		269,000円	218,000円	198,000円	250,000円	270,000円
カラー/モノクロプリントセット (本体+スタンド+対象インクジェットプリンタ)		289,000円	238,000円	218,000円	270,000円	290,000円
モノクロプリントセット (本体+スタンド+対象レーザープリンタ)		319,000円	268,000円	248,000円	300,000円	320,000円

【仕様】

		ネットワークボード N-214/N-21シリーズ						
製品名		ネットワークボードN-214S						
外形寸法(最大値・mm)※1		W1480×D675×H1847						
質量		38.5kg(プリンタ除く)						
ボード	ボード面寸法(mm)	W1300×H910						
	読み取有効寸法(mm)	W1280×H900						
	ボード面数	4面						
	ページ送り	両方向エンドレス (横スクロール)						
	駆動方式	シート移動式						
	読み取方式	CIS (Contact Image Sensor)						
	読み取照明光源	RGB LED						
	読み取解像度※2	主走査方向(ボード面 縦) 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向(ボード面 横) 1.92dots/mm(50dpi相当)						
	読み取時間	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒	カラー:約21秒 モノクロ:約21秒	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒				
プリンタ※3	記録紙サイズ	A4、レターサイズ						
	記録色	カラー/モノクロ切替選択						
	印字解像度	約300dpi						
	インターフェース	USB2.0 Hi-Speed						
インターフェース	ボード	ファイル形式	JPEG、PNG、PDF					
		画面サイズ※5	標準1248x864ドット 高解像度2496x1728ドット	標準1728x864ドット 高解像度3456x1728ドット	標準1248x864ドット 高解像度2496x1728ドット			
外部メモリ※4	種類	USBフラッシュメモリ						
	ファイルフォーマット	FAT16, 32						
	インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed						
	ネットワーク	LANポート	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)					
印刷	プリント解像度	300dpi相当						
	プリント色数	8色カラーまたは 2色モノクロ						
	プリンタインターフェース	USB 2.0 Hi-Speed						
付加機能	時計	タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用						
	PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)						
電源	AC電源アダプタ	入力: AC100V 50/60Hz 最大0.75A						
	消費電力(プリンタを除く)	出力: DC12V, 3.0A 待機時: 3W、動作時: 12W						
使用条件	温度	10°C~35°C						
	湿度	30~85% (無結露状態)						
その他	電線	50mm方眼						
	筆記具	専用マーカー (黒・赤・青・緑)						
機能	等比印刷	○	○※6	○				
	連続スキャン	○	○	○				
	サムネール印刷	○	○	○				
	記録濃度調節	オート	オート	オート				
	ボード面手送り機能	○	○	○				
付属品		専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーサー、イレーサー替スponジ2個、ホワイトボードクリーナー、 AC電源アダプタ(電源コード0.5m付、全長2.5m)、3口電源タップ3m、USBケーブル(3m)1本、プリンタ専用USBケーブル(1.8m)1本、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書(1年保証)、FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚、マニュアルケース ※プリントセットには専用プリントトレイが付属						

動作環境※8	OS	-
	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。
	対応PC機種	-

		キャプチャーボード	
		C-21シリーズ	
製品名		キャプチャーボードC-21W	キャプチャーボードC-21S
外形寸法(mm)※1		W1980×D675×H1847(Max)	W1480×D675×H1847(Max)
質量		38.5kg(プリンタ除く)	33.5kg(プリンタ除く)
ボード	ボード面寸法(mm)	W1800×H910	W1300×H910
	読み取有効寸法(mm)	W1780×H900	W1280×H900
	ボード面数	2面	2面
	ページ送り	両方向エンドレス (横スクロール)	
	駆動方式	シート移動式	
	読み取方式	CIS (Contact Image Sensor)	
	読み取照明光源	RGB LED	
	読み取解像度※2	主走査方向(ボード面 縦) 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向(ボード面 横) 1.92dots/mm(50dpi相当)	
	読み取時間	カラー: 約21秒 モノクロ: 約21秒	カラー: 約15秒 モノクロ: 約15秒
プリンタ※3	記録紙サイズ	A4、レターサイズ	
	記録色	カラー/モノクロ切替選択	
	印字解像度	約300dpi	
	インターフェース	USB2.0 Hi-Speed	
インターフェース	ボード	ファイル形式	JPEG、PNG、PDF
		画面サイズ※5	標準1728x864ドット 高解像度3456x1728ドット
	外部メモリ※4	種類	USBフラッシュメモリ
		ファイルフォーマット	FAT16, 32
		インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed
	ネットワーク	LANポート	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
		印刷	300dpi相当 8色カラーまたは 2色モノクロ
	プリンタインターフェース		USB 2.0 Hi-Speed
付加機能	時計	タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用	
	PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)	
電源	AC電源アダプタ	入力: AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力: DC12V, 3.0A	
	消費電力(プリンタを除く)	待機時: 3W、動作時: 12W	
使用条件	温度	10°C~35°C	
	湿度	30~85% (無結露状態)	
その他	電線	-	
	筆記具	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	
機能	等比印刷	○※6	○
	連続スキャン	○	○
	サムネール印刷	○	○
	記録濃度調節	オート	オート
	ボード面手送り機能	○	○
付属品		専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーサー、イレーサー替スponジ2個、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ(電源コード0.5m付、全長2.5m)、3口電源タップ3m、USBケーブル(3m)1本、プリンタ専用USBケーブル(1.8m)1本、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書(1年保証)、FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚、マニュアルケース、CD-ROM(Windows専用アプリケーション[C-20 Software] (Windows XP以上)※7、ソフトウェア取扱説明書[PDF]) ※プリントセットには専用プリンタトレイが付属	

動作環境※8	OS	キャプチャ用ソフトウェア使用時: Microsoft Windows XP(Home Edition/Professional Edition Service Pack 3以上)/Vista(32bit)/Windows 7(32bit/64bit)/Windows 8(32bit/64bit)※9
	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。
	対応PC機種	上記OSが動作するプリンストール機

※1: T字脚を使って設置する場合、1647、1747、1847mmの3段階に高さ調節ができます。

※2: マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。

※3: プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。

※4: USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT12, 16, 32に対応しています。

また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

※5: 等比設定での保存の場合です。また、キャリブレーションにより、ピクセル値は、若干変動します。

※6: デフォルトは、A4用紙フルサイズ印刷(横方向圧縮)です。板面イメージ通りの等比印刷へ変更できます。

※7: Windows以外のOSには対応しておりません。

※8: 本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。

※9: Windows 95/98SE/Me/2000/NT/Server 2000/Server 2003には対応しておりません。