

【仕様】

		ネットワークフリップチャート NF-20シリーズ
製品名		コピーボードNF-20
外形寸法(最大値・mm)※1		W830xD674xH1850
質量		18.3kg(プリンタ除く)
ボード	ボード面寸法(mm)	W650×H910
	読み取有効寸法(mm)	W630×H900
	ボード面数	2面
	ページ送り	一方向エンドレス(横スクロール)
	駆動方式	シート移動式
	読み取方式	CIS(Contact Image Sensor)
	読み取照明光源	RGB LED
	読み取解像度※2	主走査方向(ボード面 縦) 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向(ボード面 横) 1.92dots/mm(50dpi相当)
	読み取時間	カラー:約8秒 モノクロ:約8秒
	記録紙サイズ	A4、レターサイズ
プリンタ※3	記録色	カラー/モノクロ切替選択
	印字解像度	約300dpi
	インターフェース	USB2.0 Hi-Speed
	ボード	ファイル形式 JPEG、PNG、PDF 画面サイズ※5
インターフェース	外部メモリ※4	種類 USBフラッシュメモリ ファイルフォーマット FAT16, 32
		インターフェース USB 2.0 Hi-Speed
	ネットワーク	LANポート RJ-45(10Base-T/100Base-TX)
	印刷	プリント解像度 300dpi相当 プリント色数 8色カラーまたは2色モノクロ プリンタインターフェース USB 2.0 Hi-Speed
付加機能	時計	タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用
	PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)
電源	AC電源アダプタ	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力:DC12V, 3.0A
	消費電力(プリンタを除く)	待機時:3W、動作時:6W
使用条件	温度	10°C~35°C
	湿度	30~85% (無結露状態)
その他	電線	50mm方眼
	筆記具	専用マーカー(黒・赤・青・緑)
機能	等比印刷	○
	両面まるごとスキャン	○
	記録濃度調節	オート
	ボード面手送り機能	○
付属品		専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーザー、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ (電源コード4m付、全長5.5m)、USBケーブル(3m)1本、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書(1年保証)、FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚、マニュアルケース ※プリンタセットには専用プリンタトレイ、プリンタ専用USBケーブル(1.8m)1本、3口電源タップ3mが付属

動作環境※6	OS	-
	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。
	対応PC機種	-

※1: T字脚を使って設置する場合、1650、1850mmの2段階に高さ調節ができます。板面は傾斜0度、7度、10度の3段階で角度調節ができます。

※2: マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。

※3: プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。

※4: USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT12, 16, 32に対応しています。

また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

※5: 等比設定での保存の場合です。また、キャリブレーションにより、ピクセル値は、若干変動します。

※6: 本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。