



PA700

業務向けスマートターミナル

ユニテック PA700 は、企業ユーザ向けの情報端末としてコンパクトなサイズ、機能性そして耐久性のある構造を持つ新しいレベルのハンディターミナルです。スタイルの良いスリムなデバイスというだけではなく、モバイルワーカーの要求を満たす業務向けの機能を備えています。PA700 は、小売業やフィールドサービスなどの分野で途切れる事のない作業プロセスを行うための理想的なポータブルツールです。

コンパクトでエレガントなデザイン

ユニテックのコンパクトな PA700 は、重さが 285g (バッテリ込み) 以下のスリムで角が取れたスタイリッシュなデザインの洗練されたハンディターミナルです。PA700 は、携帯性が良いので、どこへでも持つて行くことができます。更に、大型の 4.7 インチカラーTFT マルチタッチディスプレイは、見やすく、そして二本指のジェスチャで簡単に操作ができ、また直射日光の下でも見ることができます。しかも、7H の硬度を持つ Gorilla® ガラスは、傷が付きません。

用途の広い機能を実装

TI 1.5GHz デュアルコアプロセッサ、システムメモリとして DDR2 1GB SDRAM と 8GB NAND Flash ROM を採用した他に PA700 は、大量のデータを扱うアプリケーション向けに 32GB のマイクロSDメモリカードをサポートしています。Android 4.1.1 Jelly Bean オペレーティングシステムを実装した PA700 は極めて高速かつ快適な動作をするだけではなく、一次元のバーコードスキャナ、NFC/HF RFID と 5.0 メガピクセルの自動焦点カメラをハンドヘルドデバイスに組み込むことができ、ユーザの皆様に最大限の効率性を提供いたします。



先進的な無線通信機能

Bluetooth v4.0、GPS、Wi-Fi と無線 LAN 802.11b/g/n、3G(オプション)を実装した PA700 は、リアルタイムのデータ収集のために、サーバー、モバイルコンピュータ、そしてプリンタなどのデバイスと無線で接続することができます。企業のユーザは、容易に情報にアクセスすることができ、そして移動中にワークフローを加速することができます。加えて、最新の NFC 通信を実装した PA700 は、電子デバイスとの間で便利な近距離通信を行なうことができます。これにより、資産管理のアプリケーションや認証、識別などのサービスレベルを強化することができます。

品質と耐久性

良質の部材を採用した PA700 は、MIL-STD-810F 標準と IP65 認証に従って作られています。この頑丈な企業向けターミナルは、その防水性と防塵性により過酷な環境に耐えることができ、そして -10°C から 50°C の温度環境で使用可能です。ユニテック PA700 は、最適で、かつ最高の信頼性を持っています。

特徴

- Android 4.1.1 Jelly Bean オペレーティングシステム
- インダストリアルグレードの 1.5GHz デュアルコアプロセッサによる優れた性能
- 最新の Bluetooth v4.0、GPS、Wi-Fi と無線 LAN 802.11 b/g/n、3G 通信
- 大型 4.7 インチカラーTFT マルチタッチディスプレイ
- Gorilla® Glass スクリーン、傷の付かない 7H の硬度
- 頑丈な構造: IP65 の防塵・防水と 1.2 メートルからの落下に耐える
- 1 次元バーコードスキャナと HF/NFC RFID リーダを内蔵可能



■ 基本システム

CPU	TI OMAP 4470 1.5GHz デュアルコアプロセッサ
メモリ	1GB Mobile DDR RAM
	8GB eMMC Flash
OS 言語サポート	Android 4.1.1 Jelly Bean 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語、スペイン語、ドイツ語、フランス語

■ ディスプレイ

Gorilla Glass II, 5ポイント静電容量型タッチパネル
4.7" カラー 450ニト 高輝度 TFT 720x1280 ドット IPS LCD

■ キーパッド

4ファンクションキー, 2スキャンキー, ボリュームキー, 電源キー

■ インジケータ

1 LED インジケータ 充電/メッセージ
バイブレーター

■ シンボル

1D CCD バーコードスキャナ

1D
UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Codabar(NW7), Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, GS1-Databar(RSS expended, RSS Limited, RSS14)

■ オーディオ

1W スピーカー 85 dB (10cm離れて), 3.5mm オーディオジャック, 受話器, マイク

■ 認証

CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, RoHS



ユニテックアメリカ

ロサンゼルス, ヒューストン
<http://us.ute.com> e-mail: info@us.ute.com
<http://can.ute.com> info@can.ute.com
メキシコ
<http://latin.ute.com> e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東

台北
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / [info@india.ute.com](http://india.ute.com)
<http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

ユニテックジャパン

東京
<http://jp.ute.com> e-mail: info@jp.ute.com

■ 通信

カメラとフラッシュ	5MP CMOS センサカメラ, 自動焦点, LED フラッシュライト
メモリスロット	32GBまでのマイクロSDメモリサポート
USB	USB 2.0 OTG
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WWAN	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz WCDMA モデム, HSPA+, DL: 21Mbps/ UL: 5.76Mbps
GPS	あり
センサ	eコンパス 光&近接センサ Gセンサ
RFID/HF (オプション)	周波数: 13.56MHz タグサポート: ISO15693, ISO14443A, ISO14443B NFCサポート

■ 電源

メインバッテリ	11.91WH 3.7V @3220mAh リチウムポリマーバッテリパック
バックアップバッテリ	1時間

■ 寸法等

重量	285g (バッテリ込み)
寸法	160mm x 17.4mm x 80mm (スキャナ含まず)

■ 環境条件

動作温度範囲	-10°C から 50°C
保存温度範囲	-20°C から 60°C
充電温度範囲	0°C から 40°C
相対湿度	5% ~ 95% (結露無いこと)
落下テスト	1.2 メートルからコンクリート床
防塵・防水	IP65
振動と衝撃テスト	MIL-STD-810F, 514.4 プロセス II

■ ソフトウェア

Android 4.1.1 API level 16

■ アクセサリ

シングルスロット USB クライアントクレードル, シングルスロットバッテリ充電器付き
ハンドストラップ
3220mAh 標準バッテリ
マイクロUSB ケーブル
電源アダプタ

ユニテックヨーロッパ

ティブルグ / オランダ
<http://eu.ute.com> e-mail: info@eu.ute.com

ユニテック中国

北京, 上海, 広州, 厦門
<http://cn.ute.com> info@cn.ute.com
台北 <http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

本社

台北
<http://www.ute.com> e-mail: info@hq.ute.com