



CPUとオペレーティングシステム

CPU	TI OMAP DM3730 1GHz
メモリ	RAM: 512MB eMMC Flash: 32GB
OS	Windows Embedded Handheld 6.5
言語	日本語, 簡体中国語, 繁体中国語 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, ハンガリー語, ロシア語, スペイン語, ポルトガル語

ディスプレイ

マルチタッチ 4.3インチ容量型 WVGA (480 x 800ピクセル)
太陽光下で読み取り可能な Gorilla ガラスTFT液晶ディスプレイ

キー

物理キー 4個, 電源, ボリュームボタン, アクションボタン

インジケータ

LED 1個 充電/メッセージ, バイブレータ

オーディオ

マイクとスピーカー内蔵(1000Hzのテスト周波数で、
1メートル離れて、74dBc以上のSPL出力)

認証

CE, NCC, CCC, TELEC, RoHS

通信

カメラ	8Mピクセル, カラー, ジオタグ
外部メモリ	MicroSD カードスロット(最大32GB)
USB	USB 2.0 OTG
Bluetooth	v2.1 + EDR
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
WWAN	UMTS / HSPA+, GSM / GPRS / EDGE UMTS バンド (WCDMA/FDD): 800/850/1900, AWSと2100MHz GSMバンド: 850/900/1800/1900MHz(データと音声)
各種センサ	GPS, e-コンパス, Gセンサ, 光と近接センサ
二次元バーコード	ドイメージャ(オプション)

電源

メインバッテリー	3.7V @3300 mAH, 12.2WH, リチウムポリマー
----------	----------------------------------

外形

重量	0.4Kg, バッテリーを含む
寸法	約 15.5 cm x 8.2 cm x 2.5 cm

環境

動作温度範囲	-30℃から60℃
保存温度範囲	-40℃から70℃
相対湿度	90%, 温度範囲30℃から60℃ MIL-STD 810G Method 507.5, Procedure II
防塵・防水	IEC-60529 IP68
落下	1.22 m, MIL-STD 810G Method 516.6, Procedure IV, Transit drop
振動	耐振動, MIL-STD 810G Method 514.6, Procedure I & II, Category 5
高度	4,572m, 23℃から 12, 192m, -30℃ Method 500.5, Procedure I, II & III

アクセサリ

外付けバッテリーパック, 3.3AH
車載クレードル
USB通信ケーブル
電源アダプタ
RS232通信ケーブル
USBホストケーブル
ハンドストラップ



Unitech electronics co., ltd. / www.ute.com

Global Operation

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan