

報道関係各位

平成 26 年 2 月吉日

株式会社ニュマーク ジャパン コーポレーション  
〒106-0047  
東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階  
電話 : 03-6277-2230 (代表) FAX : 03-6277-0025

## 3 ウェイ、3 アンプ、3 バンド EQ 搭載

### 声の再生ならこれ！M3-6 登場

株式会社ニュマークジャパンコーポレーションより、**M-AUDIO M3-6** を発売いたします。

M3-6 は、M-Audio の新しい 3 ウェイ・アクティブスピーカーです。中域ドライバと高域ドライバを同軸（コアキシャル）に配することで、標準的な 2 ウェイ・モニタと同じサイズで、3 ウェイ・モニタだけが提供できる忠実度の高い優れた音質、広いスイートスポットを実現したスタジオ・リファレンス・モニタです。特にリッチなミドルレンジがボーカルの倍音成分をきっちり再現するので、歌ものの制作や、声優様の録音 & M A にと幅広く活用できるスタジオモニターです。また木目のデザインが、暖かな雰囲気をスタジオに作りだします。

ニュマークジャパン南麻布オフィスでは、話題のハイレゾ・アソソン音源を多数取り揃え、夜景の綺麗なリスニングルームで、本製品の試聴が可能です。お気軽にお問合せください。

<b>モデル名</b>	<b>M-AUDIO M3-6</b>
<b>型番</b>	<b>MA-MON-006</b>
<b>価格</b>	<b>オープンプライス</b>
<b>市場予想価格(税込)</b>	<b>34,800円 (1本)</b>
<b>EANコード</b>	<b>0694318014714</b>
<b>発売日</b>	<b>2014年2月28日</b>

## <製品外観>



## <M3-6 の主な機能>

- コンパクトなサイズながら、忠実度の高い音質を実現した高効率 3 ウェイ・アクティブライブスピーカ
- 木製バッフル採用、最適化された内部構造
- 中域ドライバと高域ドライバを同軸に配置し、リスニング時に疲労が少ない優れた音像を提供
- 6 インチのケブラー繊維製低域ドライバ
- 5 インチのケブラー繊維製中域ドライバ
- 1 インチのウェーブガイドを統合したシルクドーム・ツイータ
- 豊かなヘッドルームを誇るトータル 160W の Class A/B タイプのトライアンプ
- 入力端子：XLR 端子（バランス）、1/4" 標準フォン端子（バランス）、RCA 端子（アンバランス）
- 設置環境や好みのサウンドに合わせて音質の調整が可能な3 バンドEQ、及びローカット・フィルタ搭載
- リアパネルに配したボリュームコントロールと電源スイッチ
- インナーカートン（W×D×H）：約335×320×475mm
- アウターカートン（W×D×H）：約 660×365×500mm
- 本体重量：10.5kg
- カートン重量：11.6kg（本体重量含む）

## 製品の特長

- 3つの独立したアンプドライバ
- 中域・高域ドライバにより、世界クラスの音がコンパクトサイズに
- 弹性 Kevlar ドライバ (6" 低 / 5" 中); 1" シルクドーム・ツイータ
- トリアンプクラス A/B パワー, トータル 160W
- XLR 端子 と 1/4" バランス出力; RCA 端子アンバランス出力
- 3-バンド EQ バイパスがどんなミキシング環境にも適応

## <技術仕様>

- |                |  |
|----------------|--|
| <周波数特性>        | ■ 40Hz ~ 20kHz   |
| <クロスオーバ周波数>    | ■ Low-Mid : 400Hz  |
|                | ■ Mid-High : 4kHz  |
| <定格出力>         | ■ 低域 : 110W  |
|                | ■ 中域 : 30W   |
|                | ■ 高域 : 20W   |
| <ローカット・フィルタ>   | ■ flat, 80Hz, 100Hz  |
| <イコライザ・コントロール> | ■ 低域 : ± 6 dB boost/cut at 100Hz   |
|                | ■ 中域 : ± 6 dB boost/cut at 1kHz  |
|                | ■ 高域 : ± 6 dB boost/cut at 10kHz   |
|                | ■ バイパススイッチ   |
| <極性>           | ■ Positive signal at + input produces outward LF cone displacement   |
| <入カインピーダンス>    | ■ 20kΩ バランス、10kΩ アンバランス  |
| <入力感度>         | ■ 85mV pink noise input produces 90dBA output SP at 1 meter with volume control at maximum   |
| <出力>           | ■ 160W   |
| <保護回路>         | ■ Output current limiting; over-temperature; transient on/off protection to prevent speaker "pops"; subsonic filter; external mains fuse |
| <キャビネット>       | ■ Wood veneer front baffle with vinyl-laminated cabinet  |
| <サイズ>          | ■ 約 235 x 230 x 381 mm   |
| <重量>           | ■ 約 10.5 kg  |

製品ページ <http://numark.co.jp/m-audio/>

株式会社ニュマークジャパンコーポレーションとは

inMusic グループの一員として、Numark、AKAI professional、Alesis、ION Audio、ALTO professional、M-Audio、SONiVOX の各ブランドの製品の日本国内への輸入、販売、サポートを行っております。

<http://www.numark.co.jp>

<問い合わせ>

株式会社ニュマークジャパンコーポレーション 営業部

電話：03-6277-2230（代表）