

製品画像															
品名	V550 Semi-Modular					V650 Semi-Modular					V750 Semi-Modular				
型番	RS550-AMAAG1-JP					RS650-AMAAG1-JP					RS750-AMAAG1-JP				
JAN	4719512044483					4719512044513					4719512044476				
規格	Intel Form Factor ATX 12V V2.31														
PFC	アクティブPFC回路 (効率0.9以上)														
入力条件	90-264Vac (Auto Range)														
保持時間	16ms以上														
変換効率	通常時90%														
平均寿命	100,000時間以上														
保護装置	OVP/UVP/OPP/OTP/SCP/OCP														
寸法	幅150×奥行140×高さ86mm														
クーリングファン	120mm														
動作温度	0~40℃														
認証	80 Plus Gold														
安全規格	CE/TUV/FCC/CCC/BSMI/KCC/RCM/EAC/UL														
コネクタ	MB 20+4 Pin x 1 CPU12V 4+4 Pin x 1 PCI-e 6+2 Pin x 2 SATA x 6 4Pin Peripheral x 3 4Pin Floppy x 1					MB 20+4 Pin x 1 CPU12V 4+4 Pin x 1 PCI-e 6+2 Pin x 2 SATA x 8 4Pin Peripheral x 6 4Pin Floppy x 1					MB 20+4 Pin x 1 CPU12V 4+4 Pin x 1 PCI-e 6+2 Pin x 4 SATA x 8 4Pin Peripheral x 6 4Pin Floppy x 1				
ケーブルタイプ	セミプラグインケーブル														
電圧・最大電流出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	45A	0.3A	2.5A	25A	22A	54A	0.3A	2.5A	25A	22A	62A	0.3A	2.5A
最大総合出力	100W		540W	3.6W	12.5W	120W		648W	3.6w	12.5W	120W		744W	3.6W	12.5W
	550W					650W					750W				

550W

1 x MB 24 pins	550mm
1 x CPU 4+4 pins	600mm
2 x PCI-e 6+2 pins	500mm 120mm
6 x SATA	400mm 150mm 150mm 400mm 150mm 150mm
3 x Peripherals	400mm 150mm 150mm
1 x Floppy	

650W

1 x MB 24 pins	550mm
1 x CPU 4+4 pins	600mm
2 x PCI-e 6+2 pins	500mm 120mm
8 x SATA	400mm 150mm 150mm 150mm 400mm 150mm 150mm 150mm
6 x Peripherals	400mm 150mm 150mm
1 x Floppy	400mm 150mm 150mm 150mm

750W

1 x MB 24 pins	550mm
1 x CPU 4+4 pins	600mm
4 x PCI-e 6+2 pins	500mm 120mm 500mm 120mm
8 x SATA	400mm 150mm 150mm 150mm 400mm 150mm 150mm 150mm
6 x Peripherals	400mm 150mm 150mm
1 x Floppy	400mm 150mm 150mm 150mm