

# V2



## HD Mini-SAS/Thunderbolt 2装備ワークステーション対応 EB800MS V2 12G SAS ストレージ・プラットフォーム

### 究極のパフォーマンスと安全性を備えた、4Kデスクトップ・ビデオ環境を実現します。

新世代のEB800MS V2デスクトップ・ストレージは、最高の信頼性と高速12Gb/s SASストレージ環境を提供します。Proavio®の革新的なケーブルレス機構が、ビデオ編集やグレーディング、ビジュアル・エフェクト作業での、最高水準のパフォーマンスとデータ保全性を実現しています。

EB800MS V2は、設置スペースを選ばないコンパクトなボディー、最大32TBまでの超大容量、セルフ・モニタリング機能、そして動作音のユーザー設定が可能な独自の2重化冷却システムを備えています。

### EB800MS V2は、ビデオ編集・グレーディング・デスクトップ画像処理作業に最適なストレージ製品です。

最大2,200MB/sの連続スループット(HD Mini-SAS RAID-5接続時)を達成するEB800MS V2は、2K, 4K, UltraHD, 非圧縮HDなど、高解像度メディア環境に最適なストレージ・ソリューションです。

### 洗練された斬新な設計

厳選されたパーツと優れた設計により、EB800MS V2は最高の信頼性を提供します。

作業環境に合わせて動作音をコントロールする、ZERONOISE™ ASC (Advanced Sound Control) 機能を採用しています。また、外部からの衝撃からディスクを保護し、ディスク・モーターの振動を吸収するフローティング・ドライブ機構は、ディスク寿命を延長し、ドライブ間でのシグナル・クロストークを低減します。

### 高帯域HD Mini-SASおよびThunderbolt接続のRAID環境に対応

Proavio®と業界主要各社との長年の連携が、Proavio®製品と最新Apple社製品、およびThunderbolt™インターフェイス搭載システムとの手軽な接続性を可能にしました。

## 主な特徴

### 次世代12G SASストレージ

2K/4Kビデオ編集、グレーディング、ビジュアル・エフェクト作業に最適な、高速デスクトップ・アレーです。

### 高水準の信頼性

ケーブルレス構造とモジュラー方式I/Oの採用により、信頼性の向上とフェイルセーフを実現しました。

### HD, 2K, 4Kビデオ環境に対応

最大2,200MB/sの連続スループット特性が、快適なビデオ環境を提供します。

### 優れた冷却特性と静音性

ZERONOISE™ ASC冷却システムにより、作業環境に合わせた動作音対策が可能です。

### HD Mini-SASおよびThunderbolt™ に対応

HD Mini-SASまたはThunderbolt™接続のRAID環境構築により、既存システムのアップ・グレードが可能です。

# V2

## EB800MS V2 仕様表

最大容量	32TB(未フォーマット時)
ドライブベイ数	8
データI/Oポート	(2) 12G SFF8644 (HD Mini-SAS)
サポート・ディスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 6G SATA HDD(3.5インチ)</li> <li>● 12G/6G SAS HDD(3.5インチ)</li> <li>● 6G SATA SSD(2.5インチ)</li> <li>● 12G/6G SAS SSD(2.5インチ)</li> </ul>
RAID & ボリューム	<p><b>*RAIDコントローラが必要*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● RAID-0, (0+1), 5, 6 &amp; JBOD</li> <li>● マルチプル・アレー・サポート</li> <li>● ホットスワップ・ドライブ・サポート</li> <li>● スペアー・ディスク割り振り機能</li> <li>● オンライン・ボリューム拡張機能</li> </ul>
ホストOSサポート	Windows 7, 8, 8.1, Windows Server 2008, 2012, Linux, Mac OS X, VMware® VSphere/ESX
パフォーマンス	連続スループット: 最大2,200MB/s (HD Mini-SAS RAID-5接続時)
電源	250W, 80Plus
電源要求	90~254VAC, 7.5A~4A, 47~63Hz
システム冷却	(2)ホットスワップ可変速2重化ファン
動作環境	10°C~40°C / 10%~85%(未結露)
重量	15.5 kg(ディスク別)
外形寸法	27.9 x 12.9 x 23.5 cm(H x W x D)
認証規格	RoHS, CE, TUV, FCC

### ◆EB800MS V2外観



フロント

リア

### ◆SFF-8644オプション・ケーブル

注文コード	長さ
12G-HD-4444/0.5m	0.5m
12G-HD-4444/1m	1m
12G-HD-4444/2m	2m



SFF-8644コネクタ

### ◆Thunderbolt接続アダプター・オプション



ATTO ThunderStream 3808D

### ◆Thunderbolt 2接続RAIDアダプター・オプション



HighPoint RocketStor 6328

#### 国内代理店

#### Qualest™ 株式会社クォレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2-2小川町B5ビル7階  
電話 03-3295-0817 FAX03-3295-0818  
E-mail sales@qualest.co.jp web http://www.qualest.co.jp

**PROAVIO**<sup>®</sup>  
Drive Your Creativity

Company Headquarters  
Proavio, USA.  
12221 Florence Ave.  
Santa Fe Springs, CA 90670 USA