

報道関係者各位

2014 年 9 月 24 日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====

Intel X99 Haswell-E 対応 フラッグシップ DDR4 メモリ
容量 16GB(4GB × 4 枚)、CL=16-18-18-35、DDR4-2666MHz
Intel XMP 2.0 準拠、1.2V 低定格電圧駆動
自社工場で選別された最高水準の IC チップを採用
特許を取得した DHX Cooling Technology
カスタマイズ可能な LED light bar
システム統合管理ツール Corsair Link 対応
CORSAIR Dominator Platinum Series CMD16GX4M4A2666C16

=====

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、容量 16GB(4GB × 4 枚)、CL=16-18-18-35、DDR4-2666MHz、Intel X99 Haswell-E に対応したフラッグシップ DDR4 メモリ CORSAIR Dominator Platinum Series CMD16GX4M4A2666C16 を 2014 年 9 月下旬より、全国の PC パーツ専門店にて順次発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆CMD16GX4M4A2666C16

CMD16GX4M4A2666C16 は、PC4-21300(DDR4-2666MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、容量 16GB(4GB × 4 枚)のフラッグシップ DDR4 メモリです。Intel X99 Haswell-E に対応します。選別された最高水準の IC チップを採用、特許を取得した独自の冷却技術 DHX Cooling Technology、Intel XMP 2.0 準拠、1.2V 低定格電圧駆動により、圧倒的なオーバークロック耐性と優れた冷却性能を発揮します。カスタマイズ可能な LED light bar 搭載、システム統合管理ツール Corsair Link に対応しています。



◆CMD16GX4M4A2666C16

・1.2V の低定格電圧駆動を実現

2666MHz 時に 1.2V の低定格電圧で駆動します。高い互換性に加え、省電力、低発熱を実現します。

・最高水準の IC チップを採用する Dominator Platinum Series

自社工場において厳密なテストとスクリーニングを実施、厳しい基準をクリアしたものだけを選別したメモリモジュールです。各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストにより高速性と安定、高い信頼性を実現します。選別されたメモリは優れた性能とオーバークロック耐性を提供します。

・特許を取得した独自の冷却技術 DHX Cooling Technology

特許を取得した DHX(Dual-Path Heat Exchange)Cooling Technology を搭載しています。PCB のグラウンド層に銅を採用、熱をアルミニウムヒートシンクへ伝道、PCB と IC チップの双方から放熱することで高い冷却性能と信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術です。メモリモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

・拡張オーバークロック機能 Intel XMP 2.0 準拠

XMP(Extreme Memory Profile)は、Intel が独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

・カスタマイズ可能な LED light bar

カスタマイズ可能な LED light bar を搭載しています。トップバー内側には間接照明の樹脂パーツを採用、象徴的なヒートシンクを美しく演出します。また、オプションにより樹脂パーツを交換することで、システムのイメージやお好みのカラーに合わせてカスタマイズが可能です。

※Light Bar Upgrade Kit

<http://www.links.co.jp/item/light-bar-upgrade-kit/>

・システム統合管理ツール Corsair Link 対応

システム統合管理ツール Corsair Link に対応しています。[AirFlow Pro](#) を中継、Corsair Link と接続することで専用ソフトウェア「Corsair Link Dashboard」からメモリ使用率、温度のモニタリングが可能です。

※接続には AirFlow Fan、[AirFlow Pro](#)、[専用ケーブルキット](#)が必要です。

・安心の永久保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

◆CMD16GX4M4A2666C16 スペック

型番	CMD16GX4M4A2666C16
規格	PC4-21300(DDR4-2666MHz)
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM
容量	16GB(4GB × 4 枚)

転送クロック	2666MHz
レイテンシ	16-18-18-35 ※ロットにより製品の仕様が異なる場合がございます。
定格電圧	1.20V
XMP	XMP 2.0
JEDEC	JEDEC 準拠
クアッドチャンネル	対応
LED light bar	対応
Vengeance Airflow	-
サイズ	W135mm × D8mm × H55mm
ヒートシンク	DHX Cooling Technology
保証	永久保証
パッケージサイズ	W165mm × D33mm × H160mm
パッケージ重量	約 465g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CMD16GX4M4A2666C16

◆発売日

2014 年 9 月下旬

◆店頭予想売価

オープンプライス

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/cmd16gx4m4a2666c16/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/CMD16GX4M4A2666C16.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp