



R16104SA Series

1U 4-Disk RAID Server

Powered by

Dual Xeon E5-2600 v3 CPU



◆Intel® Xeon E5-2600 v3 ファミリーCPU 対応◆

2 個までの **LGA-2011 v3** ソケット(ソケット R3)対応 **Xeon E5-2600 v3** ファミリーCPU が搭載可能で、4 台までのディスクによる RAID 環境が構築可能な、コストパフォーマンスに優れたシステムです。

最大 36 コア 72 スレッドの並列演算処理に対応し、DDR4/2133MHz メモリーのサポート、最大 9.6GT/s デュアルチャンネル QPI リンク、最大 45MB の LLC キャッシュ、256 ビットの整数演算が可能な AVX2 コマンドセットのサポートなどにより、従来世代 CPU に比較して 10% の IPC 改善が図られ、演算処理能力を必要とする HPC アプリケーションのパフォーマンスを 20% から 70% 程度向上します。CPU 内蔵の **PCI-Express3.0** 規格の I/O コントローラに、8x レーン・バス 1 本が接続されています。CPU 直結の 288 ピン DIMM ソケットには、256GB までの ECC Registered DIMM または 512GB までの ECC LR-DIMM が実装できます。

◆Intel® C612 チップセット◆

Intel® C612 チップセットは、コールドスワップ RAID 0, 1, 5, 10 をサポートする 10 チャンネルの 6Gbps SATA3 ポートと、2 ポートの USB 3.0 インターフェイスを提供します。

◆3.5 インチ・リムーバブルベイを採用◆

4 台の 3.5 インチ・リムーバブルベイと、オンボード RAID コントローラにより、コールドスワップ RAID 0, 1, 5, 10 のデータ保護環境が構築できます。6Gbps SAS/SATA RAID コントローラの増設により、SAS ディスクの導入、RAID 構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペア機能の導入など、より高度なデータ保護環境と管理機能が利用できます。

◆デュアル GbE ポート◆

低消費電力動作の **Intel® i210** コントローラによるデュアル **GbE** ポートは、耐障害性の向上に有効な各種機能をサポートし、仮想化用プラットフォーム **Vmware® ESXi 5.5 U1** をサポートする、ネットワーク環境を提供します。

◆IPMI2.0 をサポート◆

専用 LAN ポートを備えた、Aspeed AST2400 BMC チップによる **IPMI2.0** 準拠のシステム管理機能は、OS 非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOS のアップデート、KVM over IP を利用したバーチャルメディアからの OS インストール等を可能にします。

◆低騒音・低消費電力設計◆

PWM (Pulse Width Modulation) 方式のシステム冷却ファンとエアシュラウドの採用により、高効率のシステム冷却と低消費電力化を実現すると共に、システムの動作騒音も低減しています。

ピーク電力を抑制して消費電力を低減する **PFC** 回路を搭載し、最大 94% の高エネルギー変換効率を達成した **80Plus プラチナ規格** 440W 電源を搭載しています。



◆システム仕様◆

Model	R16104SA
CPU	2* LGA-2011v3 (R3) ソケット Intel® Xeon E5-2600 v3 ファミリー・プロセッサー (TDP≤135W)
チップセット	Intel® C612 Express
BIOS	AMI BIOS® PnP, APM1.2, PCI2.3, ACPI3.0/4.0, SMBIOS2.7.1, USB Keyboard, UEFI2.3.1
メモリー	8* 288 ピン DDR4-1600/1866/2133MHz DIMM ソケット 最大 256GB ECC R-DIMM/512GB ECC LR-DIMM
ドライブベイ	4* 3.5" ホットスワップ対応リムーバブルベイ
HDD/RAID	6* 6Gbps SATA (AHCI, SATA DOM 用電源コネクター装備), 4* 6Gbps SATA (SCU) ※ RAID レベル: 6Gbps AHCI SATA RAID 0, 1, 5, 10 (Windows & Linux)
コントローラ	
光学ドライブ	SATA 接続 Slim DVD マルチドライブ/Blu-Ray ドライブ
拡張スロット	1* 8x PCI-Express3.0 FH/FL
グラフィックス	1* 標準 VGA (D-Sub15 ピン), オンボード Aspeed AST2400 BMC
ネットワーク	2* Intel® i210 GbE LAN (RJ45 ポート) 1* Realtek® RTL8211E PHY (RJ45 ポート, IPMI 専用)
インターフェイス	2* USB2.0(リア), 2* USB3.0(リア), 1* USB2.0(Type-A, オンボード), 1* RS232C(リア, D-Sub 9 ピン)
IPMI	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート
CPU ファン	— ※2*ヒートシンク+エアシュラウド
システムファン	6* 4cm x 28mm PWM 方式システム冷却ファン
外形寸法	W483 x D503 x H43 (mm) ※ラックマウント・レール付属
電源	80Plus プラチナ規格 (94%≥) 440W 電源 (PFC 回路内蔵) 100~140V, 5.5~4A, 50/60Hz, 1* 4cm ファン
付属品	マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル

◆保証◆

1年間(延長オプション他可)

- 本製品は PL(製造物責任)法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest®は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest™ 株式会社クオーレスト
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2小川町B5ビル7階
電話 03-3295-0817 FAX 03-3295-0818
E-mail: sales@qualest.co.jp Web http://www.qualest.co.jp

(2014 10月現在)