



PRESS RELEASE

報道関係者各位

2015年4月6日

Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

250W SFX 電源ユニットを搭載した Micro ATX 対応スリム PC ケース

フロント USB 3.0 × 2、5.25 インチ光学ドライブ対応

4 つのロープロファイル拡張スロットと 240mm の拡張スペース

高さ 80mm までのロープロファイル CPU クーラーに対応

ケーストップに 80mm ファン 1 基標準搭載

置き場所に困らない便利な縦置きスタンド付属

Aerocool Cs-101

Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フロント USB 3.0 × 2、5.25 インチ光学ドライブ対応、4 つのロープロファイル拡張スロットと 240mm の拡張スペース、高さ 80mm までのロープロファイル CPU クーラーに対応、250W SFX 電源ユニットを搭載した Micro ATX 対応スリム PC ケース、Aerocool Cs-101 を 2015 年 4 月 18 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆Cs-101

Cs-101 は、250W SFX 電源ユニットを搭載した Micro ATX 対応スリム PC ケースです。ケーストップに 80mm ファン 1 基標準搭載、フロント USB 3.0 × 2、5.25 インチベイ光学ドライブに対応しています。高さ 80mm までのロープロファイル CPU クーラー対応、4 つの拡張スロットは最大で 240mm の拡張スペースを確保、ロープロファイルに対応した拡張カードの搭載が可能です。置き場所に困らない便利な縦置きスタンドを付属、デスクトップスペースを占領することなく省スペースで安定した設置を実現しています。



◆Cs-101 製品特徴

・SFX 規格、容量 250W 電源ユニット搭載

SFX 規格、容量 250W の電源ユニットを搭載しています。メイン 24 ピン電源コネクタ × 1、4+4 ピン 12V 電源コネクタ × 1、SATA 電源コネクタ × 3、ペリフェラル電源コネクタ × 1 を備えています。

・ケーストップに 80mm ファン 1 基標準搭載

ケーストップに 80mm ファン 1 基を標準搭載しています。ファン回転数 1400RPM 時に最大 20.9CFM の風量を実現します。

・スタンダードな 5.25 インチ光学ドライブ対応

スタンダードな 5.25 インチ光学ドライブに対応しています。専用化粧パネルを備え、PC ケース全体の外観を損なうことなくお好みのドライブを搭載することができます。また、5.25 インチベイは 3.5/2.5 インチシャドウベイスにも対応しており、光学ドライブと排他的に使用することができます。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

・3.5 インチストレージデバイスに対応

5.25 インチベイの下には、3.5 インチストレージデバイス専用シャドウベイを備えています。

・4 つのロープロファイル拡張スロットと 240mm の拡張スペース

4 つのロープロファイル拡張スロットを備えています。最大 240mm の拡張スペースを確保することで、グラフィックスカードをはじめ、各種インターフェース拡張カードの増設が可能です。

・高さ 80mm までのロープロファイル CPU クーラーに対応

全高 80mm までの CPU クーラーの搭載に対応しています。リテール CPU クーラーはもちろん、サードパーティ製のロープロファイル CPU クーラーに幅広く対応します。

◆Cs-101 スペック

製品名	Cs-101
型番	Cs-101 Black w/250
JAN	4713105956207
カラー	ブラック
ケースサイズ	W112mm×D427mm×H300mm
重量	約 3kg
5.25 インチベイ	1
3.5 インチシャドウベイ	2(1 つは 5.25 インチベイと排他的利用)
2.5 インチシャドウベイ	2(1 つは 5.25 インチベイと排他的利用)
ロープロファイル拡張スロット	4
拡張カードスペース	最大 240mm
対応 CPU クーラー高さ	最大 80mm

対応水冷一体型ユニット	-	
搭載電源	250W SFX	
対応電源	100mmまでのSFX規格電源	
対応マザーボード	Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	トップ	1×80mm ファン
	ブレード数	7
	回転数	1400±10% RPM
	静圧	1.1mm-H2O
	風量	20.9CFM
	入力電圧	DC 12V
	定格電流	0.08A+10%
	消費電力	0.96W+10%
	ノイズ	22.0dBA
搭載可能ファン	トップ	1×80mm ファン
	ボトム	1×80mm ファン
フロントポート	2×USB 3.0 1×Audio in/out	
保証期間	1年間	
付属品	1×ネジセット 1×取扱説明書	
パッケージサイズ	W155mm×D355mm×H490mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆搭載電源スペック

型番	SX-250	
容量	250W	
入力電圧	115-230V	
DC 出力	+3.3V	8A
	+5V	11A
	+12V	13A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
コネクタ数	メイン 20+4 ピン電源コネクタ	1
	CPU 補助 4+4 ピン電源コネクタ	1
	SATA 電源コネクタ	3
	ペリフェラル電源コネクタ	1

【発売詳細】

◆型番

Cs-101 Black w/250

◆発売日

2015年4月18日

◆店頭予想売価

6,998円前後(税込)

◆製品情報

<http://www.links.co.jp/item/cs-101/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/Cs-101-Black-w250.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp