

報道関係者各位

2015 年 5 月 1 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====  
**最新の Intel & AMD プラットフォームに対応した水冷一体型ユニット**  
**240mm サイズのラジエータを採用したハイエンドモデル**  
**システム統合管理ツール Corsair Link 対応**  
**美しい発光を演出するフルカラーLED をポンプヘッドに搭載**  
**高い熱伝導効率を誇る銅ベースプレート**  
**劣化に強く水漏れや揮発の心配がない独自のカスタムチューブ**  
**2435RPM、70.69CFM、4.65mm-H<sub>2</sub>O を誇る 120mm 静圧ファンを 2 基搭載**  
**メンテナンスフリー、信頼と実績が生んだ安心の長期 5 年保証付帯**  
**CORSAIR Hydro Series H100i GTX**

=====  
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、システム統合管理ツール Corsair Link 対応、240mm サイズのラジエータを採用したハイエンドモデル、最新の Intel & AMD プラットフォームに対応した水冷一体型ユニット、CORSAIR Hydro Series H100i GTX を 2015 年 5 月 16 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆H100i GTX

H100i GTX は、240mm サイズのラジエータを採用した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。システム統合管理ツール Corsair Link 対応、ソフトウェアからのモニタリングやファン回転数制御が可能です。劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブを採用しています。熱伝導効率に優れた銅製ベースプレート、最大 2435RPM、70.69CFM、4.65mm-H<sub>2</sub>O を誇る 120mm 静圧ファンを 2 基搭載したハイエンドモデルです。他の追随を許さない圧倒的な冷却性能を発揮します。



## ◆H100i GTX 製品特徴

### ・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA 2011-V3/2011/1366/1156/1155/1150、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・システム統合管理ツール Corsair Link 対応

システム統合管理ツール Corsair Link に対応しています。付属の Corsair Link USB ケーブルを使用することで、CPU 温度やファン回転数のモニタリング、温度変化に合わせたファン回転数のプロファイル制御が可能です。また、ポンプヘッドにある CORSAIR ロゴ部分は、フルカラーで表示できる RGB LED を採用し、温度に応じて任意の LED カラーに設定することで、直感的に温度管理することが可能です。

### ・高い熱伝導効率を誇る銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を誇る銅を採用しています。CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

### ・信頼性を高めた独自のカスタムチューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。外装は布巻を施し耐久性を向上させています。長さは約 350mm を確保、ケースフロント、トップなど柔軟なラジエータ設置が可能です。

### ・ファン接続用 3/4 ピン電源コネクタ採用

ファン接続用 3/4 ピン電源コネクタを 2 つ備えています。接続したファンは Corsair Link によって、ファン回転数のモニタリング、プロファイル制御が可能です。

### ・最大 2435RPM に対応した 120mm 静圧ファンを 2 基搭載

最大 2435RPM、70.69CFM、4.65mm-H<sub>2</sub>O を誇る 120mm 静圧ファンを 2 基標準搭載しています。ラジエータの冷却に最適化され、効果的なエアフローを実現します。

### ・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

## ◆H100i GTX スペック

製品名	H100i GTX	
型番	CW-9060021-WW	
JAN	0843591056496	
ウォーターブロック	サイズ	80×80×35mm
	素材	銅(ベースプレート)
	電源コネクタ	ファン用 3 ピン電源コネクタ(約 300mm)
	ファン接続用電源コネクタ	2×ファン用 3/4 ピン電源コネクタ(約 300mm)
ウォーターチューブ	長さ	約 350mm
	素材	ゴム(布巻き)

ラジエータ	サイズ	276 × 125 × 30mm
	素材	アルミニウム
重量	約 870g(ファンの重さは含みません)	
付属ファン	サイズ	120 × 120 × 25mm
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	2435RPM ± 10%
	エアフロー	70.69CFM
	静圧	4.65mm-H <sub>2</sub> O
	音響ノイズ	37.7dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7
		Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7
		Intel Pentium G
		Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7
		Intel Pentium G
		Intel Celeron G
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/ FM2/FM2+	AMD FX シリーズ
		AMD A シリーズ
		AMD Phenom II X6/X4/X3/X2
		AMD Athlon II X4/X3/X2
		AMD Phenom FX
		AMD Phenom X4/X3
		AMD Athlon X2
		AMD Athlon
		AMD Sempron X2
		AMD Sempron
HG10 A1 Edition	<a href="#">対応</a>	
保証	5 年間	
付属品	1 × Corsair Link USB ケーブル(約 620mm) 2 × 120mm 静圧ファン 1 × Intel 専用バックプレート 1 × Intel 専用マウンティングブラケット 1 × AMD 専用マウンティングブラケット 4 × LGA 2011 専用スタンドオフ	

	4×LGA 1150/1156/1366 用スタンドオフ 4×AMD 用スタンドオフ 8×ファンスクリュ 8×ラジエータ固定用ネジ 16×ワッシャ 4×スクリュ
パッケージサイズ	W308mm×D150mm×H223mm
パッケージ重量	約 2kg
ソフトウェア	<a href="http://www.corsair.com/en/support/downloads">http://www.corsair.com/en/support/downloads</a>

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

H100i GTX

### ◆発売日

2015 年 5 月 16 日

### ◆店頭予想売価

17,140 円前後(税抜)

### ◆製品情報

<http://www.links.co.jp/item/h100i-gtx/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/H100i-GTX.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a>	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a>
--	--