

報道関係者各位

2015 年 5 月 1 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
最新の Intel & AMD プラットフォームに対応した水冷一体型ユニット
120mm サイズのラジエータを採用したパフォーマンスモデル
システム統合管理ツール Corsair Link 対応
美しい発光を演出するフルカラーLED をポンプヘッドに搭載
高い熱伝導効率を誇る銅ベースプレート
劣化に強く水漏れや揮発の心配がない独自のカスタムチューブ
2435RPM、70.69CFM、4.65mm-H₂O を誇る 120mm 静圧ファンを 2 基搭載
メンテナンスフリー、信頼と実績が生んだ安心の長期 5 年保証付帯
CORSAIR Hydro Series H80i GT

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、システム統合管理ツール Corsair Link 対応、120mm サイズのラジエータを採用したパフォーマンスモデル、最新の Intel & AMD プラットフォームに対応した水冷一体型ユニット、CORSAIR Hydro Series H80i GT を 2015 年 5 月 16 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆H80i GT

H80i GT は、120mm サイズのラジエータを採用した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。システム統合管理ツール Corsair Link 対応、ソフトウェアからのモニタリングやファン回転数制御が可能です。劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブを採用しています。熱伝導効率に優れた銅製ベースプレート、最大 2435RPM、70.69CFM、4.65mm-H₂O を誇る 120mm 静圧ファンを 2 基搭載、厚さ 49mm のラジエータ設計により、120mm サイズながら優れた冷却性能を発揮します。



◆H80i GT 製品特徴

・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA 2011-V3/2011/1366/1156/1155/1150、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・システム統合管理ツール Corsair Link 対応

システム統合管理ツール Corsair Link に対応しています。付属の Corsair Link USB ケーブルを使用することで、CPU 温度やファン回転数のモニタリング、温度変化に合わせたファン回転数のプロファイル制御が可能です。また、ポンプヘッドにある CORSAIR ロゴ部分は、フルカラーで表示できる RGB LED を採用し、温度に応じて任意の LED カラーに設定することで、直感的に温度管理することが可能です。

・高い熱伝導効率を誇る銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を誇る銅を採用しています。CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

・信頼性を高めた独自のカスタムチューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。外装は布巻を施し耐久性を向上させています。長さは約 350mm を確保、ケースフロント、トップなど柔軟なラジエータ設置が可能です。

・ファン接続用 3/4 ピン電源コネクタ採用

ファン接続用 3/4 ピン電源コネクタを 2 つ備えています。接続したファンは Corsair Link によって、ファン回転数のモニタリング、プロファイル制御が可能です。

・最大 2435RPM に対応した 120mm 静圧ファンを 2 基搭載

最大 2435RPM、70.69CFM、4.65mm-H₂O を誇る 120mm 静圧ファンを 2 基標準搭載しています。ラジエータの冷却に最適化され、効果的なエアフローを実現します。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆H80i GT スペック

| | | |
|-----------|---------------|------------------------------|
| 製品名 | H80i GT | |
| 型番 | CW-9060017-WW | |
| JAN | 0843591053440 | |
| ウォーターブロック | サイズ | 80×80×35mm |
| | 素材 | 銅(ベースプレート) |
| | 電源コネクタ | ファン用 3 ピン電源コネクタ(約 300mm) |
| | ファン接続用電源コネクタ | 2×ファン用 3/4 ピン電源コネクタ(約 300mm) |
| ウォーターチューブ | 長さ | 約 350mm |
| | 素材 | ゴム(布巻き) |

| | | |
|-----------------|---|---------------------------|
| ラジエータ | サイズ | 154 × 123 × 49mm |
| | 素材 | アルミニウム |
| 重量 | 約 910g(ファンの重さは含みません) | |
| 付属ファン | サイズ | 120 × 120 × 25mm |
| | コネクタ | 4 ピン |
| | PWM | 対応 |
| | 回転数 | 2435RPM ± 10% |
| | エアフロー | 70.69CFM |
| | 静圧 | 4.65mm-H ₂ O |
| | 音響ノイズ | 37.7dBA |
| 対応 CPU ソケット | Intel LGA2011-V3 | Intel Core i7 |
| | Intel LGA2011 | Intel Core i7 |
| | Intel LGA1366 | Intel Core i7 |
| | Intel LGA1156 | Intel Core i3/i5/i7 |
| | | Intel Pentium G |
| | Intel LGA1155 | Intel Core i3/i5/i7 |
| | | Intel Pentium G |
| | | Intel Celeron G |
| | Intel LGA1150 | Intel Core i3/i5/i7 |
| | | Intel Pentium G |
| | | Intel Celeron G |
| | AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/ FM2/FM2+ | AMD FX シリーズ |
| | | AMD A シリーズ |
| | | AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 |
| | | AMD Athlon II X4/X3/X2 |
| | | AMD Phenom FX |
| | | AMD Phenom X4/X3 |
| | | AMD Athlon X2 |
| | | AMD Athlon |
| | | AMD Sempron X2 |
| | | AMD Sempron |
| HG10 A1 Edition | 対応 | |
| 保証 | 5 年間 | |
| 付属品 | 1 × Corsair Link USB ケーブル(約 620mm) 2 × 120mm 静圧ファン 1 × Intel 専用バックプレート 1 × Intel 専用マウンティングブラケット 1 × AMD 専用マウンティングブラケット 4 × LGA 2011 専用スタンドオフ | |

| | |
|----------|---|
| | 4×LGA 1150/1156/1366 用スタンドオフ 4×AMD 用スタンドオフ 8×ファンスクリュ 8×ワッシャ 4×スクリュ |
| パッケージサイズ | W308mm×D150mm×H223mm |
| パッケージ重量 | 約 2kg |
| ソフトウェア | http://www.corsair.com/en/support/downloads |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CW-9060017-WW (H80i GT)

◆発売日

2015 年 5 月 16 日

◆店頭予想売価

15,710 円前後(税抜)

◆製品情報

<http://www.links.co.jp/item/h80i-gt/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/H80i-GT.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

| | |
|--|--|
| <u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp | <u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp |
|--|--|