

報道関係者各位

2015年7月29日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

Intel 第6世代Coreプロセッサ「Skylake」対応の空冷CPUクーラー<sup>1</sup>  
メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計採用  
特許取得のVGF技術とフラップ形状のVEFフイン  
熱伝導効率に優れる4本の直径6mm銅製ヒートパイプ  
CPUヒートスプレッダに直接触れるダイレクトタッチ方式を採用  
Winglet-blade Round Fourteen PWMタイプの静音140mmファン搭載  
ENERMAX ETS-T40Fit Series ETS-T40F-RF

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計採用、Winglet-blade Round Fourteen PWMタイプの静音140mmファン搭載、Intel 第6世代Coreプロセッサ「Skylake」に対応したサイドフロータイプの空冷CPUクーラー、ETS-T40Fit Series ETS-T40F-RFを2015年8月5日より、全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

#### ◆ETS-T40F-RF

ETS-T40F-RFは、Intel 第6世代Coreプロセッサ「Skylake」に対応したサイドフロータイプの空冷CPUクーラーです。メモリ干渉を回避するスリム設計、特許を取得したVGF技術とフラップ形状のVEFフイン、熱伝導効率に優れる4本の直径6mm銅製ヒートパイプはダイレクトタッチ式を採用、冷却性能を高めて耐腐食性を向上させるTCC熱伝導性コーティング、Winglet-blade Round Fourteen PWMタイプの静音140mmファン搭載、優れた冷却性能と圧倒的な静音性を発揮します。



## ◆ETS-T40F-RF 製品特徴

### ・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応

付属のユニバーサルブラケットを利用することで、最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応します。Intel LGA2011-V3/2011/1366/1156/1155/1150、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計

メモリとの干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計を採用しています。優れた冷却性能を維持しながらヒートシンクを 42.5mm 厚に抑え、汎用性を高めています。

### ・特許を取得した VGF テクノロジの採用

52 枚のアルミニウムフィンすべてに特許を取得した VGF(Vortex generator flow)加工が施されています。ヒートパイプ背面の無風領域に空気を取り込むことで、ヒートシンク内のホットスポットを無くし冷却効果を高めます。

### ・フラップ形状、VEF を施した独自のフィン

フラップ形状、VEF(Vacuum Effect)を施した独自のフィンを採用しています。外側の空気をヒートシンクに取り込むための最適な気流を作り出します。

### ・HDT(ヒートパイプ ダイレクト タッチ)の採用

ベースとフィンを繋ぐパイプ部分は、直径 6mm × 4 本が CPU コアに直接触するダイレクトタッチ式を採用しています。熱伝導率に優れる銅を CPU と直に接触させることにより強力に冷却します。

### ・Winglet-blade Round Fourteen PWM タイプ静音 140mm ファン搭載

Winglet-blade Round Fourteen PWM タイプの静音 140mm ファンを搭載しています。ラウンドフレーム設計によりコンパクトな 140mm サイズを実現、翼端の Winglet-blade(ウイングレットブレード)が空気抵抗とノイズを低減して圧倒的な静音性を発揮、最小回転数 500rpm～最大回転数 1200rpm まで対応します。

### ・CPU グリス Dow Corning TC-5121 付属

高い熱伝導率を実現する Dow Corning 製 CPU グリス、TC-5121 を付属しています。高い熱伝導率と冷却性能を実現する CPU グリスです。

## ◆ETS-T40F-RF スペック

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 型番     | ETS-T40F-RF  |     |
| JAN    | 4713157721945                                      |     |
| サイズ    | W140mm × D67mm × H165.5mm<br>※ヒートパイプの突起、付属ファンを含みます |     |
| 重量     | 約 460g<br>※ファンを含む                                  |     |
| ヒートパイプ | 素材   | 銅   |
|        | 本数   | 4 本 |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
|             | 直径   | 6mm   |
| ベース         | 素材   | アルミニウム  |
| フィン         | 素材   | アルミニウム  |
| ファン         | サイズ  | 140×140×26mm  |
|             | コネクタ   | 4ピン   |
|             | ペアリング  | ツイスターべアリング  |
|             | LED  | --  |
|             | 機能   | PWM   |
|             | 回転数  | 500～1200rpm   |
|             | エアフロー  | 24.83～65.56CFM  |
|             | 静圧   | 0.24～1.55mmH2O  |
| 対応 CPU ソケット | Intel LGA2011-V3   | Intel Core i7   |
|             | Intel LGA2011  | Intel Core i7   |
|             | Intel LGA1366  | Intel Core i7   |
|             | Intel LGA1156  | Intel Core i3/i5/i7<br>Intel Pentium G  |
|             | Intel LGA1155  | Intel Core i3/i5/i7<br>Intel Pentium G<br>Intel Celeron G   |
|             | Intel LGA1151  | --  |
|             | Intel LGA1150  | Intel Core i3/i5/i7   |
|             | AMD Socket<br>AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/<br>FM2+   | AMD FX シリーズ<br>AMD A シリーズ<br>AMD Phenom II X6/X4/X3/X2<br>AMD Athlon II X4/X3/X2<br>AMD Phenom FX<br>AMD Phenom X4/X3<br>AMD Athlon X2<br>AMD Athlon<br>AMD Sempron X2<br>AMD Sempron |
| 保証          | 1 年  |   |
| 付属品         | 1×ユニバーサル バックプレート<br>4×ポジションスクリュ<br>4×スタンドオフ<br>1×Intel マウンティングプレート<br>1×AMD マウンティングプレート<br>8×マウンティングプレートスクリュ |   |

|          |   |
|----------|---|
|          | 4×スプリングスクリュ<br>4×Intel LGA2011 スクリュ<br>1×プレッシャーマウンティングプレート<br>1×サーマルグリス<br>4×ファンクリップ<br>8×バイブレーションアブソーピングパッド<br>1×取扱説明書 |
| パッケージサイズ | W160mm×D125mm×H185mm  |
| パッケージ重量  | 約 945g  |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

ETS-T40F-RF

### ◆発売日

2015年8月5日

### ◆店頭予想売価

5,480円前後(税抜)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ets-t40f-rf/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/07/ETS-T40Fit.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
 広報担当 阪口  
 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)