

【仕様】

ボード面数		2	
ボードサイズ		W	S
商品名	ネットワークボード N-32W	ネットワークボード N-32S	
品番／注文コード	スタンドセット N-32W-ST/423-951	スタンドセット N-32S-ST/423-946	
内容	ボード本体、T字脚スタンド		
価格(本体+スタンド、税抜)	¥258,000	¥238,000	
外形寸法(mm)(Max)	W1980×D675×H1847 ^{*1}	W1480×D675×H1847 ^{*1}	
質量(本体、スタンドのみ)	35.5kg	30.5kg	
ボード	ボード面寸法(mm)	W1800×H910	W1300×H910
	読み取有効寸法(mm)	W1780×H900	W1280×H900
	ボード面数	2面	
	ページ送り	両方向エンドレス(横スクロール)	
	駆動方式	シート移動式	
	読み取方式	CIS(Contact Image Sensor)	
	読み取照明光源	RGB LED	
	読み取解像度	主走査方向(ボード面 縦) 1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面 横) 1.92dots/mm(50dpi相当) ^{*2}	
	読み取時間	カラー: 約 21 秒 モノクロ: 約 21 秒	カラー: 約 15 秒 モノクロ: 約 15 秒
インターフェース	ボード	ファイル形式	JPEG、PNG、PDF
		画像サイズ	標準 1728x864 ドット 高解像度 3456x1728 ドット
	外部メモリ ^{*3}	種類	USB フラッシュメモリ
		ファイルフォーマット	FAT16, 32
		インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed
	ネットワーク	LAN ポート	RJ-45(10Base-T/100Base-TX)
		印刷	300dpi 相当
		プリント解像度	8 色カラーまたは 2 色モノクロ
		プリントインターフェース	USB 2.0 Hi-Speed
付加機能	時計	タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用	
	PC 接続	USB 経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)	
電源	AC 電源アダプタ	入力: AC100V 50/60Hz 最大 0.75A 出力: DC12V, 3.0A	
	消費電力(プリンタを除く)	待機時: 3W、動作時: 12W	
使用条件	温度	10°C~35°C	
	湿度	30~85% (無結露状態)	
その他	墨線	50mm 方眼	
	筆記具	専用マーカー(黒・赤・青・緑)	
機能	連続スキャン(保存・印刷)	○	
	本体内蔵メモリ保存	-	
	自動削除機能(本体保存データ)	-	
	指定フォルダ選択保存	-	
	IC カード転送(FTP 保存フォルダ)	○	
	社員証によるメール転送	○	
	等比印刷	○ ^{*4}	○
	サムネール印刷	○	
	ネットワーク(BMLinkS)印刷	○	
記録濃度調節		オート	
付属品		専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーザー、イレーザー替スポンジ 2 個、ホワイトボードクリーナー、AC 電源アダプタ(電源コード 2.5m 付)、USB ケーブル 3m、専用 IC カード 1 枚、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クリックガイド、保証書(1 年保証)、マニュアルケース	

動作環境 ^{*5}	OS	-
	Web ブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ^{*5} JavaScript を有効にしてください。
	対応 PC 機種	-

* 1: T 字脚を使って設置する場合、1647、1747、1847mm の 3 段階に高さ調節ができます。

* 2: マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。

* 3: USB フラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT16、16、32 に対応しています。

また、差し込んだ USB メモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

* 4: デフォルトは、A4 用紙フルサイズ印刷(横方向圧縮)です。板面イメージ通りの等比印刷へ変更できます。

* 5: 本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。