

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2016年1月12日
株式会社リンクスインターナショナル

AC コンセントを備えた大容量 24,000mAh モバイルバッテリー

AC 出力ポート×1、USB 出力ポート×2 搭載

AC 最大出力 85W、AC 継続出力 65W の高出力仕様

最大 2.4A の急速充電に対応した USB ポート

AC ポートと USB ポートの同時出力に対応

バッテリー残量が分かる LED インジケータ

ビジネスやアウトドアに最適

ホワイト、ブラックの 2 カラーラインアップ

enerpad AC-24K

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、AC 出力ポート×1、USB 出力ポート×2 搭載、ビジネスやアウトドアに最適な AC コンセントを備えた大容量 24,000mAh モバイルバッテリー、enerpad AC-24K を 2016 年 1 月 30 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆enerpad

enerpad は、AC コンセントを備えた大容量 24,000mAh モバイルバッテリーです。AC ポート×1 と USB ポート×2 を備え、AC 最大出力 85W、AC 継続出力 65W の高出力仕様、USB は最大 2.4A の急速充電に対応しています。AC ポートと USB ポートの同時出力も可能で、複数台の機器へ同時に供給、充電が可能です。一般的なスマホやタブレット、各種モバイル機器だけでなく、ノートパソコン、スピーカー、液晶モニタ、デジタルカメラなど、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンでご利用いただけます。ホワイト、ブラックの選べる 2 カラーをラインアップしています。



◆enerpad 製品特徴

・AC 最大出力 85W、AC 継続出力 65W の高出力仕様

AC ポート利用時の最大出力は 85W、継続出力は 65W で約 1 時間～約 1.5 時間の連続稼働が可能です。

・急速充電に対応した USB 出力ポート×2 搭載

USB 出力ポート×2 つ搭載しています。最大で 2.4A(2 ポート合計)出力が可能で、スマホやタブレットなどの急速充電に対応します。

・AC ポートと USB ポートの同時出力に対応

AC ポートと 2 つの USB ポートは同時出力に対応しています。また、中央の AC 出力スイッチを切り替えることで、AC 出力の ON/OFF を切り替えることが可能です。

・バッテリー残量が分かる LED インジケータ

チェックボタンを押すことで、バッテリー本体の電池残量が一目でわかります。4つの LED で電池残量が表示され、LED 1 つ点灯：電池残量 25%以下、LED 2 つ点灯：電池残量 25～50%、LED 3 つ点灯：電池残量 50～75%、LED 4 つ点灯：電池残量 75～100%です。

・ビジネスやアウトドアまで幅広いシーンで活躍

大容量かつ AC 出力を備えた enerpad は、一般的なスマホやタブレット、各種モバイル機器だけでなく、ノートパソコン、スピーカー、液晶モニタ、デジタルカメラなど、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンでご利用いただけます。

◆enerpad スペック

型番	AC-24K White	AC-24K Black
JAN	4715000012903	4715000012910
カラー	ホワイト	ブラック
バッテリー容量	24,000mAh/3.6V	
出力コネクタ	AC(3P)	1
	USB	2
AC 出力	AC 最大出力	85W 120V 60Hz
	AC 継続出力	65W 120V 60Hz(約 1～1.5 時間)
USB 出力	DC 5V/2.4A(1 ポート出力時:2.4A、2 ポート出力時:合計 2.4A)	
入力	DC 20V/2A	
同時出力	AC と USB の同時出力可	
同時入力/同時出力	充電しながらの AC または USB 出力は不可	
サイクル寿命	約 500 回 ※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした場合	
温湿度条件	5～35°C(結露なき事)	
保護機能	過充電保護、過負荷保護、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護、無負荷時、自動電源 OFF	
認証・適合	CE、FCC	

保証期間	6か月
付属品	1×ACアダプタ 1×ACコード(3P仕様) 1×ポーチ 1×マニュアル
本体サイズ	W180mm×D29mm×H144mm
本体重量	約700g
パッケージサイズ	W180mm×D70mm×H240mm
パッケージ重量	約1000g
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> • enerpad AC-24K の AC 出力は 120V です。接続する機器は、必ずユニバーサルタイプ(100V～240V 対応)あることを確認ください。100V 専用機器を接続すると機器を破壊する恐れがあります。 • 小さなお子様の手の届かない場所に設置して保管・使用ください。 • 35 度以上の高温になる場所、燃えやすいものの近く、火気の近くで、使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 • 直射日光が当たり高温になる場所、極端に低温の場所、湿度やほこりの多い場所で使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 • 電子レンジなどの機械に入れないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 • 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 • 接続端子をショートさせないでください。接続端子に通電性異物(金属・鉛筆・ピンセット・アクセサリー)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 • 通電している接続端子は触らないでください。傷害・感電の恐れがあります。 • 分解・改造・修理をしないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 • 落下や投げつけるなど強い衝撃をあたえないでください。故障の原因になります。 • 不安定な場所に置かないで下さい。落下して故障・傷害の原因となります。 • 屋外でカミナリが聞こえた時は使用しないでください。落雷による故障の恐れがあります。 • 破損した場合、露出した基板や端子に触れないでください。傷害・感電の恐れがあります。 • 水や水滴など液体がかかる環境では使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 • 浜辺など砂の上に置かないで下さい。故障の原因となります。 • 自転車・自動車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。事故の原因になります。 • 使用中に、カバーや布、布団や毛布などで包んだりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 • 長時間ご使用になる場合は本体が熱くなります。長時間肌に触れたまま使用すると低温やけどの原因になります。 • 使用中に、煙が出たり異臭、異音がした場合や、過剰に発熱するなど異常を感じた時は、すぐに使用を止めて下さい。 • 傷ついたケーブルを使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 • 航空機内やその他、法令で禁止されている場所では使用しないでください。

	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は消耗品です。使用していない状態でも微電力を消費します。 ・付属のケーブルやアダプタは本製品のみに使用してください。 ・サイクル寿命は、通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした回数です。利用環境により異なります。 ・充電中など高負荷時は本体温度が高くなります。本体に物が隣接しないように配慮ください。また長時間肌に触れないようにしてください。 ・パッケージ内に記載のある会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。
--	--

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

AC-24K White

AC-24K Black

◆発売日

2016 年 1 月 30 日

◆希望小売価格

29,800 円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/enerpad/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/01/enerpad-AC-24K.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
--	--