

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2016年9月20日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

24個のLEDと特許DFRを取得した120mm LEDファン
13通りのイルミネーションでレッド、グリーンに輝くCircular Type LED
PWM対応の回転範囲を3段階で切り替え可能なスイッチ搭載
特許を取得、滑らかな回転を実現するツイスターべアリング
振動を抑制し、静音性を高めるラバーパッド
ENERMAX D.F.VEGAS DUO UCDFVD12P

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、13通りのイルミネーションでレッド、グリーンに輝くCircular Type LED搭載、24個のLEDと特許DFRを取得した120mm LEDファン、ENERMAX D.F.VEGAS DUO UCDFVD12Pを2016年9月24日より、全国のPCパーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

◆UCDFVD12P

UCDFVD12Pは、ファンの羽に埃を溜まりにくくするDFRを搭載した120mm LEDファンです。Dust Free Rotation (DFR) technologyにより、パソコン起動時にファンの羽を10秒間逆回転させます。13通りのイルミネーションでレッド、グリーンに輝くCircular Type LED採用、システムを色鮮やかにライトアップします。PWM対応の回転範囲を3段階で切り替え可能なスイッチ、ファンの四隅に設けられたラバーパッドにより、優れた静音性と対防振性能を発揮、特許を取得したツイスターべアリング構造によりMTBF(平均故障間隔)16万時間を誇る優れた信頼性を提供します。



◆UCDFVD12P 製品特徴

・ファンの羽に埃を溜まりにくくする特許 Dust Free Rotation technology

パソコン起動時にファンの羽を 10 秒間逆回転させ、その後正回転で動作させることにより、ファンの羽の埃を飛ばし溜まりにくくする特許 Dust Free Rotation (DFR) technology を採用しています。

・13通りの組み合わせでレッド、グリーンに輝く Circular Type LED

13通りのイルミネーションでレッド、グリーンに輝く Circular Type LED を搭載しています。LED はスパークル、オール ON、フラッシュ、ベガスをボタン一つで簡単に切り替えることができます。また LED OFF モードを備え、お好みの発光パターンでシステムを彩ることができます。

・PWM 対応の回転範囲を 3 段階で切り替え可能なスイッチ搭載

800rpm ~ 1,500rpm の PWM 回転範囲を、スイッチの切り替えによって 3 段階に調整が可能な APS(Adjustable Peak Speed) Control 機能を搭載しています。800~1,100rpm(ウルトラサイレント)、800~1,300rpm(サイレント)、800~1,500rpm(パフォーマンス)の 3 つのモードを選択、システム環境や好みに合わせて回転範囲を選ぶことができます。

・特許を取得、滑らかな回転を実現するツイスターべアリング

特許を取得したツイスターべアリング構造を採用しています。従来のダブルボールベアリングに比べ、摩擦抵抗を抑え、特別な潤滑油を用いることなく滑らかな回転を可能にします。回転振動を抑制するマグネットикボールにより、MTBF(平均故障間隔)16 万時間を誇る優れた信頼性を提供します。

・振動を抑制し、静音性を高めるラバーパッド

ファンの四隅には振動を抑制し、静音性を高めるラバーパッドを採用しています。システムへの共振やノイズの発生を防止します。

・ファンブレード部分の取り外しが可能

ファンブレード部分の取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。

◆UCDFVD12P スペック

製品名	D.F.VEGAS DUO			
型番	UCDFVD12P			
JAN	4713157722324			
LED	レッド、グリーン			
LED 数	24 個(12 × レッド、12 × グリーン)			
ペアリング	ツイスターべアリング			
サイズ	120mm x 120mm x 25mm			
重量	約 150g			
ファン	ブレード数	7		
	コネクタ	4 ピン		
	PWM	対応		
	モード	ウルトラサイレント	サイレント	パフォーマンス
	回転数	800~1,100 RPM	800~1,300 RPM	800~1,500 RPM

風量	33.21~45.33 CFM	33.21~53.66 CFM	33.21~61.92 CFM
静圧	0.979~1.297 mmH20	0.979~1.425 mmH20	0.979~1.898 mmH20
ノイズ	16~18 dB	16~20 dB	16~22 dB
消費電力	2.5 W	2.8 W	3.0 W
MTBF	160,000 時間 / 25°C		
保証	1 年		
付属品	4×振動防止用アイソレーター 4×テープクリュ 4×スクリュ 1×LED スイッチ用両面粘着テープ 1×ペリフェラル 4 ピン 変換コネクタ		
パッケージサイズ	120x33x185mm		
パッケージ重量	約 210g		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

UCDFVD12P

◆発売日

2016 年 9 月 24 日

◆希望小売価格

2,680(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ucdfvd12p/>

◆製品高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/UCDFVD12P.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
---	--