

報道関係者各位

2016年9月20日  
株式会社リンクスインターナショナル

12個のLEDと特許DFRを取得した120mm LEDファン  
5通りのイルミネーションでブルーに輝くCircular Type LED  
PWM対応の回転範囲を3段階で切り替え可能なスイッチ搭載  
特許を取得、滑らかな回転を実現するツイスターべアリング  
振動を抑制し、静音性を高めるラバーパッド  
ENERMAX D.F.VEGAS UCDFV12P-BL

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、5通りのイルミネーションでブルーに輝くCircular Type LED搭載、12個のLEDと特許DFRを取得した120mm LEDファン、ENERMAX D.F.VEGAS UCDFV12P-BLを2016年9月24日より、全国のPCパーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

### ◆UCDFV12P-BL

UCDFV12P-BLは、ファンの羽に埃を溜まりにくくするDFRを搭載した120mm LEDファンです。Dust Free Rotation (DFR) technologyにより、パソコン起動時にファンの羽を10秒間逆回転させます。5通りのイルミネーションでブルーに輝くCircular Type LED採用、システムを色鮮やかにライトアップします。PWM対応の回転範囲を3段階で切り替え可能なスイッチ、ファンの四隅に設けられたラバーパッドにより、優れた静音性と対防振性能を発揮、特許を取得したツイスターべアリング構造によりMTBF(平均故障間隔)16万時間を誇る優れた信頼性を提供します。



## ◆UCDFV12P-BL 製品特徴

### ・ファンの羽に埃を溜まりにくくする特許 Dust Free Rotation technology

パソコン起動時にファンの羽を 10 秒間逆回転させ、その後正回転で動作させることにより、ファンの羽の埃を飛ばし溜まりにくくする特許 Dust Free Rotation (DFR) technology を採用しています。

### ・5 通りのイルミネーションでブルーに輝く Circular Type LED

5 通りのイルミネーションでブルーに輝く Circular Type LED を搭載しています。LED はスパークル、オール ON、フラッシュ、ベガスをボタン一つで簡単に切り替えることができます。また LED OFF モードを備え、お好みの発光パターンでシステムを彩ることができます。

### ・PWM 対応の回転範囲を 3 段階で切り替え可能なスイッチ搭載

800rpm ~ 1,500rpm の PWM 回転範囲を、スイッチの切り替えによって 3 段階に調整が可能な APS(Adjustable Peak Speed) Control 機能を搭載しています。800~1,100rpm(ウルトラサイレント)、800~1,300rpm(サイレント)、800~1,500rpm(パフォーマンス)の 3 つのモードを選択、システム環境やお好みに合わせて回転範囲を選ぶことができます。

### ・特許を取得、滑らかな回転を実現するツイスターべアリング

特許を取得したツイスターべアリング構造を採用しています。従来のダブルボールベアリングに比べ、摩擦抵抗を抑え、特別な潤滑油を用いることなく滑らかな回転を可能にします。回転振動を抑制するマグネットイックボールにより、MTBF(平均故障間隔)16 万時間を誇る優れた信頼性を提供します。

### ・振動を抑制し、静音性を高めるラバーパッド

ファンの四隅には振動を抑制し、静音性を高めるラバーパッドを採用しています。システムへの共振やノイズの発生を防止します。

### ・ファンブレード部分の取り外しが可能

ファンブレード部分の取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。

## ◆UCDFV12P-BL スペック

製品名	D.F.VEGAS		
型番	UCDFV12P-BL		
JAN	4713157722218		
LED	ブルー		
LED 数	12 個		
ペアリング	ツイスターべアリング		
サイズ	120mm x 120mm x 25mm		
重量	約 150g		
ファン	ブレード数	7	
	コネクタ	4 ピン	
	PWM	対応	
	モード	ウルトラサイレント	サイレント
	回転数	800~1,100 RPM	800~1,300 RPM

<b>風量</b>	33.21～45.33 CFM	33.21～53.66 CFM	33.21～61.92 CFM
<b>静圧</b>	0.979～1.297 mmH20	0.979～1.425 mmH20	0.979～1.898 mmH20
<b>ノイズ</b>	16～18 dB	16～20 dB	16～22 dB
<b>消費電力</b>	1.8 W	2.0 W	2.4 W
<b>MTBF</b>	160,000 時間 / 25°C		
<b>保証</b>	1 年		
<b>付属品</b>	4×振動防止用アイソレーター 4×テーパスクリュ 4×スクリュ 1×LED スイッチ用両面粘着テープ 1×ペリフェラル 4 ピン変換コネクタ		
<b>パッケージサイズ</b>	120x33x185mm		
<b>パッケージ重量</b>	約 210g		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

UCDFV12P-BL

### ◆発売日

2016 年 9 月 24 日

### ◆希望小売価格

2,480(税抜)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ucdfv12p-bl/>

### ◆製品高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/UCDFV12P-BL.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a>	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a>
--	--