

# HyperX Cloud Stinger

[hyperxgaming.com/headsets](http://hyperxgaming.com/headsets)

## 軽量ボディ。重厚なサウンド。

HyperX Cloud Stinger™は、軽量で装着感に優れ、上等な音質を持ちます。さらなる利便性を追求するゲーマーにとって理想的なヘッドセットです。本体重量は僅か280グラムのため、首に負担はかかりず、イヤーカップは90度回転し耳にフィットします。50ミリ指向性ドライバーは、耳に音の発生源を正確に伝えるとともに、ゲーミンググレードの音声品質を実現しています。長時間のゲームセッションでもストレスを感じない究極の快適性は、高品質なHyperX独自の低反発クッションによりもたらされます。調節可能なスチールスライダー、ヘッドセットイヤーカップにある直感的に操作できる音量コントロール、スイッチでミュートが可能なノイズキャンセリングマイクにより使いやすく、マルチプラットフォームに対応するため、PCや据え置きゲーム機で変わりのない快適性と強化されたオーディオ体験をお楽しみいただけます。



- > 90度回転式イヤーカップ付き軽量ヘッドセット
- > オーディオ精度を追求した50ミリの指向性スピーカードライバー
- > HyperX独自の低反発クッション
- > 調整可能なスチールスライダー

特徴/仕様は裏面をご覧ください >>

**HYPER**X™

# HyperX Cloud Stinger

## 特徴/仕様

- > **90度回転式イヤーカップ** — HyperX Cloud Stingerのイヤーカップは90度回転し、頭部にフィットするため、長時間快適にプレーすることができます。
- > **軽量ボディがもたらす快適性** — HyperX Cloud Stingerの本体重量は僅か280グラムのため、負担を感じさせません。長時間のゲームセッションにおいて理想的です。
- > **オーディオ精度を追求する50ミリ指向性ドライバー** — 50ミリ指向性ドライバーは、耳に音の発生源を正確に伝えるとともに、ゲーミンググレードの音声品質を実現しています。
- > **HyperX独自の低反発クッション** — HyperX独自の低反発クッションで長時間でも快適にプレーできます。
- > **調整可能なスチールスライダー** — HyperX Cloud Stingerには高品質、調節可能で耐久性に優れたスチールスライダーが組み込まれ、長時間にわたる耐久性と安定性を発揮します。
- > **直感的に操作できる音量コントロール機能をイヤーカップに搭載** — 音量スライダーは右のイヤーカップの下部にあり、オーディオ音量を簡単に調節できます。
- > **スイントンでミュートが可能なノイズキャンセリングマイク** — マイクを頭に対して縦方向に上げればミュートになり、便利です。HyperX Cloud Stingerに組み込まれたパッシブノイズキャンセリングによって、背景の雑音がカットされ、音質がクリアになります。このヘッドセットは、TeamSpeakとDiscordによって認定され、Skype、RaidCall、Ventriloを含む主要なチャットプログラムに対応します。
- > **マルチプラットフォーム対応** — HyperX Cloud StingerはPC、Xbox One<sup>1</sup>、PS4<sup>TM</sup>、Wii U<sup>TM</sup>、モバイルデバイス<sup>2</sup>に対応し、シングル3.5ミリステレオプラグ(4極)と、デュアル3.5ミリステレオおよびマイクプラグ付きPC延長ケーブルが付属します。PCでも据え置きゲーム機でも変わりない快適性と強化されたオーディオ体験をお楽しみください。または、モバイルデバイス<sup>2</sup>にプラグを差し込んで外出先に持ち出すだけでもお楽しみいただけます。

## 仕様

### ヘッドホン

- > **ドライバー** ネオジム磁石、ダイナミック50mm径
- > **タイプ** サーカムオーラル、密閉型
- > **周波数応答** 18Hz~23,000Hz
- > **インピーダンス** 30 Ω
- > **音圧レベル** 102 ± 3dB SPL/mW 1kHz時
- > **T.H.D.** 2%以下
- > **入力電力** 定格 30mW、最大 500mW
- > **重量** 275g
- > **ケーブルの長さとタイプ** ヘッドセット(1.3m)、延長Y字ケーブル(1.7m)
- > **接続方式** ヘッドセット - 3.5mmプラグ(4極)、延長ケーブル - 3.5mmステレオおよびマイクプラグ

### マイク

- > **方式** エレクトレットコンデンサーマイク
- > **極性パターン** 単一指向性、ノイズキャンセリング
- > **周波数応答** 50Hz~18,000Hz
- > **感度** -40 dBV(0dB=1V/Pa、1kHz)



## 製品番号

HX-HSCS-BK/NA  
HX-HSCS-BK/EM  
HX-HSCS-BK/EE  
HX-HSCS-BK/LA  
HX-HSCS-BK/AS

1 コントローラーのアダプターが必要です（アダプターは別売です）。  
2 CTIA標準コネクタを持つデバイスに対応します。