

報道関係者各位

2016年10月7日
株式会社リンクスインターナショナル

RGB LED 制御に対応した 120mm 静圧ファン
4 個の高輝度 LED と 4 つのライティングモード
静音性を高める薄型ファンブレード採用
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
用途で選べる 3 つのラインアップ
CORSAIR SP Series SP120 RGB

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、4 個の高輝度 LED と 4 つのライティングモード、RGB LED 制御に対応した 120mm 静圧ファン、CORSAIR SP Series SP120 RGB を 2016 年 10 月 15 日より、全国の PC パーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

◆SP120 RGB

SP120 RGB は、RGB LED 制御に対応した 120mm 静圧ファンです。4 個の高輝度 LED と 4 つのライティングモードを備えています。独自の薄型ファンブレード、回転抵抗を低減させるハイドロリックベアリングにより、優れた静音性と静圧性能を発揮します。ファン 1 個の増設用パッケージ、LED コントローラを同梱した標準パッケージ、ファン 3 個と LED コントローラを同梱したバリューパッケージ、用途で選べる 3 つのモデルをラインアップ。



◆SP120 RGB 製品特徴

・4 個の高輝度 LED と 4 つの LED ライティングモード

4 個の高輝度 RGB LED を備えています。ホワイト、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの LED カラーを切り替え可能です。また、ブリージング&フリッカー、スタティック、ブリージング、フリッカーの 4 つのライティングモードにより、色鮮やかにシステムをドレスアップすることができます。

・LED コントローラ

「SP120 RGB LED Controller」と「SP120 RGB LED Three Pack」には、専用の LED コントローラを付属しています。イルミネーションの変化速度を調整可能なスピードスイッチ、LED カラーを変更可能なカラースイッチ、LED ライティングモードを変更可能なモードスイッチを備えています。

・LED ハブ

「SP120 RGB LED Controller」と「SP120 RGB LED Three Pack」には、専用の LED ハブを付属しています。最大で 6 基の SP120 RGB ファンを一括制御可能です。

・静音性を高める薄型ファンブレード採用

独自の薄型ファンブレードを採用しています。回転振動とノイズを低減させ最適なエアフローを作り出します。

・回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング

ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

・用途で選べる 3 つのラインアップ

ファン 1 個の増設用パッケージ「[SP120 RGB LED](#)」、LED コントローラを同梱した標準パッケージ「[SP120 RGB LED Controller](#)」、ファン 3 個と LED コントローラを同梱したバリューパッケージ「[SP120 RGB LED Three Pack](#)」、用途で選べる 3 つのモデルをラインアップしています。

◆SP120 RGB スペック

製品名	SP120 RGB LED	SP120 RGB LED Controller	SP120 RGB LED Three Pack		
型番	CO-9050059-WW	CO-9050060-WW	CO-9050061-WW		
JAN	0843591090810	0843591090827	0843591090834		
パッケージ解説	ファン 1 個の増設用モデル ※コントローラとハブを併用しない と LED は光りません	ファン 1 個とコントローラ、ハブを セットにした標準モデル	ファン 3 個とコントローラ、ハブを セットにしたバリューモデル		
LED	RGB				
サイズ	120mm x 120mm x 25mm				
重量	約 142g				
ファン	ブレード数	9			
	コネクタ	3 ピン			
	PWM	非対応			
	回転数	1,400 RPM ±10%			
	風量	52 CFM			
	静圧	1.45 mmH2O			
	ノイズ	26 dB			
スピードスイッチ	High > Medium > Slow ※LED イルミネーションの速度が変化				
カラースイッチ	ホワイト > レッド > オレンジ > イエロー > グリーン > ブルー > パープル > 順次点灯				
モードスイッチ	ブリージング&フリッカー(全てのモード) > スタティック(常時点灯) > ブリージング(ゆっくり点滅) > フリッカー(点滅)				
保証	2 年				
付属品	4 × ファンマウントスクリュ 4 × ファンマウントスクリュ	4 × ファンマウントスクリュ 1 × LED コントローラ 1 × LED ハブ 1 × ユーザーマニュアル	12 × ファンマウントスクリュ 1 × LED コントローラ 1 × LED ハブ 1 × ユーザーマニュアル		
パッケージサイズ	153 x 133 x 34.5mm	195 x 133 x 40.5mm	176 x 133 x 103.5mm		
パッケージ重量	約 212g	約 320g	約 639g		
注意事項	HD Series HD120 RGB と SP Series SP120 RGB の LED コントローラと LED ハブに互換性はありません。 それぞれのパッケージに同梱された LED コントローラと LED ハブを使用してください。				

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CO-9050059-WW (SP120 RGB LED)
CO-9050060-WW (SP120 RGB LED Controller)
CO-9050061-WW (SP120 RGB LED Three Pack)

◆発売日

2016年10月15日

◆希望小売価格

CO-9050059-WW (SP120 RGB LED) : 2,680円(税抜)
CO-9050060-WW (SP120 RGB LED Controller) : 4,780円(税抜)
CO-9050061-WW (SP120 RGB LED Three Pack) : 8,900円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/sp120-rgb/>

◆製品高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/SP120-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp