

報道関係者各位

2017年6月22日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
Intel® Z270 Chipset 搭載、Mini ITX マザーボード
第7世代、第6世代 Intel® Core™ / Pentium / Celeron プロセッサ対応
最大 32GB の DDR4-3200MHz (OC)DIMM 対応
3D Xpoint メモリが実現する Intel® Optane™ technology 対応
DisplayPort × 1、HDMI × 1、USB3.0 × 7、USB 2.0 × 3
PCI Express x16 Gen3 × 1、SATA3 × 4、M.2 2242/2280 × 1
INTEL I-219V+Realtek DRAGON RTL8118AS、デュアルギガビット LAN
6 フェーズ電源回路と独自の高耐久設計「Durathon」準拠
ECS Z270H4-I
=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、第7世代、第6世代 Intel® Core™ / Pentium / Celeron プロセッサ対応、Intel® Z270 Chipset 搭載、Mini ITX マザーボード、ECS Z270H4-I を2017年7月1日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆Z270H4-I

Z270H4-I は、Intel® Z270 Chipset を搭載した Mini ITX 規格のマザーボードです。LGA 1151 ソケットの第7世代、第6世代 Intel® Core™ family、Pentium、Celeron プロセッサと、DDR4-3200MHz(OC)に対応する2本のDIMMをスロット備え、最大で32GBのメモリ搭載が可能です。DisplayPort × 1、HDMI × 1、USB3.0 × 7、USB 2.0 × 3 の豊富なインターフェースのほか、INTEL I-219V と Realtek RTL8118AS によるデュアルギガビット LAN、Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 を標準搭載、6 フェーズ電源回路と独自の高耐久設計「Durathon」準拠によりパワフルなシステム構築をサポートします。



◆Z270H4-I 製品特徴

・第 7 世代、第 6 世代 Intel® Core™ / Pentium / Celeron プロセッサ対応

第 7 世代「Kaby Lake」および、第 6 世代「Skylake」Core プロセッサーに対応する、Intel® Z270 Chipset を搭載しています。最大 32GB まで増設可能な DDR4-3200MHz (OC) 対応の DIMM スロットや、レイテンシーを飛躍的に低減してシステムの大幅な高速化を図る、Intel® Optane™ technology など最新のアーキテクチャをご利用いただけます。

・拡張性に優れた豊富なインターフェースを搭載

映像出力には DisplayPort × 1、HDMI × 1、周辺機器の接続用に USB3.0 × 7、USB 2.0 × 3、フルサイズの拡張カードを増設可能な PCI Express x16 Gen3 × 1 と、ストレージ増設用に SATA3 × 4、マザーボード背面に M.2 2242/2280 × 1、INTEL I-219V と Realtek RTL8118AS によるデュアルギガビット LAN ポートを搭載しています。

・低レイテンシを実現するゲーミング NIC Realtek DRAGON

Realtek DRAGON RTL8118AS Gigabit Lan を採用しています。専用のソフトウェアによりネットワークの優先制御などにより、低レイテンシで快適なゲーミング環境を提供します。

・高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 搭載

高速無線 LAN の Wi-Fi 802.11ac と、Bluetooth 4.2 を搭載しています。有線接続にとらわれず大容量コンテンツのダウンロードや、ストリーミング再生などに最適です。

◆Z270H4-I スペック

型番	Z270H4-I
JAN	4529327906964
対応 CPU	Supports 7th gen Intel® Core™ family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1151 socket Supports 6th gen Intel® Core™ family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1151 socket 6 Phase Thermal Design Power 100% Solid capacitor design Intel® K Series Unlock CPU Support
チップセット	Intel® Z270 Chipset
グラフィックス	Supports DirectX® 12 Supports HDMI 1.4a & Premium Audio
対応メモリ	Dual-channel DDR4 Memory architecture Supports DDR4 2133 non-ECC, Un-buffered SDRAM Memory Supports up to 3200(OC) 2 X 288-pin DDR4 DIMM socket Support up to 32 GB*

拡張スロット	1 X PCI Express X16 Gen 3.0 slot(s) 1 X M.2 slot for SSD —For 2242/2280 SSD 1 X M.2 slot for WiFi/BT Supports Intel® Optane™ technology
ストレージ機能	Support by Z270 Express Chipset —4 X Serial ATAIII 6Gb/s —RAID0, RAID1, RAID5, RAID 10 configuration
オーディオ機能	8-Channel HD audio CODEC Realtek ALC1150 High Definition audio CODEC
有線 LAN 機能	Intel WGI 219V Realtek DRAGON RTL8118AS Gigabit Lan
無線 LAN 機能	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (最大 433Mbps)
Bluetooth 機能	Bluetooth 4.2 (Intel コンボカード)
USB 機能	Support by Z270 Express Chipset —7 X USB3.0 port(s) up to 5Gb/s —Back Panel 5 port(s) —Onboard 2 port(s) 3 X USB2.0 port(s) Up to 480 Mb/s —Back Panel 2 port(s) —Onboard 1 port(s)
リアパネル I/O	1 X PS/2 combo connector 1 x WiFi anttenna connector 1 X Audio port (Line-in, 4x Line-out, SPDIF out) 2 X RJ-45 port 1 X HDMI port(s) 1 X Display port 1 X Coaxal S/PDIF Out port (s) 5 X USB3.0 port(s) 2 X USB2.0 port(s)
内部コネクタおよびヘッダ	1 X 24-pin ATX Power Supply connector 1 X 4-pin 12V Power connector 1 X 4-pin CPU_FAN connector with smart fan 1 X 4-pin SYS_FAN connector with smart fan 1 X Front Panel MIC/Speaker out header 1 X Front panel audio header 1 X USB 3.0 header —Support additional 2 USB ports 1 X USB 2.0 header —Support additional 1 USB ports

	4 X SATA III 6Gb/s connector(s) 1 X CLR_CMOS header
BIOS	AMI BIOS with 128 MB SPI Flash ROM Supports M.I.B X Utility F7 hot key for boot up devices option Over-Clocking Triple Display Support ECS EZ BIOS Support GUI UEFI BIOS Multi-Language BIOS * Support CPU over-clocking function: Adjustable CPU Clock Multiplier
対応 OS	Windows 10 64-bit
認証	CE/FCC Certification ErP/EuP Certification WHQL Certification
バンドルソフトウェア	ECS Intelligent EZ Utility : eBLU, eDLU, eSF
フォームファクター	Mini ITX Form Factor
本体サイズ	170mm × 170mm
本体重量	約 540g
パッケージサイズ	230mm × 196mm × 73mm
パッケージ重量	約 850g
ドライバ	ECS Z270H4-I Driver Download

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番
Z270H4-I

◆発売日
2017年7月1日

◆希望小売価格
16,178円(税込)

◆製品情報ページ
<http://www.links.co.jp/item/z270h4-i/>

◆高解像度
<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/06/Z270H4-I.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp