

報道関係各位

平成 29 年 7 月吉日

デジタル一眼や録音機器に簡単取り付け可能**ファンタム電源やマイク/ライン入力対応の電池式インターフェイス****「PMD-602A」 10,800 円で 7 月 19 日新発売**

inMusic Japan 株式会社 (<http://inmusicbrands.jp/>) は、デジタル一眼レフカメラ用 2 チャンネル・オーディオインターフェイス Marantz Professional 「PMD-602A」 を発売いたします。



marantz
PROFESSIONAL
PMD-602A

PMD-602A は、デジタル一眼レフカメラや現場用録音機器にマイクやライン入力のオーディオ機器を使用できるようにする、2チャンネルの電池式インターフェイスです。

コンデンサーマイク用の12V/48Vファンタム電源、2段階(HIGH/LOW)ゲインコントロール付きマイク/ライン入力端子、3.5mmステレオライン入力端子、レベルオーバーを防ぐリミッター機能付きXLRコンボ入力端子など、多彩な入力端子を装備。また、マスターのライン出力端子により、ヘッドホン出力端子からモニタリングしながら、カメラやレコーダーの音声を送出できます。

さらに、**PMD-602A** の上部には、カメラを取り付けるための上部に 1/4" x 20 の取り付け用ブラケット、底面には三脚ソケットが装備され、自由度の高いセッティングが可能です。

PMD-602A は、オープン価格（市場予想税込価格 10,800 円）で、Marantz Professional より 2017 年 7 月 19 日（水）に発売いたします。

モデル名	PMD-602A
価格	オープンプライス
市場予想価格	10,800円（税込）
EANコード	0694318022757
発売日	2017年7月19日（水）



PMD-602A の主な特長 :

- MIC/LINE切り替え可能な2つのコンボ入力端子
- コンデンサーマイク用の12V/48V切り替え可能ファンタム電源装備
- 3.5mmステレオライン入力端子
- レベルオーバーを防止するリミッター機能
- レベルコントロール付きライン出力端子
- モニター用ヘッドホン端子
- カメラマウントと三脚ソケット付属
- 単三電池4本で約12～15時間動作可能

製品仕様 :

【オーディオ】

- 周波数応答 : 20Hz-20kHz(+1dB)
- S/N比 : >94dB
- 最大マイク入力レベル : -20dBu(HIGH)、+10dB(LOW)
- マイク入力感度 : -40dBu
- マイク入力インピーダンス : 2kΩ
- 最大ライン入力レベル : +24dB
- ライン入力インピーダンス : 10kΩ
- 最大電圧ゲイン : -24dB
- ファンタム電源 : 12V/48V (切り替え可能)

【端子】

- XLR-1/8"TRSステレオ入力 × 2
- 1/8"TRSステレオ出力 × 1
- ヘッドホン端子 × 1

【環境条件】

動作温度：5～60°C

動作湿度：25～85%(結露のないこと)

【一般】

- 電源：単三電池4本
- バッテリー寿命：約15時間（ファンタム電源OFF）、約12時間（ファンタム電源ON）
- 消費電力：<5W
- サイズ(W × D × H)：約64 × 152 × 38mm
- 重量：約0.63kg

製品ページ：

http://inmusicbrands.jp/marantz_pr/pmd602a/

inMusic Japan 株式会社とは

inMusic Brands, Inc グループの一員として、Numark、AKAI professional、Alesis、ION Audio、ALTO professional、M-Audio、SONiVOX、DENON PROFESSIONAL、DENON DJ、HeadRush、marantz PROFESSIONAL の各ブランドの製品の日本国内への輸入、販売、サポートを行っております。

<http://inmusicbrands.jp/>

<本リリースに関する問い合わせ>

inMusic Japan 株式会社 営業部

電話：03-6277-2230（代表）

※本文に記載されている製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日以降に変更される場合もございます。あらかじめご了承ください。