

報道関係者各位

2018 年 3 月 16 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**AMD Ryzen AM4 対応の水冷一体型ユニット
最大 1800RPM PWM に対応した 120mm ブルーLED ファン搭載
3 つのカラーで温度を知らせるリアクティブ LED 機能
流量 3.5L/min を誇る大容量ポンプ
放熱性を高める 0.28mm 極細フィラメント
高耐久グラファイトベアリングとセラミックシャフト
信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ
メンテナンスフリー、長期 5 年製品保証付帯
120mm、240mm、360mm の 3 サイズラインアップ
Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER Mercury v2**

=====


株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大 1800RPM PWM に対応した 120mm ブルーLED ファン搭載、AMD Ryzen AM4 対応の水冷一体型ユニット、Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER Mercury v2 を 2018 年 3 月 24 日より、全国の家電量販店や専門店で順次発売いたします。

◆Mercury v2

Mercury v2 は、最新の AMD Ryzen AM4 に対応した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。バックプレート設計の変更、あらかじめ塗布されたサーマルグリス、スリーブ加工を施したチューブにより、さらに設置が容易になったマイナーチェンジモデルです。最大 1800RPM PWM に対応した 120mm ブルーLED ファンと、3 つのカラーで温度を知らせるリアクティブ LED 機能を搭載、流量 3.5L/min を誇る大容量ポンプと、0.28mm の極細フィラメントを採用したラジエータにより CPU の熱を素早く輸送して冷却します。高耐久グラファイトベアリングとセラミックシャフト、信頼性を高めた高品質 PTFE チューブによりメンテナンスフリーで、長期 5 年の製品保証を実現、ラジエータサイズが 120mm、240mm、360mm の 3 モデルをラインアップ。



Mercury v2 120



Mercury v2 240



Mercury v2 360

◆Mercury v2 製品特徴

・最新の AMD Ryzen AM4 に対応したユニバーサルデザインを採用

最新の AMD Ryzen AM4 に対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA2066/2011/1366/1156/1155/1151/1150/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM2 です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・3つのカラーで温度を知らせるリアクティブ LED

ポンプヘッド部分は、3つの温度帯で LED カラーを変化させるリアクティブ LED 機能を搭載しています。48 度未満でブルー、48 度～60 度でグリーン、61 度以上でレッドに光ることで視覚的に温度管理、イルミネーションとしてドレスアップすることも可能です。

・流量 3.5L/min を誇る大容量ポンプ

大容量ポンプで冷却液を力強く圧送します。3.5L/min の流量を誇り、ベースプレートで受けた CPU の熱をラジエータへ輸送して素早く放熱します。

・高耐久グラファイトベアリングとセラミックシャフト

ポンプ部分のベアリングには回転抵抗が小さく、耐久性、耐摩耗性に優れるグラファイトベアリング、シャフト部分には高耐久セラミックスシャフトを採用することで、約 50,000 時間の超ロングライフを実現します。

・最大 1800RPM PWM に対応した 120mm ブルーLED ファン搭載

900～1800RPM の回転範囲と PWM に対応する、静音 120mm ブルーLED ファンを搭載しています。Mercury v2 120 に 1 つ、Mercury v2 240 に 2 つ、Mercury v2 360 には 3 つのファンを標準搭載しています。

・信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ

テフロンコートをした高品質 PTFE チューブを採用しています。外装はスリーブを施すことで耐久性に優れ曲げや角度による内径変形を防ぎ、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。
※冷却液の補充、交換はできません。

・安心の長期 5 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆Mercury v2 スペック

型番		Mercury120 v2	Mercury240 v2	Mercury360 v2
JAN		4529327907190	4529327907183	4529327907176
ウォーターブロック	素材	銅(ベースプレート)		
	ポンプ電源コネクタ	SATA コネクタ		
ウォーターチューブ	素材	PTFE チューブ(布巻)		
ラジエータ	サイズ	154x119x27mm	274x119x27mm	394x119x27mm
	素材	アルミニウム		
ファン	サイズ	120x120x25mm		
	電源コネクタ	4 ピンファン用電源コネクタ		

	PWM	対応
	回転数	900~1800RPM ±10%
	エアフロー	最大 73.31CFM
	静圧	最大 2.25mm-H2O
	音響ノイズ	最大 30dBA
対応ソケット	Intel LGA2066	Intel Core i5/i7/i9
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA775	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/ AM3+/AM4/FM2	AMD Ryzen シリーズ AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証		5 年

付属品	120mm ブルーLED ファン	× 1	× 2	× 3
	ユニバーサルバックプレート	× 1		
	AMD AM4 専用バックプレート	× 1		
	Intel 専用ブラケット	× 1		
	AMD 専用ブラケット	× 1		
	ブラケット固定用スクリュ	× 1		
	スクリュガイド	× 1		
	ローレットスペーサー	× 1		
	ローレットナット	× 1		
	LGA2011 専用スクリュガイド	× 1		
	ファンスクリュセット	× 1	× 2	× 3
	ポンプ用給電ケーブル	× 1		
	ファン用4ピン電源コネクタ分配ケーブル	—	× 1(2 分岐)	× 1(3 分岐) ※画像は Mercury v2 240 用
本体重量		約 745g	約 900g	約 1025g
パッケージサイズ		285x215x150mm	325x210x160mm	460x220x165mm
パッケージ重量		約 1600g	約 1930g	約 2440g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

Mercury120 v2

Mercury240 v2

Mercury360 v2

◆発売日

Mercury120 v2 : 2018 年 3 月 31 日

Mercury240 v2 : 2018 年 3 月 24 日

Mercury360 v2 : 2018 年 3 月 31 日

◆希望小売価格

Mercury120 v2 : 9,480 円(税込)

Mercury240 v2 : 13,480 円(税込)

Mercury360 v2 : 16,480 円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/mercury-v2/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/03/Antec-Mercury-v2.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp