

【主な仕様表】

製品型番	PX727-4K	PX747-4K
投写方式	DLP 0.47 型 DMD	DLP 0.47 型 DMD
解像度	4K UHD (3840x2160)	4K UHD (3840x2160)
明るさ	2200 ルーメン	3500 ルーメン
コントラスト比	12000:1	12000:1
色再現性	10 億 7000 万色	10 億 7000 万色
光源寿命	標準：約 4,000 時間 Eco：約 10,000 時間 ダイナミック：約 8,000 時間 SuperEco：約 15,000 時間	標準：約 4,000 時間 Eco：約 10,000 時間 ダイナミック：約 8,000 時間 SuperEco：約 15,000 時間
光源	240W	240W
投写レンズ	F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm	F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm
オフセット	120%+/-6%	120%+/-6%
画面サイズ	30 型 - 300 型	30 型 - 300 型
投写距離	60 インチ：約 1.95m~2.34m 80 インチ：約 2.60m~3.13m 100 インチ：約 3.25m~3.90m 120 インチ：約 3.90m~4.68m	60 インチ：約 1.95m~2.34m 80 インチ：約 2.60m~3.13m 100 インチ：約 3.25m~3.90m 120 インチ：約 3.90m~4.68m
台形補正	+/- 40° (垂直)	+/- 40° (垂直)
光学ズーム	1.2 倍	1.2 倍
騒音レベル	標準 33dB / Eco 29dB / Silence 27dB	標準 33dB / Eco 29dB / Silence 27dB
対応解像度	VGA(640 x 480) - 4K(3840 x 2160)	VGA(640 x 480) - 4K(3840 x 2160)
走査周波数(水平)	VGA : 31K - 102KHz / HDMI : 15K - 135KHz	VGA : 31K - 102KHz / HDMI : 15K - 135KHz
走査周波数(垂直)	VGA : 48 - 120Hz / HDMI : 23 - 120Hz	VGA : 48 - 120Hz / HDMI : 23 - 120Hz
入力端子	HDMI 2.0(HDCP2.2) x 1 HDMI 1.4(HDCP1.4) x 1 ミニ D-sub 15 ピン x 1 オーディオミニジャック x 1	HDMI 2.0(HDCP2.2) x 1 HDMI 1.4(HDCP1.4) x 1 ミニ D-sub 15 ピン x 1 オーディオミニジャック x 1
出力端子	USB type A (1.5A) x 1 オーディオミニジャック x 1 トリガー(12V) x 1	USB type A (1.5A) x 1 オーディオミニジャック x 1 トリガー(12V) x 1
制御入力端子	RS232C x 1 USB type mini B x1	RS232C x 1 USB type mini B x1
スピーカー	10W x 1	10W x 1
電源	AC 100-240V +/-10%, 50/60Hz	AC 100-240V +/-10%, 50/60Hz
消費電力	330W (待機時 0.5W 以下)	330W (待機時 0.5W 以下)
使用温度/湿度条件	0 - 40°C / 10% - 90%(結露なき事)	0 - 40°C / 10% - 90%(結露なき事)
本体質量	約 4.2kg	約 4.2kg
外形寸法 (WxHxD)	332 x 135 x 261 mm	332 x 135 x 261 mm
OSD 言語	21 か国語	21 か国語
付属品	電源コード x 1 / リモコン x 1 クリックスタートガイド x 1 / 保証書 x 1	電源コード x 1 / リモコン x 1 クリックスタートガイド x 1 / 保証書 x 1
オプション製品	交換用ランプ(型番：RLC-117)	交換用ランプ(型番：RLC-117)
JAN コード	4589468730323	4589468730330
保証期間	1 年間(光源ランプは 6 か月間または 500 時間)	1 年間(光源ランプは 6 か月間または 500 時間)