

報道関係者各位

2018 年 4 月 16 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

Quick Charge 3.0 対応のモバイルバッテリー
USB*2 出力、Type-C*1 入出力、Micro USB*1 入力
最大 18W の出力で最新のモバイル機器を急速充電
耐久性に優れた軽量アルミニウムボディ
バッテリー残量が分かる LED インジケータ
5,000mAh、10,000mAh、15,000mAh の 3 ラインアップ
BRYDGE PORTABLE BATTERY

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、USB×2 出力、USB Type-C×1 入出力、Micro USB×1 入力を備えた Quick Charge 3.0 対応のモバイルバッテリー、BRYDGE PORTABLE BATTERY を 2018 年 4 月 21 日より、全国の家電量販店や専門店で発売いたします。

◆BRYDGE PORTABLE BATTERY

BRYDGE PORTABLE BATTERY は、Quick Charge 3.0 対応のモバイルバッテリーです。USB×2 出力、USB Type-C×1 入出力、Micro USB×1 入力を備え、スマートフォンやタブレット、WiFi ルーターなどのモバイル製品の充電に最適です。耐久性に優れた軽量アルミニウムボディを採用、バッテリー残量が分かる LED インジケータを搭載、5,000mAh、10,000mAh、15,000mAh の 3 ラインアップ。



◆BRYDGE PORTABLE BATTERY 製品特徴

・USB*2 出力、Type-C*1 入出力、Micro USB*1 入力

Quick Charge 3.0 に対応する USB 出力ポート×2、USB Type-C 入出力ポート×1、Micro USB 入力ポート×1 を搭載しています。

・最大 18W の出力で最新のモバイル機器を急速充電

最大 18W の出力で iPad や iPhone、各種モバイル機器を急速充電することが可能です。

・バッテリー残量が分かる LED インジケータ

チェックボタンを押すことで、バッテリー本体の電池残量が一目でわかります。LED インジケータにより電池残量がパーセントで表示されます。LED 1 つ点灯：電池残量 25%以下、LED 2 つ点灯：電池残量 25～50%、LED 3 つ点灯：電池残量 50～75%、LED 4 つ点灯：電池残量 75～100%です。

◆BRYDGE PORTABLE BATTERY スペック

| 製品名 | | 15,000mAh Portable Battery | 10,000mAh Portable Battery | 5,000mAh Portable Battery |
|---------------|------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 型番 | | BRYCP03A2H | BRYCP02A2H | BRYCP01A2H |
| JAN | | 653341153463 | 653341153364 | 653341153265 |
| バッテリー容量 | | 15,000mAh | 10,000mAh | 5,000mAh |
| 入出力 コネクタ | USB | ×2 Quick Charge 3.0 対応（出力） ※Quick Charge は USB に 1 ポートだけ接続し、 他に何も繋いでいない状態でのみ使用可能です | | |
| | USB Type-C | ×1（入力/出力） | | |
| | Micro USB | ×1（入力） | | |
| 入力 | USB Type-C | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A | | |
| | Micro USB | 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A | | |
| 出力 | USB Type-C | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A | | |
| | USB | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A | | |
| 最大出力 | | 18W | | |
| 充電方式 | | 付属の充電用 USB ケーブルをご利用ください。 ※本体へ充電しながらの USB 出力はできません | | |
| 本体充電時間（5V 2A） | | 約 450 分 | 約 300 分 | 約 150 分 |
| サイクル寿命 | | 約 500 回 ※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした場合 | | |
| 認証・適合 | | RoHS、FCC、CE | | |
| 保証期間 | | 1 年 | | |
| 付属品 | | 1 × 充電用 USB ケーブル 1 × ユーザーマニュアル | | |
| 本体サイズ | | 136mm × 70mm × 20mm | 136mm × 70mm × 14mm | 136mm × 70mm × 10mm |

| | | | |
|----------|--|--------|--------|
| 本体重量 | 約 320g | 約 236g | 約 152g |
| パッケージサイズ | 215mm × 108mm × 35mm | | |
| パッケージ重量 | 約 406g | 約 302g | 約 218g |
| 注意事項 | <p>・小さなお子様の手の届かない場所に設置して保管・使用ください。・35 度以上の高温になる場所、燃えやすいものの近く、火気の近くで、使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。・直射日光が当たり高温になる場所、極端に低温の場所、湿度やほこりの多い場所で使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。・電子レンジなどの機械に入れないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。・接続端子をショートさせないでください。接続端子に通電性異物(金属・鉛筆・ピンセット・アクセサリ)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。・通電している接続端子は触らないでください。傷害・感電の恐れがあります。・分解・改造・修理をしないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。・落下や投げつけるなど強い衝撃をあてないでください。故障の原因となります。・不安定な場所に置かないで下さい。落下して故障・傷害の原因となります。・屋外でカミナリが聞こえた時は使用しないでください。落雷による故障の恐れがあります。・破損した場合、露出した基板や端子に触れないでください。傷害・感電の恐れがあります。・水や水滴など液体がかかる環境では使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。・浜辺など砂の上に置かないで下さい。故障の原因となります。・自転車・自動車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。事故の原因となります。・使用中に、カバーや布、布団や毛布などで包んだりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。・長時間ご使用になる場合は本体が熱くなります。長時間肌に触れたまま使用すると低温やけどの原因となります。・使用中に、煙が出たり異臭、異音がした場合や、過剰に発熱するなど異常を感じた時は、すぐに使用を止めて下さい。・傷ついたケーブルを使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。・航空機内やその他、法令で禁止されている場所では使用しないでください。・本製品は消耗品です。使用していない状態でも微電力を消費します。・付属のケーブルやアダプタは本製品のみに使用してください。・サイクル寿命は、通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした回数です。利用環境により異なります。・充電中など高負荷時は本体温度が高くなります。本体に物が隣接しないように配慮ください。また長時間肌に触れないようにしてください。・パッケージ内に記載のある会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。</p> | | |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

BRYCP03A2H

BRYCP02A2H

BRYCP01A2H

◆発売日

2018 年 4 月 21 日

◆希望小売価格

BRYCP03A2H: 7,980 円(税込)

BRYCP02A2H: 5,980 円(税込)

BRYCP01A2H: 4,480 円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/brydg-portable-battery/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/04/BRYDGE-PORTABLE-BATTERY.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp