



阿部商会取り扱い DOMETIC クーリングボックス 諸元表

2018年7月時点

仕様		
品名	ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫	ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫
型番	CFX75DZW	CFX28
本体色	ペイルグレー/ダークグレー	ペイルグレー/ダークグレー
冷却方式	コンプレッサー方式	コンプレッサー方式
定格内容積	43L(大ボックス)+27L(小ボックス)	26L [*]
外形寸法	887(幅)×495(奥行)×472(高さ)mm	342(幅)×620(奥行)×425(高さ)mm
定格電圧	AC100V(50/60Hz)/DC12V・24V	AC100V(50/60Hz)/DC12V・24V
定格消費電力	70W	40W
使用环境温度	16°C~43°C以下	16°C~43°C以下
設定可能温度範囲	プラス10°C~マイナス22°C ^{**}	プラス10°C~マイナス22°C
質量	31kg	13.1kg
USB	5V≒,500mA	5V≒,500mA
周波数帯域(Wi-Fi)	2.4GHz	-
高周波電力(Wi-Fi)	16±1.5dBm(802.11bCCK,11Mbps) 12±1.5dBm(802.11gOFDM,54Mbps) 11±1.5dBm(802.11nHT20,MCS7)	-
霜取り方式	手動式	手動式
同梱品	●AC100V電源コード ●DC12V/24V電源コード ●ワイヤーバスケット(大×1/中×1/小×1) ●仕切り板 ●栓×2	●AC100V電源コード ●DC12V/24V電源コード ●ワイヤーバスケット ●仕切り板 ●栓×2
原産国	中国	中国
希望小売価格(税抜)	¥119,800(税別)	¥69,800(税別)
JANコード	6951218417309	695128417293

※周囲环境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。
※デジタル温度表示は、庫内中央部底面の温度を表示しております。そのため、収納状態により庫内空間温度とは温度が異なる場合があります。

仕様		
品名	ポータブル3way冷蔵庫 COMBICOOL	ポータブル2wayハイブリッドフリーザー / クーラー COOLFUN
型番	ACX35G	CK40D Hybrid
本体色	シルバーアルミニウム	ブラック
冷却方式	アブソープションシステム ^{※1} (アンモニア吸収方式)	AC100V コンプレッサー方式 (冷凍・冷蔵) 直冷式 (冷気自然対流方式) DC12V ペルチェ方式 (保冷)
定格内容積	31L	39L
外形寸法	500(幅)×443(奥行)×440(高さ)mm	520(幅)×510(奥行)×455(高さ)mm
定格電圧	AC100V(50/60Hz) / DC12V	AC100V(50/60Hz) / DC12V
定格消費電力	75W(AC100V 50/60Hz) / 75W(DC12V)	65W(AC100V 50/60Hz) / 48W(DC12V)
ガス消費量	12.3g/h(カセットガス250g 1本で約20時間稼動) ^{※2}	—
冷却能力	周囲環境温度から最大マイナス25℃差まで稼動	—
加温能力	—	—
使用環境温度	16℃～32℃以下	16℃～32℃以下
設定可能温度範囲	—	プラス12℃～マイナス20℃ (AC100V電源接続時) [*]
質量	14kg	19kg
霜取り方式	手動式	手動式
同梱品	製氷皿	—
原産国	ハンガリー	中国
希望小売価格 (税抜)	¥59,800(税別)	¥46,000(税別)
JANコード	5999024860071	6951218404224

※1冷却ユニットに自然冷媒のアンモニア水溶液と水素を封入し、アンモニアが気化するときに、周囲の熱を奪う性質を利用して庫内を冷やす方式。

※2カセットガスで1本で稼動する時間は、設定温度域や設置環境温度、使用環境下などにより異なります。

※DC12V接続時は操作や温度設定はできません。

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。

※デジタル温度表示は、庫内中央部底面の温度を表示しております。そのため、収納状態により庫内空間温度とは温度が異なる場合があります。

※DC12V接続時は周囲環境温度より最大20℃差まで稼動、冷却下限温度は約5℃です。
例) 周囲環境温度が28℃の場合、約8℃が冷却下限温度です。



車載用ポータブル温冷庫	車載用ポータブルコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫
TC-14FL-12/24	CDF11
グレー	グレー
ペルチェ方式	コンプレッサー方式
13.7L	10.5L
303(幅)×450(奥行)×328(高さ)mm	235(幅)×540(奥行)×358(高さ)mm
DC12V / DC24V	DC12V / DC24V
46W(DC12V) / 50W(DC24V)	35W
—	—
保冷(冷却) 庫内温度最大約2℃ 周囲環境温度より最大マイナス30℃差まで稼動	—
保温(加温) 庫内温度最大約65℃*	—
16℃~43℃以下	16℃~43℃以下
—	プラス10℃~マイナス18℃*
5.5kg	9.2kg
—	手動式
DC12V/24V用電源コード	DC12V/24V用電源コード / キャリーストラップ一式
中国	中国
¥24,800(税別)	¥49,800(税別)
6951218416265	6951218417408

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度帯に達しない場合があります。

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。

※デジタル温度表示は、庫内中央部底面の温度を表示しております。そのため、収納状態により庫内空間温度とは温度が異なる場合があります。



〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 ☎0800-100-4182 <http://abeshokai.jp>

商品に関するお問い合わせは担当営業所まで

●札幌 011(805)3555 ●仙台 022(288)3915 ●関東 03(3233)2222 ●関東部品 048(740)5554 ●多摩 042(311)0031

●CV パーツ課 03(6861)5777 ●名古屋 0568(76)8551 ●大阪 072(986)9700 ●広島 082(568)2510 ●福岡 092(432)994C