

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2018年9月26日
株式会社リンクスインターナショナル

AC ポートを搭載した大容量 40,200mAh モバイルバッテリー
AC 出力 × 1、USB 出力 × 2、Type-C 出力 × 1 搭載
AC 最大出力 120W、連続出力 100W の高出力設計
USB 最大出力 5V/3.1A 出力、Type-C 最大出力 5V/3.0A
バッテリー残量が分かる 7 セグ LED インジケータ
enerpad AC-40K

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、AC 出力 × 1、USB 出力 × 2、Type-C 出力 × 1 搭載、AC ポートを搭載した大容量 40,200mAh モバイルバッテリー、enerpad AC-40K を 2018 年 9 月 29 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆AC-40K

enerpad AC-40K は、AC ポートを搭載した大容量 40,200mAh モバイルバッテリーです。AC ポート × 1、USB ポート × 2、Type-C ポート × 1 を備え、AC は最大で 120W の高出力が可能、USB ポートは最大 3.1A、Type-C ポートは 3.0A の出力に対応しています。一般的なスマホやタブレット、各種モバイル機器から、ノート PC、デジタルカメラ、小型の扇風機やスタンダードライトなど、ビジネスやアウトドアシーンのほか緊急時や災害時に活用できる防災用途のバックアップ電源として幅広いシーンでご利用いただけます。



◆AC-40K 製品特徴

・AC 最大出力 120W、連続出力 100W の高出力設計

最大 120W の高出力 AC ポートを搭載しています。スマホやタブレットなどの、各種モバイル機器だけでなく、消費電力の大きい家電製品への電源、緊急時や災害時に活用できる防災用途のバックアップ電源としてお使いいただけます。

・USB 最大出力 5V/3.1A 出力、Type-C 最大出力 5V/3.0A

USB ポートは最大で 3.1A の出力、Type-C ポートは最大で 3.0A の出力が可能です。スマートフォンやタブレットなどの急速充電に対応します。

・バッテリー残量が分かる 7 セグ LED インジケータ

チェックボタンを押すことで、バッテリ一本体の電池残量が一目でわかります。7 セグ LED インジケータにより電池残量がパーセントで表示されます。

◆AC-40K スペック

型番	AC-40K	
JAN	4715000014617	
カラー	ブラック	
バッテリー容量	40,200mAh	
出力コネクタ	AC ポート	× 1
	USB ポート	× 2
	Type-C ポート	× 1
AC 出力	最大出力	120W 120V
	連続出力	100W 120V (約 70 分間)
	周波数	60Hz
	出力波形	疑似正弦波
USB 出力	電圧	5V
	電流	3.1A
Type-C 出力	電圧	5V
	電流	3.0A
AC アダプタ	入力	AC 100V~240V、50/60Hz
	出力	DC 24V / 2A
充電方法	充電用 AC アダプタにより充電 ※本体の充電は付属の AC アダプタをご使用ください	
本体充電時間	約 5~6 時間	
サイクル寿命	約 500 回 ※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした場合	
機能	・インテリジェントコントロール ・残量インジケータ	

	<ul style="list-style-type: none"> ・自動電源 OFF ・完全放電防止 ・加熱保護 ・過電流保護 ・短絡保護 ・過充電保護 ・温度保護
認証・適合	EN 55024(EMI/EMC)、EN 55022(EMI/EMC)
保証期間	6ヶ月
付属品	1×ユーザーマニュアル 1×充電用 AC アダプタ 1×充電用 AC ケーブル(3P) 1×携帯用ポーチ
本体サイズ	197mm × 145mm × 24mm
本体重量	約 0.92kg
パッケージサイズ	241mm × 184mm × 78mm
パッケージ重量	約 1.6kg
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・enerpad AC-40K の AC 出力は 120V です。接続する機器が、必ずユニバーサルタイプ (100V～240V 対応)であることを確認してください。100V 専用機器を接続すると機器を破壊する恐れがあります。 ・小さなお子様の手の届かない場所に設置して保管・使用ください。 ・35 度以上の高温になる場所、燃えやすいものの近く、火気の近くで、使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・直射日光が当たり高温になる場所、極端に低温の場所、湿度やほこりの多い場所で使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・電子レンジなどの機械に入れないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 ・接続端子をショートさせないでください。接続端子に通電性異物(金属・鉛筆・ピンセット・アクセサリー)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・通電している接続端子は触らないでください。傷害・感電の恐れがあります。 ・分解・改造・修理をしないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・落下や投げつけるなど強い衝撃をあたえないでください。故障の原因になります。 ・不安定な場所に置かないで下さい。落下して故障・傷害の原因となります。 ・屋外でカミナリが聞こえた時は使用しないでください。落雷による故障の恐れがあります。 ・破損した場合、露出した基板や端子に触れないでください。傷害・感電の恐れがあります。 ・水や水滴など液体がかかる環境では使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・浜辺など砂の上に置かないで下さい。故障の原因となります。 ・自転車・自動車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。事故の原因になります。 ・使用中に、カバーや布、布団や毛布などで包んだりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 ・長時間ご使用になる場合は本体が熱くなります。長時間肌に触れたまま使用すると低温やけどの原因になります。 ・使用中

に、煙が出たり異臭、異音がした場合や、過剰に発熱するなど異常を感じた時は、すぐに使用を止めて下さい。・傷ついたケーブルを使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。・航空機内やその他、法令で禁止されている場所では使用しないでください。・本製品は消耗品です。使用していない状態でも微電力を消費します。・付属のケーブルやアダプタは本製品のみに使用してください。・サイクル寿命は、通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした回数です。利用環境により異なります。・充電中など高負荷時は本体温度が高くなります。本体に物が隣接しないように配慮ください。また長時間肌に触れないようにしてください。・パッケージ内に記載のある会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

AC-40K

◆発売日

2018 年 9 月 29 日

◆希望小売価格

29,800 円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/enerpad-ac-40k/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/09/AC-40K.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp