

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2019年9月26日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

TDP 125W 対応 トップフロー型空冷 CPU クーラー<sup>®</sup>  
グラフェンコーティングされた全銅製ヒートシンク  
スマールフォームファクタに最適な全高 47mm 設計  
Quad Air Inlet 対応 92mm PWM ファン搭載  
付属のファンクリップにより他社製 92mm 角ファン対応  
干渉を回避した Zero Interference Design  
CRYORIG C7 G

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、グラフェンコーティングされた全銅製ヒートシンク、TDP 125W 対応トップフロー型空冷 CPU クーラー CRYORIG C7 G を 2019 年 9 月 28 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

### ◆C7 G

C7 G は、TDP 125W に対応したトップフロー型空冷 CPU クーラーです。全銅製ヒートシンクにグラフェンコーティングを施し、PWM 仕様の 92mm ファンは、Quad Air Inlet 技術によって多くのエアフローをファンブレードに供給、干渉を回避した Zero Interference Design と全高 47mm のコンパクトな設計がスマールフォームファクタに最適化され、小型のトップフロータイプでありながら優れた冷却性能を発揮します。



## ◆C7 G 製品特徴

### ・スモールフォームファクタに最適な全高 47mm 設計

全高 47mm のコンパクトな設計により、Micro ATX や Mini ITX といったスモールフォームファクタに最適化され、限られたスペースで最大限の冷却性能を発揮します。

### ・Quad Air Inlet 対応 92mm PWM ファン搭載

PWM に対応した 92mm ファンを搭載しています。ファンフレームの側面に 4 つの通気口を設ける CRYORIG 独自の特許技術 Quad Air Inlet により、側面から強制的にエアフローを取り込み、限られたスペースでより多くのエアフローを供給します。

### ・振動を無効化する Acoustic Absorbers

ファンの四隅に備えられた Acoustic Absorbers により振動を吸収、CRYORIG のヒートシンクに最適なエアフローを供給しながら優れた静音性を実現します。

### ・干渉を回避した Zero Interference Design

L97 mm x W97 mm x H47 mm のコンパクトな設計により、隣接するヒートシンク、各種コンポーネント、メモリとの干渉を回避、スムースなシステムインストールをサポートします。

## ◆C7 G スペック

製品名	C7 G	
JAN	4719692701244	
ヒートシンク	サイズ	L97 mm x W97 mm x H47 mm
	重量	673.5 g(ファンを含む)
	ヒートパイプ	6mm heatpipe x 4 units
	フィン	T = 0.4 mm ; Gap = 1.2 mm
	フィン枚数	57pcs
	ベースプレート	C1100 Pure copper nickel plated
	メモリ高さ制限	Limitless
	TDP	125W
付属ファン	サイズ	L92 mm x W92 mm x H15 mm
	重量	62 g
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	600 ~ 2500 RPM ±10 %
	ノイズ	30 dBA
	エアフロー	40.5 CFM
	静圧	2.8 mmH2O
	電流値	0.2 A
	LED	--

対応 CPU ソケット	Intel	LGA1150, 1151, 1155, 1156
	AMD	FM1, FM2/+, AM2/+, AM3/+, AM4
保証	3 年	
付属品	X-Bar™ Backplate x 1 Screw Pillars x 4 Hex Nut x 4 Washer x 4 CP-7 x 1 Screw Driver x 1 Acoustic Vibration Absorbers x 4 Installation Guide x 1	
パッケージサイズ	110 × 117 × 90 mm	
パッケージ重量	約 868g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

◆型番

C7 G

◆発売日

2019 年 9 月 28 日

◆希望小売価格

9,960 円(税抜)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/c7-g/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/C7-G.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
 広報担当 西田  
 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)