

報道関係者各位

2019 年 10 月 25 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

アドレスサブル RGB 搭載 140mm RGB LED ファン
ファン軸周囲に 8 個の高輝度 LED を搭載
鮮やかなイルミネーションを演出する半透明ブレード
インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
用途で選べる 2 つのラインアップ
CORSAIR SP Series iCUE SP140 RGB PRO

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ファン軸周囲に 8 個の高輝度 LED、アドレスサブル RGB 搭載 140mm RGB LED ファン CORSAIR SP Series iCUE SP140 RGB PRO を 2019 年 11 月 2 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

◆iCUE SP140 RGB PRO

iCUE SP140 RGB PRO は、アドレスサブル RGB を搭載した 140mm サイズの RGB LED ファンです。ファン軸周囲に 8 個の高輝度 LED を搭載、半透明ブレードが鮮やかなイルミネーションを演出します。ファンの回転数制御はもちろん、システムモニタリングと連動した同調ライティングを可能にするインテリジェントコントロールシステム iCUE 対応、回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングにより優れた静音性を実現します。ファン 1 個の「iCUE SP140 RGB PRO Single Pack」、ファン 2 個と Lighting Node CORE を同梱した「iCUE SP140 RGB PRO Dual Pack」、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップ。



◆iCUE SP140 RGB PRO 製品特徴

・ファン軸周囲に 8 個の高輝度 LED を搭載

ファンブレード中心の軸周囲に 8 個の高輝度 LED を備えています。色鮮やかにシステムをドレスアップ、半透明ブレードが鮮やかなイルミネーションを演出します。

・インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応

RGB ライティングからファン回転数制御まであらゆるシステムモニタリングを可能にする、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム iCUE に対応します。互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現、システムモニタリングと連動したファン回転数制御さえも可能にした統合ユーティリティです。

・回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング

ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

・用途で選べる 2 つのラインアップ

ファン 1 個の「iCUE SP140 RGB PRO Single Pack」、ファン 2 個と Lighting Node CORE を同梱した「iCUE SP140 RGB PRO Dual Pack」、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップしています。

◆iCUE SP140 RGB PRO スペック

| 製品名 | | iCUE SP140 RGB PRO Single Pack | iCUE SP140 RGB PRO Dual Pack |
|---------|----------|--|--|
| 型番 | | CO-9050095-WW | CO-9050096-WW |
| JAN | | 0840006609261 | 0840006609278 |
| パッケージ解説 | | ファン 1 個の増設用モデル ※Lighting Node PRO、または Lighting Node CORE を併用しないと LED は光りません | ファン 2 個と Lighting Node CORE をセットにした標準モデル |
| LED | | アドレスサブル RGB | |
| サイズ | | 140mm x 140mm x 25mm | |
| 重量 | | 約 183g | |
| ファン | ブレード数 | 9 | |
| | ベアリング | Hydraulic | |
| | ファンコネクタ | 3 ピン | |
| | RGB コネクタ | ARGB 電源コネクタ | |
| | PWM | — | |
| | 回転数 | 1150 RPM ±10% | |
| | 風量 | 62 CFM | |
| | 静圧 | 1.43 mmH2O | |
| | | ノイズ | |
| | | 26 dBA | |

| | | |
|----------------|---|--|
| MTBF | 40,000 時間 @25°C | |
| 保証 | 2 年 | |
| 付属品 | 4 × ファンマウントスクリュー | 1 × Lighting Node CORE 8 × ファンマウントスクリュー |
| パッケージサイズ | L173mm x W153mm x H34.5mm | L173mm x W153mm x H85.5mm |
| パッケージ重量 | 約 270g | 約 662g |
| ドライバーダウンロードページ | http://www.corsair.com/en-us/downloads | |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

iCUE SP140 RGB PRO Single Pack(CO-9050095-WW)

iCUE SP140 RGB PRO Dual Pack(CO-9050096-WW)

◆発売日

2019 年 11 月 2 日

◆希望小売価格

iCUE SP140 RGB PRO Single Pack(CO-9050095-WW) : 3,000 円(税抜)

iCUE SP140 RGB PRO Dual Pack(CO-9050096-WW): 7,250 円(税抜)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-sp140-rgb-pro/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/08/iCUE-SP140-RGB-PRO.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp