

Convoy

プロフェッショナル・モバイルPAシステム

40W (RMS)・6.5インチウーファー・2インチツイーター

最大50時間の連続使用が可能な内蔵充電式バッテリー

2系統のXLR / ¼インチ (6.35mm) コンボ入力

2チャンネル・ワイヤレスシステム(UHF B帯):
ハンドマイク2本付属

Bluetooth®入力 : NFCペアリング対応

½インチ (3.5mm) ステレオラインAUX入力

¼インチ(6.3mm) TRSライン出力

スマートフォンやタブレットなどを充電可能なUSB充電ポート



CONVOY

プロフェッショナル・モバイルPAシステム

Convoyはワイヤレスマイク付属コンパクト・ポータブルPAシステムです。充電式バッテリーを内蔵しており、AC電源駆動も行えます。UHFワイヤレスマイク(UHF B帯)が2本付属しており、マイク/ライン入力に対応した2系統のXLRコンボ端子、3.5mm AUX入力端子/Bluetooth入力、6.3mm TRS出力端子を備えています。

特徴

- 40W (RMS)・6.5インチウーファー・2インチツイーター
- 最大50時間の連続使用が可能な内蔵充電式バッテリー
- 2系統のXLR / ¼インチ (6.35mm) コンボ入力
- 2チャンネル・ワイヤレスシステム(UHF B帯):ハンドマイク2本付属
- Bluetooth®入力 : NFCペアリング対応
- ½インチ (3.5mm) ステレオラインAUX入力
- ¼インチ(6.3mm) TRSライン出力
- スマートフォンやタブレットなどを充電可能なUSB充電ポート

技術仕様

出力	40W (RMS), 80W (ピーク)	
ドライバー	低域	6.5インチ (165.1mm) ウーファー
	高域	2.0インチ (50.8mm) ツイーター
周波数特性	90Hz - 20kHz	
端子	XLR-1/4インチ (6.35 mm) TRSコンボ入力搭載Line/Micチャンネル x2	
	1/8インチ (3.5 mm) TRS/ステレオ Aux入力 x1	
	1/4インチ (6.35 mm) Line出力 x1	
	Mainsヒューズ付きIEC AC電源 x1	
USB充電ポート	+5V, 1A	
コントロール	Line/Mic/Wireless Micチャンネル用ボリューム x2	
	Line/Mic/Wireless Micセレクター x2	
	BluetoothおよびAuxチャンネル用ボリューム x1	
	マスターボリューム x1	
	Bluetoothペアリングボタン x1	
	電源スイッチ x1	
インジケーター	電源、バッテリーレベル、Bluetoothペアリング状況	
ワイヤレス仕様	システムタイプ	デュアルチャンネル・ダイバーシティUHF
	アナログ/デジタル	アナログ
	周波数範囲	806-810MHz
	動作範囲	最大100フィート/ 30.5 m 見通し
	チャンネル選択	マニュアル
	フォームファクター	ハンドヘルド
	タイプ	ダイナミック
	指向性	単一指向性
	周波数特性	50Hz - 15kHz
Bluetooth仕様	バッテリー	単三電池 x2
	プロファイル	A2DP, AVRCP
	Bluetoothレンジ	最大 30.5 m
バッテリー	接続	マニュアルもしくはNFC
	タイプ	12V, 5.0 Ah SLA
	連続稼働時間	最大50時間
電源	接続	IEC
	電圧	100 - 240 VAC, 50/60Hz
	AC入力/ヒューズ	100, 110 - 120, 220 - 240 / T2AL AC250V
サイズ (W × D × H)	39.8 x 23.8 x 41.9cm	
重量	20.4 lbs (9.27kg)	