

報道関係者各位

2019 年 12 月 18 日
シュナイダーエレクトリック

シュナイダーエレクトリック、APC フラグシップモデル初となるリチウムイオンバッテリー採用の UPS を発売

- 同容量帯の鉛バッテリーと比べ約 2 倍の長寿命、約 68% 減の軽量化を実現
- 無償保証期間を 5 年間へ延長
- ネットワーク機器向け壁面取付け用ラックも同時発売

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、UPS（無停電電源装置）のリーディングブランド「APC by Schneider Electric」のフラグシップモデル「APC Smart-UPS」から新たにリチウムイオンバッテリーを採用した「**APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V**」を発売します。受注開始は、2020 年 1 月 10 日を予定しています。

また、本 UPS が設置可能で、主にネットワーク機器を収納することを想定した壁面取付けラック「**NetShelter WX**」も発売します。2020 年 1 月 24 日の受注開始を予定しています。

UPS は、突然の停電などの電源障害時に、サーバーなど接続されている機器に一定時間電力を供給する製品です。「APC Smart-UPS」シリーズは、UPS のリーディングブランド「APC by Schneider Electric」のフラグシップモデルで、世界で 2500 万台以上使われている信頼性が高い UPS です。

この度発売する「APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V」は、同シリーズ初となるリチウムバッテリーで、鉛バッテリーを採用した同容量帯 UPS と比べて約 2 倍の長寿命、約 68% 減の軽量化を実現しています。



また、奥行き 232mm とコンパクトなため、併せて発

売する奥行き浅いネットワーク機器向けラック「NetShelter WX」にも搭載が可能です。「NetShelter WX」は、高さ 3 種類(6U*、9U、12U)、奥行き 2 種類(400mm、600mm)の計 6 種類をラインナップし、設置先の環境条件に合わせて選定いただけます。* Unit の略 ラックへの収納・取り付けの高さを表す単位。1U = 1.75 インチ。

本製品は、従来から UPS が使われてきたサーバーやストレージの電源保護に加え、IT 機器の設置スペースが限られる店舗やクリニックのような環境におけるバックアップや、広い敷地内に複数の施設が点在する大学キャンパスや倉庫などの LAN の中継地点でネットワーク機器の収容とバックアップとしての需要を見込んでいます。

【APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V 主な特徴】

報道関係からのお問合せ先

シュナイダーエレクトリック

広報担当：金光真弓（かなみつまゆみ）

住所：東京都港区芝浦二丁目 15-6 オア-ゼ芝浦 MJビル

TEL：080-3022-3067

Email：Mayumi.Kanamitsu@se.com

- ・鉛バッテリーを採用した同容量帯 UPS と比べて約 2 倍、最長 10 年の長寿命、約 68% 減の軽量化を実現
- ・無償保証期間を同容量帯 UPS の 2 年間から 5 年間へ延長
- ・タワー型でもラックマウントにも対応可能 (ラックマウントキット同梱)
- ・奥行き 232mm とコンパクトなため、奥行きが浅いラックにも搭載可能
- ・負荷機器の遠隔リブート、時間差オンオフ、優先設定した負荷機器のオフ等の機能を有する出力コンセントグループ
- ・電源保護ソフトウェア「PowerChute Business Edition」対応 (別売)

【APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V 仕様】

製品名	Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
製品型番	SCL400RMJ1U
運転方式	常時商用運転方式
定格入力電圧	AC100V 単相
最大出力容量	400VA / 400W
外形寸法[mm] (H x W x D)	44×432×232
質量[kg]	約 4.0
推奨バッテリー交換時期*	9.5～10 年@5～25℃
標準価格 (税別)	¥111,000

*放電の回数と周囲温度により変わります。交換時目安は保証値ではありません。要バッテリー交換 LED 点灯の有無に関わらず、上記期間を経過した場合、バッテリーを定期交換することを推奨します。

【NetShelter WX 主な特徴】

- ・壁面取付け用ラックエンクロージャー
- ・薄型(奥行 400mm、600mm)でコンパクト(高さ 6U、9U、12U)ながら耐荷重 90kg まで可能



【NetShelter WX 仕様】

製品名	NetShelter WX 6U Single Hinged Wall- mount Enclosure 400mm Deep	NetShelter WX 6U Single Hinged Wall- mount Enclosure 600mm Deep	NetShelter WX 9U Single Hinged Wall- mount Enclosure 400mm Deep	NetShelter WX 9U Single Hinged Wall- mount Enclosure 600mm Deep	NetShelter WX 12U Single Hinged Wall- mount Enclosure 400mm Deep	NetShelter WX 12U Single Hinged Wall- mount Enclosure 600mm Deep
製品型番	AR106SH4	AR106SH6	AR109SH4	AR109SH6	AR112SH4	AR112SH6
本体寸法 [mm] (H x W x D)	355×600×400	355×600×600	485×600×400	485×600×600	620×600×400	620×600×600
ラックユニット	6U	6U	9U	9U	12U	12U
質量[kg]	11.1	14.38	13.02	16.69	14.88	19.19
標準価格 (税別)	¥35,800	¥45,500	¥47,600	¥59,600	¥61,100	¥65,000

報道関係からのお問合せ先

シュナイダーエレクトリック

広報担当：金光真弓（かなみつまゆみ）

住所：東京都港区芝浦二丁目 15-6 オア-ゼ芝浦 MJビル

TEL：080-3022-3067

Email：Mayumi.Kanamitsu@se.com

○製品カタログ URL

APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA

http://catalog.clubapc.jp/pdf/ups/smart-ups_li-ion.pdf

NetShelter WX

http://catalog.clubapc.jp/pdf/rack/netshelter_wx_shwe.pdf

○製品についてのお問い合わせ先

カスタマーケアセンター TEL:0570-056-800

Schneider Electricについて

シュナイダーエレクトリックは、全ての人がエネルギーとデジタルにアクセスできる環境を提供したいと考えています。エネルギーや資源を最大限活用することにより、いつでも、どこでも、だれにでも「Life Is On」を実現します。世界をリードするエネルギー技術、リアルタイムオートメーション、ソフトウェアとサービスを「ビル、データセンター、電力インフラ、工場」向けに統合し、効率化と持続性を可能にするエネルギーとオートメーションのデジタルソリューションを提供しています。

私たちは、意義深い目標と包括的で実行力を伴う価値観をもって、オープン、グローバル、そして革新的なコミュニティの発展に尽力します。

www.se.com/jp

Discover Life Is On

Discover EcoStruxure

Follow us on:

