

あらゆる測定器(4-20mA)を すぐに見える化!!

4-20mA用IoTデバイス SuguloT 4-20



■ SuguloT 4-20 本体

型番: VG4204CH01
電源: AC 100V 50/60Hz
入力: DC 4~20mA x 4
外形: 155 (W) x 40 (H) x 100 (D) mm
通信: 3G/4G
動作温度: -10℃ ~ 60℃
動作湿度: 10% ~ 90%(結露がないこと)
防塵/防水はオプションで対応可
その他条件: 腐食性ガスのないこと

■ 電源アダプタ

入力: AC 100 - 240V 50/60Hz 0.3A
出力: DC 12V 1.0A

■ 特長

- IoTクラウド「VG-Sync IoT」使用
- 4-20対応計測器での計測状態の、Webブラウザでの見える化を安価に実現
- 4-20対応計測器からの入力インターフェースを4チャンネル装備
- 常時計測状態の検出器(電極)の検出結果を、PCやタブレット等のWebブラウザでほぼリアルタイムな遠隔モニタリングが可能
- メンテナンスにかかる手間の軽減と、トラブルの事前予防対応に効果



【商品に関するお問い合わせ】

SOFT AGENCY
"We give true value to software."

株式会社ソフトエージェンシー (※ISO27001認証取得企業)
<https://vg-sync.jp/>

☎ 050-5525-7824

✉ support@vg-sync.jp

受付時間 9:30~12:00, 13:00~17:00 (土日祝日、および年末年始は除く)

※ISO27001は、情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の国際規格です。