

HEADRUSH

HEADRUSH

EXPRESSION PEDAL

トウ・スイッチ搭載
プレミアム・エクスプレッション・ペダル

過酷な使用環境に耐えるミリタリーグレードの
アルミダイキャスト・ボディ

底面にスリップを防止するグリップテープ・サー
フェスを採用

正確なエクスプレッションを実現するカスタム・
リニア10kΩポット

標準六角レンチ(付属)でのトルク調整機構を
搭載

1/4インチ(6.35mm)TRSエクスプレッション
出力

1/4インチ(6.35mm)モーメンタリ式TS
トウ・スイッチ出力。トウ・スイッチ入力を装備した
HeadRush製品で使用可能



Expression Pedal

トウ・スイッチ搭載プレミアム・エクスプレッション・ペダル

HeadRush Expression Pedalは、Headrush製品との組み合わせに最適なエクスプレッションペダルです。堅牢性を重視した設計となっており、ツアーナなどのハードな使用環境にも耐えうる製品です。トウ・スイッチが搭載されており、エフェクトの切り替えをスピーディに行なうことが可能。また、トルク調整用の六角レンチを付属。

GigboardでA/Bコントロールを

Gigboardと組み合わせた場合には、Gigboardのコンパクトなデザインを活かしつつ、Pedalboard搭載のエクスプレッションペダル同様の操作性を実現します。また、本製品はトウ・スイッチを搭載しておりエフェクトのオン/バイパスをスピーディに行なえます。

ループコントロール

Looperboardで使用する場合は、Looperboardの内蔵FXパラメーターを最大4つまでコントロール可能。また、ループトラックの音量及びパンもコントロール可能になります。

Pedalboardにもマッチ

Pedalboardと組み合わせて使用する場合は、セカンド・ペダルとしてPedalboardに搭載されたエクスプレッションペダルと同時に使用可能。これにより最大8つのFXパラメーターを同時にコントロールできます。

特徴

- 過酷な使用環境に耐えるミリタリーグレードのアルミダイキャスト・ボディ
- 底面にスリップを防止するグリップテープ・サーフェスを採用
- 正確なエクスプレッションを実現するカスタム・リニア10kΩポット
- 標準六角レンチ(付属)でのトルク調整機構を搭載
- 1/4インチ(6.35mm)TRSエクスプレッション出力
- 1/4インチ(6.35mm)モーメンタリ式TSトウ・スイッチ出力。トウ・スイッチ入力を装備したHeadRush製品で使用可能

技術仕様

ポート	10 kΩリニア - ワイパーはTRSジャック "チップ" に接続 "チップースリープ間抵抗" トウポジションで最大
エクスプレッション出力	1/4インチ/6.35mm TRS出力
トウ・スイッチ	モーメンタリー・トウスイッチ
トウ・スイッチ出力	1/4インチ/6.35mm TS出力
サイズ (w x d x h)	125 x 262 x 67 mm
重量	1.5 kg