

DN-280

マイク入力搭載ゾーン・アンプ

Class D 100W モノラルアンプ

ハーフラック・サイズ - ラックマウント、スタンドアローン両対応

着脱可能なゴム足、連結用金具(1Uラックに2台のDN-280をマウントする際に使用)付属

ゲインコントロール搭載ページングマイク入力

トーン/マスター・ボリューム・コントロール

RCA入力 (L/Rステレオ入力・モノラルに変換)

3.5mm (1/8インチ) AUX入力

70V/100V/4Ω ヨーロブロック出力



DN-280

マイク入力搭載ゾーン・アンプ

Denon Professional DN-280はステレオ信号をモノラルに変換して出力する小型のハイパワー・アンプで、ページング、アナウンス、BGM用途に最適なソリューションとなっています。ハーフラックサイズのコンパクトなボディに、ページング用マイク入力、3.5mm (1/8インチ) AUX入力及びiPhoneやステレオチューナーなどの再生機器を接続するステレオアナログ入力 (モノラルに変換) を装備しています。

4Ωまたは70V / 100Vスピーカーに対応、小規模な店舗やオフィスなどで複数のスピーカーを設置する際に最適です。発熱の少ないClass-Dアンプは100W、全高調波歪率0.1%、SN比95dB以上という仕様でさまざまな状況に対応可能。入力信号/信号のクリッピング/過熱保護のステータスを表示するLEDを搭載しています。

特徴

- Class D 100W モノラルアンプ
- ハーフラック・サイズ - ラックマウント、スタンドアローン両対応
- 着脱可能なゴム足、連結用金具 (1Uラックに2台のDN-280をマウントする際に使用) 付属
- ゲインコントロール搭載ページングマイク入力
- トーン/マスター・ボリューム・コントロール
- RCA入力 (L/Rステレオ入力・モノラルに変換)
- 3.5mm (1/8インチ) AUX入力
- 70V/100V/4Ω ヨーロブロック出力

技術仕様

| | |
|-----------------|--|
| 全高調波歪率 | <0.1% (A-weighted) |
| 周波数特性 | 100Hz - 15kHz (+0/-3dBv) |
| SN比 | >95dB (A-weighted) |
| 減衰係数 | >200 (1k 8Ω) |
| 出力 | 60W (RMS), 120 W (ピーク) |
| 端子 | ユーロブロック チャンネル出力 x 1 ステレオ RCA 入力 x 1 XLR / TRS 1/4インチ (6.35 mm) コンボ入力 x 1 TRS 1/8" (3.5 mm) 外部入力 x 1 |
| 入力インピーダンス | 20k Ω バランスもしくは 10k Ω アンバランス |
| 入力感度 | デュアルRCA入力: 0+/-1dBv AUX入力: -10+/-1dBv コンビ入力: -30+/-1dBv |
| 電圧利得 | 40+0/-1dB (100V) |
| 電源 | 100-240V~, 50/60Hz, 100W |
| サイズ (w x d x h) | 200 x 273 x 43mm |
| 重量 | 2.4kg |