

報道関係者各位

2020 年 3 月 27 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

TDP 250W 対応 サイドフロー型デュアルファン空冷 CPU クーラー
メモリとの干渉を回避する Slide-and-Lock ファンマウントシステム
簡単に設置できる HoldFast リテンションシステム
4 本のダイレクトコンタクト銅製ヒートパイプ
XTM50 高性能サーマルペーストを塗布済み
磁気浮上軸受け採用の静音ファン ML120 を 2 基搭載
CORSAIR A500

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、メモリとの干渉を回避する Slide-and-Lock ファンマウントシステム、TDP 250W 対応サイドフロー型デュアルファン空冷 CPU クーラーCORSAIR A500 を 2020 年 4 月 4 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

◆A500

A500 は、TDP 250W に対応したサイドフロー型のデュアルファン空冷 CPU クーラーです。静音性に優れる磁気浮上軸受けを採用した ML120 ファンを 2 基搭載し、Slide-and-Lock ファンマウントシステムにより幅広いハイエンドメモリでも干渉を回避することが可能です。4 本のダイレクトコンタクト銅製ヒートパイプと、均一に塗布された XTM50 サーマルペーストにより CPU の熱を速やかにヒートシンクへと伝導し、システムの性能を最大限引き出します。



◆A500 製品特徴

・メモリとの干渉を回避する Slide-and-Lock ファンマウントシステム

ファンを上下にスライドすることで、大型ヒートシンクを備えたハイエンドメモリでも干渉を回避し、性能と冷却力の両立を実現します。また、マザーボードへの取り付け時にもファンを簡単に脱着でき、限られたスペースでのメンテナンス性を確保します。

・XTM50 高性能サーマルペーストを塗布済み

CORSAIR 製ハイパフォーマンスサーマルペースト XTM50 を出荷時に塗布しており、4 本のダイレクトコンタクト銅製ヒートパイプと合わせて均一かつ高効率な熱伝導を実現、再設置やメンテナンス用に予備の XTM50 も付属します。

・磁気浮上軸受け採用の静音ファン ML120 を 2 基搭載

2 基付属する ML120 ファンは独自の磁気浮上ベアリングを採用し、400~2400RPM の PWM 駆動で静音性と冷却力の最適なバランスを実現します。

◆A500 スペック

製品名		A500
型番		CT-9010003-WW
JAN		0840006617600
ヒートシンク	サイズ	L103 x W137 x H169 mm (ファン取付時 L173 x W144 x H169 mm)
	重量	1482 g (ファンを含む)
	ヒートパイプ	Direct-Contact heatpipe x 4 units
	ベースプレート	Black Nickel-Plated Copper
	メモリ高さ制限	45 mm (ファン初期取付位置の場合)
	TDP	250 W
ML120 ファン	サイズ	L120 x W120 x H25 mm
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	400 ~ 2400 RPM
	ノイズ	最大 36 dBA
	エアフロー	最大 75 CFM
	静圧	最大 4.2 mmH ₂ O
	LED	---
対応 CPU ソケット	Intel	LGA2066, 2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156
	AMD	AM2/+, AM3/+, AM4
保証		5 年
付属品		A500 Dual Fan Air Cooler 2x ML120 Fans

	CORSAIR HoldFast Retention Kit (AMD, Intel) 2x Slide-n-Lock Fan Caddy Fan Installation Hardware Pre-Applied XTM50 TIM XTM50 TIM Tube 1g Quick Start Guide
パッケージサイズ	L232 x W238 x H204 mm
パッケージ重量	2.2kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

A500 (CT-9010003-WW)

◆発売日

2020 年 4 月 4 日

◆推奨価格

14,900 円(税抜)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/a500/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/03/A500.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
--	--