

報道関係者各位

2020年11月13日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

ARGB ファン搭載 +12V 出力 1 系統 550W 電源ユニット
80PLUS BRONZE 認証取得
自動回転数制御に対応した 120mm 静音 ARGB ファン
マザーボードからの ARGB 制御対応
奥行 140mm のショートサイズ設計
必要な分だけ接続できるフルモジュラーケーブル
長期 5 年保証付帯
ブラックとホワイトの 2 ラインアップ
CORSAIR CX-F RGB Series CX550F RGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、80PLUS BRONZE 認証取得、ARGB ファン搭載+12V 出力 1 系統 550W 電源ユニット CORSAIR CX-F RGB Series CX550F RGB を 2020 年 11 月 21 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆CX550F RGB

CX550F RGB は、ARGB ファンを内蔵した 80PLUS BRONZE 認証を取得したフルモジュラー式電源ユニットです。容量 550W、1 系統 45.8A の出力を発揮します。筐体の奥行は 140mm のショートサイズ設計により、Micro ATX や Mini ITX などのコンパクトなシステムへの組込をサポート、柔らかく取り回しがしやすいフラットケーブル、自動回転数制御に対応した 120mm 静音 ARGB ファン搭載、優れた保護回路設計と各種安全認証を取得することで長期 5 年保証を実現します。ブラックとホワイトの 2 カラーをラインアップ。



◆CX550F RGB 製品特徴

・80PLUS BRONZE 認証取得

80PLUS BRONZE 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。80PLUS BRONZE は、電源の負荷率が20%のとき変換効率が82%以上、負荷率が50%のとき変換効率が85%以上、負荷率が100%のとき変換効率が82%以上の効率を持つ電源のみ取得できます。

・自動回転数制御に対応した 120mm 静音 ARGB ファン

120mm ファンが負荷に応じて最適な回転数制御を行い、常に静音性を維持します。またモダンスタンバイに対応し、PC の復帰時間や待機時の電力効率を大幅に改善します。

※モダンスタンバイには対応するマザーボード、CPU が必要です。

・マザーボードからの ARGB 制御対応

マザーボード上の 5V ARGB コネクタや、別売りの iCUE RGB Lighting Controller と接続することで内蔵ファンの ARGB 制御が可能です。また、電源背面の RGB スイッチを操作することで単独でも 7 つのライティングパターン切り替えに対応します。

・奥行 140mm のショートサイズ設計

筐体の奥行は 140mm のショートサイズ設計を採用しています。Micro ATX や Mini ITX などスペースの限られたコンパクトなシステムにも無理なく簡単に組み込むことが可能です。

・必要な分だけ接続できるフルモジュラーケーブル

ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用し、システム構成に応じた電源ケーブルのみ選択することができます。ケーブルの混線が少なく、ケース内部に最適なエアフローを構築できます。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆CX550F RGB スペック

製品名	CX550F RGB BLK	CX550F RGB WHT
型番	CP-9020216-JP	CP-9020225-JP
JAN	0840006617273	0840006620495
カラー	ブラック	ホワイト
出力	550W	
規格	ATX12V v2.4 及び EPS12V 2.92 準拠	
搭載ファン	自動回転数制御対応 120mm ファン	
MTBF	100,000 時間	
80PLUS	BRONZE	
保証	5 年間	
本体サイズ	W150mm × H86mm × D140mm	

本体重量	約 1.3kg
パッケージサイズ	W302mm × H184mm × D129mm
パッケージ重量	約 2.03kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆CX550F RGB 出力

入力電圧	100-240VAC				
入力周波数帯	47Hz-63Hz				
入力電流	10A-5A				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	45.8A	0.3A	3A
	120W		550W	3.6W	15W
定格出力	550W				

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆CX550F RGB 電源コネクタ数

ATX 24(24)ピン電源コネクタ	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタ	1
PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ	2
SATA 電源コネクタ	7
ペリフェラル電源コネクタ	4
iCUE RGB コネクタ	1
マザーボード ARGB 5V コネクタ	1

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆CX550F RGB ケーブル数

ATX 24(24)ピン電源ネイティブケーブル約 61cm	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源ネイティブケーブル約 65cm (1本に1つのCPU補助8ピン電源コネクタ)	1
PCIe 8(6+2)ピン電源 モジュラーケーブル約 75cm (1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ)	1
SATA 電源 モジュラーケーブル約 80cm (1本に4つのSATA電源コネクタ)	1
SATA 電源 モジュラーケーブル約 70cm (1本に3つのSATA電源コネクタ)	1
ペリフェラル電源ケーブル約 75cm (1本に4つのペリフェラル電源コネクタ)	1
iCUE RGB ケーブル約 50cm	1

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CX550F RGB BLK (CP-9020216-JP)

CX550F RGB WHT (CP-9020225-JP)

◆発売日

2020年11月21日

◆推奨価格

CX550F RGB BLK (CP-9020216-JP) : 12,980 円(税込)

CX550F RGB WHT (CP-9020225-JP) : 14,300 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/cx550f-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/11/CX550F-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp