

2021年1月  
RENEWAL

# 分離タイプ 爪つきジャッキ シリンダジャッキ

発売以降、  
初めてとなるリニューアル。  
より安全に、より長く製品を  
お使い頂けるよう、  
生まれ変わりました。

より強いEAGLEへ。

## 1 耐久性能の向上

シリンダ設計の見直しを実施。  
何度も耐久試験を行い、耐偏荷  
重性・耐久性の大幅な向上を実  
現しました。

## 2 デザイン一新

現場へ持って行きたくなるような  
デザインに。イーグルらしさを表  
現したディテールにも是非ご注目  
ください。

# 分離タイプジャッキ特徴

外部ポンプで  
遠隔操作できるから  
安全！

横押しでも  
フルストローク可能

現場に合わせて  
手動 / 電動ポンプを  
選択可能

リターンスプリング  
標準装備

## 組み合わせ例

分離タイプジャッキは外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させる仕組みとなっています。  
ポンプ選定に関してご不明点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

※KS/JS はそれぞれ最高使用圧力が異なりますのでご注意ください。

### ■推奨組み合わせ

|        |       | KSシリーズ    | JSシリーズ    |
|--------|-------|-----------|-----------|
| 最高使用圧力 |       | 60MPa     | 70MPa     |
| 手動     | ポンプ   | APS1-60   | APS1-70   |
|        | 高圧ホース | H2-SM-P   |           |
| 電動     | ポンプ   | KHB-6020S | KHB-7020S |
|        | 高圧ホース | H2-SM-VF  |           |



※KS/JS 標準装備カブラ：理研機器 S-1R

## 製品ラインナップ

### ■分離タイプ爪つきジャッキ KS シリーズ

|                      | KS50-150 | KS100-150 | KS150-150 | KS250-150 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 爪荷重 ton              | 5        | 10        | 15        | 25        |
| 頭部荷重 ton             | 9        | 18        | 26        | 43        |
| ストローク mm             | 150      | 150       | 150       | 150       |
| 爪最低位置 mm             | 22       | 28        | 38        | 38        |
| 本体高 mm               | 323      | 363       | 395       | 365       |
| ベース長さ mm             | 210      | 250       | 300       | 322       |
| ベース幅 mm              | 180      | 230       | 245       | 353       |
| 爪長さ mm               | 55       | 60        | 70        | 70        |
| 爪幅 mm                | 75       | 100       | 100       | 150       |
| 必要油量 cm <sup>3</sup> | 239      | 453       | 663       | 1104      |
| 最高使用圧力 MPa           | 60       | 60        | 60        | 60        |
| 質量 kg                | 22       | 41        | 62        | 88        |
| 定価 -                 | ¥182,800 | ¥271,200  | ¥338,400  | ¥555,000  |

※最大ストロークの90%以下でご使用ください。

### ■分離タイプシリンダジャッキ JS シリーズ

|                      | JS100-150 | JS200-150 | JS300-150 | JS500-150 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 能力 ton               | 10        | 20        | 30        | 50        |
| ストローク mm             | 150       | 150       | 150       | 150       |
| 本体高 mm               | 319       | 360       | 385       | 356       |
| シリンダ高 mm             | 281       | 312       | 331       | 300       |
| ヘッド寸法 mm             | 80×80     | 95×95     | 110×110   | 120×120   |
| ベース寸法 mm             | 100×100   | 130×130   | 160×160   | 180×180   |
| 必要油量 cm <sup>3</sup> | 239       | 453       | 663       | 1104      |
| 最高使用圧力 MPa           | 70        | 70        | 70        | 70        |
| 質量 kg                | 7.5       | 16        | 25        | 38        |
| 定価 -                 | ¥99,800   | ¥137,600  | ¥171,200  | ¥284,000  |

※最大ストロークの90%以下でご使用ください。

