

報道関係者各位

2021 年 2 月 5 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

120mm サイズのラジエータを搭載した水冷一体型ユニット
ポンプヘッドに ARGB LED を 16 個搭載
ML Series 120mm PWM ファン標準搭載
高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレート
劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製チューブ
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 5 年保証付帯
CORSAIR iCUE H60i RGB PRO XT

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、120mm サイズラジエータに ML120 PWM ファンを標準搭載した、水冷一体型ユニット CORSAIR iCUE H60i RGB PRO XT を 2021 年 2 月 13 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

◆iCUE H60i RGB PRO XT

iCUE H60i RGB PRO XT は、120mm サイズラジエータに ML120 PWM ファンを標準搭載した、水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用、Zero RPM モードに対応し、低温時により高い静音性を発揮します。劣化に強く水漏れや揮発の心配がなく、柔軟な設置を可能にするゴム製チューブを採用、受熱ベースを拡大することで冷却性能を向上させた銅製ベースプレート、ポンプヘッドに備えられた 16 個の RGB LED イルミネーションが、組み合わせに左右されない柔軟なシステムビルドをサポートします。



◆iCUE H60i RGB PRO XT 製品特徴

・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA2066/2011/115x、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・ポンプヘッドに ARGB LED を 16 個搭載

ポンプヘッド部分に 16 個の RGB LED を搭載しています。インテリジェントコントロールシステム、iCUE によりシステム全体の RGB ライティングに対応し組み合わせに左右されない柔軟なシステムビルドをサポートします。

・インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応

RGB ライティングからファン回転数制御まであらゆるシステムモニタリングを可能にする、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム iCUE に対応します。互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現、システムモニタリングと連動したファン回転数制御さえも可能にした統合ユーティリティです。

・高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を実現する銅を採用しています。従来よりも受熱ベースの面積を大きく改良することで、CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

・柔軟な設置を可能にするゴム製チューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。**※クーラント液の補充、交換はできません。**

・ML120 PWM ファン標準搭載

優れたエアフローと静音性を実現する静圧タイプの 120mm PWM ファンを標準搭載。回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用、従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、圧倒的な低ノイズを実現します。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆iCUE H60i RGB PRO XT スペック

製品名		H60i RGB PRO XT
型番		CW-9060049-WW
JAN		0840006624868
ウォータープロック	材質	銅(ベースプレート)
	電源コネクタ	SATA 電源コネクタ
ウォーターチュ	素材	ゴム

ケース		
ラジエーター	サイズ	157mm x 120mm x 27 mm
	素材	アルミニウム
重量		約 620g
付属ファン	サイズ	120 × 120 × 25mm
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	400～2400 RPM
	エアフロー	75 CFM
	静圧	0.2～4.2 mm-H ₂ O
	音響ノイズ	10～36 dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2066	Intel Core i5/i7/i9
	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1200	Intel Core i3/i5/i7/i9 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1156	Intel LGA1156 Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	AMD Socket AM2/AM2+/ AM3/AM3+/ AM4/FM1/ FM2/FM2+	AMD Ryzen シリーズ AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon

		AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証		5 年
パッケージサイズ		230 mm x 190 mm x 155 mm
パッケージ重量		約 1.4kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

H60i RGB PRO XT (CW-9060049-WW)

◆発売日

2021 年 2 月 13 日

◆推奨価格

13,970 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-h60i-rgb-pro-xt/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/H60i-RGB-PRO-XT.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp