

報道関係者各位

2022年6月8日  
株式会社リンクスインターナショナル

39.7インチ湾曲ウルトラワイドモニター  
5K2K解像度(5120x2160)に対応  
2つの入力を同時に表示するPicture by Pictureに対応  
高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用  
JAPANNEXT 5X40

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、液晶モニターの製造・販売を手掛ける株式会社JAPANNEXT(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:ベッカー・サムエル)の国内代理店として、39.7インチ曲面(R2500)で5K2K解像度(5120x2160)に対応、KVM機能を搭載したウルトラワイドモニター「5X40」を2022年6月8日より、国内法人向けに発売いたします。

### ◆JAPANNEXT JN-5X40

「5X40」は39.7インチ曲面(R2500)のIPS系パネルを搭載、5K2K解像度(5120x2160)に対応したウルトラワイドモニターです。水平解像度が5120と4K(3840)よりも約30%広く、アスペクト比は21:9となり画面に複数のWindowを同時に表示することも可能です。4Kモニターを超えた解像度は鮮やかな映像と高い生産性を可能にし、大型39.7インチ、R2500の曲面ディスプレイは大画面がユーザーを包み込む様な圧倒的な没入感を実現出来ます。300cd/m<sup>2</sup>の高輝度液晶を採用、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。



## ◆JAPANNEXT JN-5X40 製品特徴

### ・39.7 インチ湾曲ウルトラワイドモニター

39.7 インチ曲面(R2500)の IPS 系パネルを搭載し、5K2K 解像度(5120x2160)に対応したウルトラワイドモニターで、水平解像度が 5120 と 4K(3840)よりも約 30% 広く、アスペクト比は 21:9 となり画面に複数の Window を同時に表示することも可能です。

### ・充実のインターフェイス

入力端子は HDMI 2.0 x1, DisplayPort 1.4 x1、さらに USB Type-C を搭載します。USB Type-C は 65W の給電に対応、対応したノートPCであれば UCB Type-C ケーブル 1 本でモニターへの映像入力 PC の側への 65W での給電が同時に行えます。

### ・昇降式スタンドを採用

モニタースタンドには高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用しているため、お好みの高さにモニターをセットできます。チルト調整も可能なので最適なポジションで画面を固定出来ます。

### ・フリッカー＆ブルーライト軽減機能

モニターの画面の点滅であるフリッカー(ちらつき)を抑えて、光量を調整することで目への負担を軽減しブルーライト(青色光)を軽減させる機能を搭載しているので長時間の作業やゲームでも目の疲れを抑えます。

## ◆JAPANNEXT JN-5X40 スペック

商品名、型番		5X40 (JN-5X40)
JAN コード		4589511176405
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	39.7"
	バックライト	E-LED
	輝度	300cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.181mm
	解像度	5120x2160
	アスペクト比	21:09
		(正確なアスペクト比は 21:8.6 となります)
	応答速度(最大)	5ms (OD)
	視野角	H:178°, V:178°
機能	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色
	FreeSync	YES
	フリッカーフリー(ちらつき 軽減)	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 2.2

	HDR10	YES
	MPRT	NO
	PIP/PBP	YES(PBP2 のみ※Windows のみ)
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.4 5120x2160 @60Hz
	HDMI1	2.0 5120x2160 @30Hz
	Type-C(USB-C)1	5120x2160 @60Hz 65W 給電
	USB-A 1	Type-C 接続時に キーボード/マウスをご利用できます。 USB-B 端子に、ご使用の PC の USB-A 端子を変換ケーブル (別売)で接続することにより
		HDMI 、 DP 接続時でもマウス/キーボードを接続して使用できます。
		USB-B
	USB-A 2	YES ※KVM 機能を使う際に使用します。
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	5W × 2
Power	消費電力	最大≤96W 標準≤44W 省エネ≤34W スタンバイ≤0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100–240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
	電源ライト	オン:青 スタンバイ:赤
環境条件	使用温度条件	0°C～50°C
	使用湿度条件	10% – 90%
外形/重量/機能	外形寸法(スタンド無し)	高 420mmx 幅 948mmx 奥行 111mm
	外形寸法(スタンド付)	高 594–444mmx 幅 948mm x 奥行 306mm
		梱包寸法
	製品重量(kg)	約 9.8Kg
	梱包総重量(kg)	約 15.3Kg
	チルト機能	-5～+20°
	高さ調整	YES(150mm)
	ピボット	NO
	スイーベル	YES(R30° /L30° )
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm(M4 × 9mm)
		※スペーサー使用
付属品	DP ケーブル、Type-C ケーブル、USB(Type-B)ケーブル、リモコン	
	電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スペーサー	
備考	Game Mode:ターゲット有 パネル曲がり率:R2500 スタンド足:前面幅:565mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

◆型番

JN-5X40

◆発売日

2022年6月8日

◆推奨価格

199,800円(税込)

◆製品情報ページ

<https://japannext.net/5x40/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)