

### UHD55接続端子



- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ①USB出力(5V 1.5A)コネクター | ⑨S/PDIF端子          |
| ②VGA入力コネクター          | ⑩12V出力端子           |
| ③USBポート              | ⑪オーディオ入力コネクター      |
| ④RJ-45端子             | ⑫オーディオ出力端子         |
| ⑤RS-232コネクター         | ⑬セキュリティーバー         |
| ⑥HDMI1端子(4K 60Hz)    | ⑭Kensington™ロックポート |
| ⑦HDMI2端子(4K 60Hz)    | ⑮電源ソケット            |
| ⑧USBポート              |                    |

### 主な仕様

JANコード	4942465028266
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	4K UHD (3840x2160)、0.47型 DMD (1920x1080) *1
HDR信号	HDR10, HLG対応
アスペクト比	16:9*2
明るさ	3,000ルーメン*3
コントラスト比	1,200,000:1
投写レンズ	F=1.94~2.23, f=12.81~16.74, 1.3倍
光源	UHEランプ(240W、ユーザー交換可能)
光源寿命	15,000時間(DynamicBlackモード)、10,000時間(標準モード)、4,000時間(ブライトモード)
投写距離	1.2m(34.1型)~8.1m(302.4型)*4
レンズシフト	マニュアル式・垂直方向+5%~+15%
キーストン補正	水平±40°・垂直±40°(手動)
コンピューター信号	4K UHD (3840 x 2160)、FHD、HD、WXGA、SXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p, 1080i/p)
入力端子	HDMI(Ver.2.0 HDCP2.2最大4K HDR(3840x2160)/60fps)×2、VGA IN×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、LAN(RJ-45)×1
出力端子	オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB(1.5A)×1、トリガ(12V)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1
コントロール端子	RS-232C×1、USB-A×2(USB stick)
スピーカー	10W(モノラル)
騒音値	26dB(標準モード)
電源	AC 100V~240V(50/60Hz)
消費電力	330W(ライトモード)
待機電力	0.5W以下(標準モード)
外形寸法	315(W)×270(D)×115(H) mm(突起部含まず) 315(W)×290(D)×118(H) mm(突起部含む)
(レンズ部含まず)	
製品質量	3.7kg
付属品	電源コード、リモコン、CR2032電池×1、保証書

\*1DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタルマイクロミラー、デバイス、半導体上に可動する極小のミラーが、UHD55(1920x1080)の場合、207万個以上動き詰められ、1秒間に900回というスピードで切り替わられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※画面の横と縦の比率です。※日本国内のIS基準の測定値\*24K-FHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

**注意**  
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。  
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。  
特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

 DLPは米テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。キモチをカタチには株式会社オーエスの登録商標です。  
記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。


### 株式会社オーエスプラスe

■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル  
コンタクトセンター／TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496  
■ホームページ [https://jp.os-worldwide.com/os\\_plus\\_e/](https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/)


■メールアドレス e.info@os-worldwide.com  
フリーダイヤルに接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214  
製品仕様は2022年6月現在のものです。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。  
仕様は予告なく変更する場合があります。

### 投写距離表

画面サイズ (16:9)	イメージサイズ(m)	投写距離(m)	単位:m			
			幅(W)	高さ(H)	最短(ワイド)	最長(テレ)
80	1.77	1.00	2.14	2.82	0.05	0.15
100	2.21	1.25	2.68	3.52	0.06	0.19
120	2.66	1.49	3.21	4.22	0.07	0.22
150	3.32	1.87	4.02	5.28	0.09	0.28
200	4.43	2.49	5.36	7.04	0.12	0.37
250	5.53	3.11	6.70	-	0.16	0.47
300	6.64	3.74	8.04	-	0.19	0.56



### 外形寸法図



世界が認める Optoma の 4K 映像

# UHD55

4K HDR 対応 DLP プロジェクター



息をのむ映像美体験！

830万ピクセル映像の奥行き感、色彩、明暗表現

4K ULTRA HD™

4K ULTRA HD ロゴは、CTA 基準を満たす証です。

4K  
UHD

HDR  
HLG

FEATURING  
BrilliantColor™  
Rich Vibrant Multi-Color  
Technology  
DLP

Amazing  
Color

# 世界が認める

## Optoma 4K 映像のクオリティ



### 世界 4K UHD ランキング

ヨーロッパ、アメリカ、アジアの各国で  
4K プロジェクター市場シェアのトップを獲得。  
世界で認められた映像テクノロジーを  
UHD55 に投入しています。



### 映像にこだわったテクノロジーを搭載

#### Point 1 4K UHD 真の 4K 830 万ピクセル 圧倒的な映像表現

真の 4K 830 万ピクセルの高い解像度と 3,000lm の明るさがもたらす圧倒的な映像美。真の 4K 映像をお楽しみ頂けます。




#### Point 2 HDR HLG 明暗を精細に表現 HDR10、HLG に対応

HDR10 及び HLG をサポートし、それらの信号が入力されると自動的に HDR/HLG モードに切り替わります。明るいシーンは鮮明で鮮やかに、暗いシーンは深い黒を表現し、明暗のディテールを精細に表現します。




#### Point 3 HDR Sim HDR 効果を発揮する HDR Sim 機能

コンテンツが HDR をサポートしていない場合でも HDR 効果をシミュレートする「HDR Sim」機能を搭載しています。




#### Point 4 Amazing Color 3,000lm の明るさと Optoma 独自のカラー技術

独自のカラー技術と 3,000 ルーメンの明るさにより、鮮やかなカラーパフォーマンスを発揮、DCI-P3 の 95% の色域をカバーします。




#### Dynamic Black Point 5 最適なコントラスト比に調整 ダイナミックブラック機能

明暗の情報を検出し、それぞれの映像シーンに最適なコントラスト比を出すようランプ出力を調整します。立体感ある映像を作り出します。



Dynamic Black: ON



Dynamic Black: OFF

#### Pure Motion Point 6 スムーズな動きを約束する ピュアモーション機能

ピュアモーション機能を搭載し、動きの速い場面などで、スムーズで素早い動きを自然に滑らかな動きで楽しむことが出来ます。



### 大画面でゲームを楽しむゲーミングプロジェクター

#### 240Hz 1080P ゲーム機能 ゲームモード搭載 240Hz に対応

240Hz (1080P)、60Hz (4K) に対応。信号の入力と出力のギャップを大幅に縮小し、スムーズなゲームプレイをお楽しみ頂けます。



#### 4ms ゲーム機能 低遅延ゲームモードで、 スムーズなプレイ動作

入力遅延は 240Hz (1080P) で 4.0ms を誇ります。応答性が高く、大画面でゲームを楽しむのに最適なプロジェクターです。



### 設置性を高める豊富な機能

UHD55 には様々な環境にセットアップを容易にする豊富な機能を備えています。



レンズシフト  
マニュアル式、  
垂直方向 +5% ~ +15% の  
レンズシフトを搭載。



デジタルズーム  
1.21 ~ 1.59 のデジタルズーム  
機能を搭載。



ズーム比  
1.3 倍の光学ズーム機能を搭載。



ジオメトリ補正  
4 コーナー  
4つのコーナーの補正が  
可能。



ジオメトリ補正  
3x3 ワープ  
3x3 マトリックスによる  
ワープ補正が可能。



2D キーストン補正  
水平キーストン -40 ~ 40、  
垂直キーストン -40 ~ 40 に  
調整可能。