

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2022年6月14日
株式会社リンクスインターナショナル

デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型デスクトップパソコン

Intel® Celeron® Processor J6412 (4コア 4スレッド)搭載

わずか 127mm 四方の超小型筐体

Windows 10 Pro、IoT 搭載と OS なしの 3 モデル

-20°C~60°Cまでの過酷な温度環境でも動作

カスタマイズで 2.5 インチ SSD の増設に対応

4K/60fps の映像出力に対応する HDMI を 2 ポート搭載

Gigabit LAN ポートを 2 基搭載

案件に合わせたカスタマイズにも対応

Maxtang NX6412

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、わずか 127mm 四方の超小型筐体でファンレス設計を実現、4 コア/4 スレッドの高性能な Intel® Celeron® Processor J4125 を搭載した超小型デスクトップパソコン Maxtang NX6412 を 2022 年 6 月 14 日より発売いたします。

◆Maxtang NX6412

Maxtang NX6412 は、4 コア/4 スレッドの高性能な Intel® Celeron® Processor J4125 を搭載した超小型デスクトップパソコンです。わずか 127mm 四方の超小型筐体でファンレス設計を実現し、デジタルサイネージや組み込みなど設置場所に制約のある用途に最適です。HDMI を 2 ポート搭載し、4K@60Hz 表示とデュアルディスプレイに対応します。-20°Cから 60°Cまでの過酷な温度環境にも対応し、Windows 10 を初期搭載する一方、OS レスのモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途に最適です。

デジタルサイネージ・組み込み向け
Windows・Linux 対応 超小型 PC



Celeron
J6412
4C/4T

RAM
4~8GB

SSD
128GB

ファンレス

動作温度
-20~60°C

Maxtang®

MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

NX6412

◆Maxtang NX6412 製品特徴

・Windows 10 Pro / IoT 対応

デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 10 Pro や IoT をプリインストールしたモデルに加え、OS レスのモデルも選択可能です。

・4K/60fps の映像出力に対応する HDMI を 2 基搭載

4K/60fps の出力に対応する、HDMI を 2 基搭載しています。HDMI のみで 2 画面出力ができるため、表示先のモニターを選びません。

・豊富なインターフェース

HDMI ポート 2 基に加え、前面には USB 3.2 ポートを 2 基と USB-C ポートを搭載しています。また、カスタマイズにより microSIM カードにも対応します。

※本製品の SIM スロット、WiFi・Bluetooth はカスタマイズによるオプション対応です

・Gigabit LAN ポートを 2 基搭載

有線接続のギガビット LAN ポート 2 基を搭載し、ネットワークアプライアンスといった複数のネットワークへ接続する用途にも最適です。

・案件に合わせたカスタマイズにも対応

スタンダードモデルの容量に不足があつても、案件ごとのカスタマイズで SSD の増設が可能です。SIM モジュールや WiFi モジュールの他、初期搭載の M.2 SSD をアップグレードや、安価かつ大容量な 2.5 インチ SSD の増設にも対応します。

※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。

◆Maxtang NX6412 スペック

型番	NX6412-4/128(J6412)	NX6412-8/128-W10Pro(J6412)	NX6412-8/128-W10IoT(J6412)
JAN	4529327910794	4529327910800	4529327910817
OS	非搭載	Windows 10 Pro 64 bit	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor J6412	
	コア数/スレッド数	4 コア 4 スレッド	
	ベース動作周波数	2.00 GHz	
	ブースト動作周波数	2.60 GHz	
グラフィックス	グラフィックス	Intel® UHD Graphics	
	最大動作周波数	800 MHz	
	実行ユニット	16	
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4 / 最大 32 GB	
	搭載容量	4 GB	8 GB
内蔵ス	規格	M.2 SSD SATA	

トレー ジ	容量	128 GB(案件によりカスタマイズ可)
	増設スロット	1×2.5 インチ(案件によりカスタマイズ可)
	映像出力	2×HDMI
	有線 LAN	2×Gigabit LAN
	無線 LAN	非対応(カスタマイズにより対応)
	Bluetooth	非対応(カスタマイズにより対応)
イン タ フェ ース	背面ポート	1×DC_IN 2×HDMI 2×USB 2.0 2×Gigabit LAN
	側面ポート	1×SIM カードスロット(オプション)
	前面ポート	1×USB-C 2×USB 3.2 1×オーディオ端子
	冷却方式	ファンレス
対応 温度	動作時	-20°C~60°C
	非動作時	-40°C~80°C
	VESA	対応(マウンタ付属)
	ケンジントンロック	非対応
	保証	1 年
	付属品	1×AC アダプタ、1×AC コード、1×VESA マウンタ
	本体サイズ	127 × 127 × 37 mm(D×W×H)

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

NX6412-4/128(J6412)

NX6412-8/128-W10Pro(J6412)

NX6412-8/128-W10IoT(J6412)

◆発売日

2022年6月14日

◆推奨価格

NX6412-4/128(J6412): 34,700円(税込)

NX6412-8/128-W10Pro(J6412): 45,600円(税込)

NX6412-8/128-W10IoT(J6412): 47,600円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-nx6412/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/NX6412.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 西田

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp