

報道関係者各位

2023年1月6日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
PWM ファン 3 個搭載の E-ATX 対応ミドルタワーケース
8 箇所のケーブルホールと幅広裏配線スペース
フロント、トップに 360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応
最大 9 個の 120mm ファン搭載に対応
375mm を確保した拡張カードスペース
高さ 170mm までの CPU クーラーに対応
Antec P20CE

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ケースフロントとトップは 360mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応、375mm を確保した拡張カードスペース、高さ 170mm までの CPU クーラーに対応したスチールパネル仕様の PC ケース Antec P20CE を 2023 年 1 月 14 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆P20CE

P20CE は、PWM ファン 3 個を搭載した E-ATX 対応ミドルタワー PC ケースです。8 箇所のグロメット付きケーブルホールと最大 23mm 厚の幅広裏配線スペースにより、ケーブルマネジメントが簡単です。3 つの脱着式ダストフィルターを備えるほか、電源ユニットは取り付けやすいリアマウント方式で日々のメンテナンスやパーツ増設も手軽に行なえます。ケースフロントとトップは 360mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応、375mm を確保した拡張カードスペース、高さ 170mm までの CPU クーラーに対応、2 つの 3.5/2.5 インチ併用シャドウベイ、2 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。



◆P20CE 製品特徴

・最大 9 個の 120mm ファン搭載に対応

フロントに初期搭載された 3 個の PWM ファンを含め、最大で 9 個の 120mm ファンを同時搭載できます。フロントとトップは最大で 360mm サイズのラジエータ搭載にも対応し、高い冷却性能を発揮できます。

・8 箇所のケーブルホールと幅広裏配線スペース

マザーボード周辺から PSU シュラウドまで合計 8 箇所のグロメット付きケーブルホールを設置することで、配線の露出を最低限に抑えつつ効率的なケーブルマネジメントが可能です。最大で 23mm 幅の裏配線スペースと 3 つのケーブルタイにより多数のストレージやファンなどの配線もスマートに収納できます。

・サイドパネルのタイプは選べる 2 ラインアップ

サイドパネルのタイプは、4mm の強化ガラスを搭載したガラスタイプの P20C と、通常のスチールパネルを搭載した P20CE の選べる 2 ラインアップ。

・2×3.5/2.5 インチ併用シャドウベイ、2×2.5 インチ専用シャドウベイ搭載

2 つの 3.5/2.5 インチ併用シャドウベイ、2 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5/2.5 インチ併用シャドウベイは脱着式で、取り外すことで奥行の長い電源やケーブルのためのスペースを確保することができます。

※奥行き 205mm を超える電源を搭載する場合は 3.5/2.5 インチ併用シャドウベイの取り外しが必要です

・VGA サポートステー付属

P20CE には標準で VGA ステーが付属し VGA スロットやマザーボード、VGA の歪みや破損を防止します。

※種類によっては VGA のファンが VGA ステーと干渉する場合があります。

・便利な脱着式ダストフィルター

フロント、トップ、ボトム の 3 箇所に脱着式のダストフィルターを備え、手軽に日々のメンテナンスを行えます。フロントはクリップ式、トップはマグネット、ボトムは引き出し型で簡単に取り外すことができます。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには電源スイッチやリセットスイッチのほか、USB 3.0 ポート 2 つ、オーディオ端子、マイク端子、Type-C 3.2 Gen2 ポートを備えています。

◆P20CE スペック

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| 型番 | P20CE | |
| JAN | 0761345801041 | |
| カラー | ブラック | |
| 5.25 インチベイ | 無し | |
| 3.5 インチ/2.5 インチシャドウベイ | 2 | |
| 2.5 インチ専用シャドウベイ | 2 | |
| 拡張スロット | 7 | |
| 拡張カードスペース | 最大 375 mm | |
| 対応 CPU クーラー高さ | 最大 170 mm | |
| 対応ラジエータサ | フロント | 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm |

| | | |
|----------|---------|--|
| イズ | トップ | 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm |
| | リア | 120 mm |
| 最大電源長さ | | HDDトレイ装着時 205 mm まで |
| | | HDDトレイ取り外し時 410 mm まで |
| 対応マザーボード | | E-ATX(330 mm まで) / ATX / Micro ATX / ITX |
| 標準搭載ファン | フロント | 3 × 120 mm PWM ファン |
| 搭載可能ファン | フロント | 3 × 140 mm / 3 × 120 mm |
| | トップ | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| | 電源シュラウド | 2 × 120 mm |
| | リア | 1 × 120 mm |
| フロントポート | | 2 × USB 3.0 1 × Audio in/out 1 × Type-C 3.2 Gen2 |
| 付属品 | | PWM ファン × 3 PWM4 分配ケーブル VGA ステータス 結束バンド ネジ類 ケーブルグロメット |
| 保証期間 | | 2 年 |
| 本体サイズ | | 469 × 220 × 490 mm (D × W × H) |
| 本体重量 | | 約 7.21 kg |
| パッケージサイズ | | 551 × 281 × 540 mm (D × W × H) |
| パッケージ重量 | | 約 8.45 kg |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

P20CE

◆発売日

2023年1月14日

◆推奨価格

13,980円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-p20ce/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/P20CE.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp