

報道関係者各位

2023 年 5 月 12 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

RGB 対応 PWM ファン 3 個、強化ガラス搭載の E-ATX 対応ミドルタワーケース
8 箇所のケーブルホールと幅広裏配線スペース
フロント、トップに 360 mm サイズの大型ラジエータの搭載対応
最大 9 個の 120 mm ファン搭載に対応
375 mm を確保した拡張カードスペース
高さ 170 mm までの CPU クーラーに対応
Antec P20C ARGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、RGB 対応の PWM ファン 3 個をフロントに搭載した強化ガラス仕様のミドルタワーPC ケース Antec P20C ARGB を 2023 年 5 月 20 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆P20C ARGB

P20C ARGB は、RGB 対応の PWM ファン 3 個をフロントに搭載した強化ガラス仕様の E-ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。8 箇所のグロメット付きケーブルホールと最大 23 mm 厚の幅広裏配線スペースにより、ケーブルマネジメントが簡単です。3 つの脱着式ダストフィルターを備えるほか、電源ユニットは取り付けやすいリアマウント方式で日々のメンテナンスやパーツ増設も手軽に行なえます。ケースフロントとトップは 360 mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応、375 mm を確保した拡張カードスペース、高さ 170 mm までの CPU クーラーに対応、2 つの 3.5/2.5 インチ併用シャドウベイ、2 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。標準搭載のファンを制御する、RGB 制御ハブが付属します。



◆P20C ARGB 製品特徴

・最大 9 個の 120mm ファン搭載に対応

フロントに初期搭載された 3 個の RGB 対応 PWM ファンを含め、最大で 9 個の 120 mm ファンを同時搭載できます。フロントとトップは最大で 360 mm サイズのラジエータ搭載にも対応し、高い冷却性能を発揮できます。

・8 箇所のケーブルホールと幅広裏配線スペース

マザーボード周辺から PSU シュラウドまで合計 8 箇所のグロメット付きケーブルホールを設置することで、配線の露出を最低限に抑えつつ効率的なケーブルマネジメントが可能です。最大で 23 mm 幅の裏配線スペースと 3 つのケーブルタイにより多数のストレージやファンなどの配線もスマートに収納できます。

・2×3.5/2.5 インチ併用シャドウベイ、2×2.5 インチ専用シャドウベイ搭載

2 つの 3.5/2.5 インチ併用シャドウベイ、2 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5/2.5 インチ併用シャドウベイは脱着式で、取り外すことで奥行の長い電源やケーブルのためのスペースを確保することができます。

※奥行き 205mm を超える電源を搭載する場合は 3.5/2.5 インチ併用シャドウベイの取り外しが必要です

・VGA サポートステー付属

P20C ARGB には標準で VGA ステーが付属し VGA スロットやマザーボード、VGA の歪みや破損を防止します。

※種類によっては VGA のファンが VGA ステーと干渉する場合があります。

・便利な脱着式ダストフィルター

フロント、トップ、ボトムの 3 箇所に脱着式のダストフィルターを備え、手軽に日々のメンテナンスを行えます。フロントはクリップ式、トップはマグネット、ボトムは引き出し型で簡単に取り外すことができます。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには電源スイッチや LED スwitchのほか、USB 3.0 ポート 2 つ、オーディオ端子、マイク端子、Type-C 3.2 Gen2 ポートを備えています。

◆P20C ARGB スペック

型番	P20C ARGB	
JAN	0761345801072	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	なし	
3.5 インチ/2.5 インチシャドウベイ	2/2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	最大 375 mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 170 mm	
対応ラジエータサイズ	フロント	360 mm
	トップ	360 mm

	リア	120 mm
最大電源長さ		HDDトレイ装着時 205 mm まで HDDトレイ取り外し時 410 mm まで
対応マザーボード		E-ATX(330 mm まで) / ATX / Micro ATX / ITX
標準搭載ファン	フロント	3 × 120 mm RGB 搭載 PWM ファン
搭載可能ファン	フロント	3 × 140 mm / 3 × 120 mm / 2 × 185
	トップ	3 × 120 mm / 2 × 140 mm
	電源シュラウド	2 × 120 mm
	リア	1 × 120 mm
フロントポート		2 × USB 3.0 1 × Audio in/out 1 × Type-C 3.2 Gen2 1 × 電源スイッチ 1 × LED スイッチ
付属品		PWM ファン × 3 ファン分配ケーブル VGA ステー 結束バンド ネジ類 ケーブルグロメット RGB 制御ハブ
保証期間		2 年
本体サイズ		469 × 220 × 490mm(D × W × H)
本体重量		約 8.1 kg
パッケージサイズ		551 × 281 × 540mm(D × W × H)
パッケージ重量		約 9.32 kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

P20C ARGB

◆発売日

2023 年 5 月 20 日

◆推奨価格

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-p20c-argb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/P20C-ARGB-.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp