

報道関係者各位

2023年5月19日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

80PLUS GOLD 認証取得 1000 W 高耐久 SFX-L 電源ユニット
必要なケーブルだけ使えるフルモジュラー式
自動回転数制御対応 120 mm ファン
ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode
奥行き 130 mm のコンパクト設計
長期 7 年保証付帯
CORSAIR SF1000L

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、奥行き 130mm のコンパクトで高耐久な SFX-L 電源ユニット CORSAIR SF1000L を 2023 年 5 月 27 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆CORSAIR SF1000L

CORSAIR SF1000L は、80PLUS GOLD 認証を取得した高耐久 SFX-L 電源ユニットです。容量 1000 W、83.3 A の出力を発揮し、105 °C コンデンサを採用しています。自動回転数制御の 120 mm ファンとファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode により圧倒的な静音性を実現、40 °C 環境下での定格出力を可能にする品質設計を採用、各種保護回路機能と安全認証を取得、優れた変換効率と静音性、安全性を高次元で実現することで長期 7 年保証を可能にした高耐久電源ユニットです。



◆CORSAIR SF1000L 製品特徴

・80PLUS GOLD 認証取得

80PLUS GOLD 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。GOLD は、電源の負荷率が 20%のとき変換効率が 87%以上、負荷率が 50%のとき変換効率が 90%以上、負荷率が 100%のとき変換効率が 87%以上の効率を持つ電源のみ取得できます。

・自動回転数制御対応の 120 mm ファン

120 mm ファンを採用しています。静圧重視のファンブレードは乱気流の発生を抑制、低回転時においても効果的なエアフローを作り出します。専用設計されたベアリングは回転時の摺動抵抗を抑制し、優れた低ノイズ性能を発揮します。

・ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode

ファンレスオペレーションに対応した、Zero RPM Fan Mode 機能を搭載しています。負荷率が 20%より小さいときは Fanless モードによりファンが停止し無音(0 dB)の状態になり、負荷に応じてファン回転数を動的に制御します。

・ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用

ケーブルは全て取り外しが可能なフルモジュラー式を採用しています。システム構成に応じた電源ケーブルのみ選択することができます。ケーブルの混線や余りが無く、ケース内部に最適なエアフローを構築できます。

・安心の長期 7 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 7 年間です。

◆CORSAIR SF1000L スペック

製品名	CORSAIR SF1000L
型番	CP-9020246-JP
JAN	0840006645696
出力	1000 W
搭載ファン	自動回転数制御対応 120 mm ファン
ファン制御	Zero RPM Fan Mode
iCUE	非対応
80PLUS	GOLD
保証期間	7 年
本体サイズ	130 × 125 × 63.5mm (D × W × H)
本体重量	約 1.14kg
パッケージサイズ	285 × 180 × 102mm (D × W × H)
パッケージ重量	約 2.2kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆SF1000L 出力

入力電圧	100 ~ 240 V			
入力周波数帯	47 ~ 63 Hz			
入力電流	12 A ~ 6 A			
DC 出力	+3.3 V	+5 V	+12 V	+5 Vsb
	20 A	20 A	83.3 A	3 A
	150 W		1000 W	15 W
定格出力	1000 W			

◆SF1000L コネクタ/ケーブル数

種類	本数	ケーブルあたり のコネクタ数	コネクタ総 数	コネクタ距離	ケーブル長さ
ATX Cable 24 pin (24) モジュラーケーブル	1	1	1	300mm	300 mm (± 10 mm)
EPS/ATX12V 8 pin (4+4) モジュラーケーブル	2	1	2	400mm	400 mm (± 10 mm)
PCIe 8 pin (6+2) モジュラーケーブル	3	1	3	400mm	400 mm (± 10 mm)
PCIe 8 pin (6+2)*2 pigtail モジュラーケーブル	1	2	2	400 mm, 100 mm	500 mm (± 10 mm)
PCIe 12VHPWR (12+4) モジュラーケーブル	1	1	1	400mm	400 mm (± 10 mm)
SATA Cable(4 Straight) モジュラーケーブル	1	4	4	100 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm	445 mm (± 10 mm)
SATA Cable(4 Right) モジュラーケーブル	1	4	4	100 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm	445 mm (± 10 mm)
Peripheral cable (4-pin) モジュラーケーブル	1	3	3	100 mm, 115 mm, 115 mm	330 mm (± 10 mm)

【発売詳細】

◆型番

SF1000L (CP-9020246-JP)

◆発売日

2023年5月27日

◆推奨価格

32,680円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/corsair-sf1000l/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/SF1000L-10.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp