

DH-500シリーズ ディスプレイ天吊金具（ハンガー）



軽量でデザイン性に優れたアルミフレームを採用

DH-530



DH-510



最大3連横並びのマルチ画面設置に対応




ディスプレイ天吊金具DH-500 シリーズ

簡易で効率的な設置手順
により、施工性が向上



フレーム部材の共通化により、2面以上のマルチ設置の際も、横渡しのアルミフレームの長さが異なるだけの同じ作業手順・ノウハウにてディスプレイ1面ずつの設置が可能。さまざまな施工性の改善・工夫を施しています。

設置作業の負担を軽減




あらかじめ天井に施工したアルミフレームにユニバーサルアタッチメントを引っ掛けることで固定する簡単な施工仕様。ディスプレイ側に取り付ける金具部品を最小限にすることで軽量作業を実現し、施工者の負担を軽減します。

信頼性の高い安全仕様設計



天吊タイプのすべての取付金具製品において、国土交通省が平成元年に建設省住指発第158号として通達した「懸垂物安全指針」に基づいた仕様設計を採用。お客様のご要望に応じて、必要な強度計算書の作成・提出にも対応しています。※強度計算書の提出は提出先、目的等詳細をヒアリングさせていただきます。

現場に合わせて選べる
オプションが充実




別売のパイプセットはパイプ長の異なる豊富なラインアップを用意し、天井高に応じた選定が可能です。ご要望のパイプ長を実現するセミオーダーにも対応いたします。
また、オプションのセトトップボックス収納ケース（D-B01、DH-30B）を利用して、STBや小型PCなどの収納も可能。

豊富な製品ラインアップ：ディスプレイスタンド、デジタルサイネージなど、幅広い製品を取り揃えています



ディスプレイ天吊金具（ハンガー）



ディスプレイスタンド



デジタルサイネージ

製品ラインアップと主な仕様

型式	DH-510	DH-511	DH-520	DH-521	DH-530	DH-531	DH-532	DH-533
ディスプレイ搭載面数	1 面		2 面		3 面			
搭載ディスプレイサイズ	43-65 型	66-86 型	43-55 型	56-86 型	43-48 型	49-55 型	56-65 型	66-86 型
ディスプレイ1面あたり 最大搭載質量(kg)	70		35	70	46			70
最大搭載質量(kg)	70			140				210
ハンガー本体個数 (吊点数)	1			2				3
アルミフレーム長 (mm)	700	900	1800	2800	2800	3100	4000	4700
傾斜角度調整	0°、10°、20° (3段階)							
取付金具調整量	チルト±1°、高さ±2mm、前後±2mm							
高さ調整	パイプセット (別売オプション) 側にて50mmピッチ4段階調整							
ディスプレイ 取付	仕様	ユニバーサルアタッチメント ※VESA規格						
	対応ねじ ピッチ	200×100 ～ 600×400	200×100 ～ 400×400	200×100 ～ 600×400	200×100 ～ 400×400		200×100 ～ 600×400	
製品質量(kg)	9.5	10.3	15.7	24	26.1	27.2	30.5	37.7
主な付属品 同梱数量 (個)	ダブルコンセント 15 A・125 V (合計 1500 W以下)							
	1			2				3
	天井化粧アダプター							
	1			2				3
オプション (別売)	TH-PA***SK (パイプセット) 、DH-20P (アジャストパイプ) FK-01 / FK-02 (振れ止め強化キット) 、D-B01 / DH-30B (セットトップボックス収納ケース)							

<DH-500シリーズの主な特長>

- 最大3連横並びのマルチ画面設置に対応可能なディスプレイ天吊金具 (ハンガー)。
- 軽量・デザイン性に優れたアルミフレームを採用。
- 搭載するディスプレイの面数・サイズ・質量に応じて8型式から選択が可能。
- 2面以上のマルチ設置もフレームの長さが変わるだけで、同じ作業にて施工・設置が可能。
- ディスプレイ背面にVESA規格の取付金具(ユニバーサルアタッチメント)2個を取り付け、あらかじめ天井に施工したアルミフレームに引っ掛け固定する簡単かつ安全な施工仕様。軽量作業で施工者の負担も軽減。
- ユニバーサルアタッチメントには施工時の簡易ロック用にバネを採用することで良好な作業性を実現。
(最終固定はボルト止めの安全設計)
- 3段階の画面傾斜角度調整が可能。(0°、10°、20°)
- 設置後に天吊金具本体を360°回転可能。(吊点数1本タイプ)
- 本体内にダブルコンセント付属。(同梱数量は上表を参照)
- 豊富なパイプセット (別売) で、天井高に応じた設置が容易。パイプ長のセミオーダーにも対応。
- パイプ内にケーブル類を通線できることで外観に配慮。
- 従来品DH-460やDH-300とパイプセットが共用のため、交換設置が容易。
- オプションのセットトップボックス収納ケース (D-B01、DH-30B) を利用して、STBや小型PCなどの収納も可能。

オーエスク「ループ」°



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00 ~ 17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

キモチをカタチに

価格はすべてオープンです。

※記載内容は 2025 年 1 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。