

報道関係者各位

2025年1月31日  
株式会社リンクスインターナショナル

吸音素材と本物の木材を使用した静音タイプのミドルタワーPC ケース

最大 9 基の 120 mm ファン搭載に対応、5 基標準搭載

最大 420 mm サイズの大型ラジエーター搭載に対応

GPU を直接冷却する逆回転 120 mm ファンを PSU チャンバーに搭載

メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載

裏配線マザーボード対応

約 408 mm を確保した拡張カードスペース

高さ 180 mm までの CPU クーラーに対応

Antec FLUX SE

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フロントパネルには本物の木材を使用し高級感あるモダンなデザイン、サイドパネルには吸音素材を使用した静音仕様のミドルタワーPC ケース Antec FLUX SE を 2025 年 2 月 8 日より、全国の家電量販店、PC パーツ専門店、各種 EC 販売店にて発売いたします。

## ◆FLUX SE

FLUX SE は、フロントに 120 mm ファンを 3 基、PSU 電源に 120 mm リバースファンを 1 基、リアに 140 mm ファンを 1 基標準搭載した E-ATX 対応のミドルタワーPC ケースです。冷却力を追求する独自プラットフォーム「FLUX」に基づき、フロントファン 3 基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式の PSU/HDD チャンバーを冷却し熱のこもりを解消、更に PSU チャンバー上に 120 mm リバースファンを標準搭載、グラフィックカードをダイレクトに冷却します。最大で 420 mm の大型ラジエーターにも対応し、最大 408 mm を確保した拡張カードスペースと、高さ 180 mm までの CPU クーラーを搭載でき 3.5 インチ専用ベイを 1 台、2.5 インチ専用ベイを 1 台、3.5/2.5 インチ共用ベイを 1 台備えています。フロントパネルには本物の木材を使用しており高級感があるモダンなデザインになっています。サイドパネルには吸音素材を使用し静音仕様になっています。



## ◆FLUX SE 製品特徴

### ・最大 9 基の 120 mm ファン搭載に対応し、5 基のファンを標準搭載

フロントパネルの 120 mm ファン 3 基を含め、リア 140 mm ファン 1 基、PSU チャンバー 120 mm リバースファン 1 基の合計 5 基の PWM ファンを標準搭載します。またトップ、リアの他 PSU チャンバー上にもファンを搭載することで、最大で 9 基ものファンに対応します。PSU チャンバー上と右サイドパネルにも吸気口を設け、潤沢なエアフローを確保します。付属のコントローラーでファン回転数を 5 個まで制御可能。

### ・最大 420 mm サイズの大型ラジエーター搭載に対応

フロントパネルは最大 420 mm のラジエーターが搭載でき、ケーストップは最大 360 mm のラジエーターを搭載可能、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。フロントパネルにラジエーターを搭載する場合、ファンをケース内側に設置することも可能です。また、2.5 インチ専用ベイを 1 台、3.5/2.5 インチ共用ベイを 2 台備え、複数のストレージ搭載にも対応しています。

※フロントパネル部はファン、ラジエーター含め最大 90 mm 厚まで対応します。

※トップパネル部はファン、ラジエーター含め最大 60 mm 厚まで対応します。

### ・GPU を直接冷却する 120 mm リバースファンを PSU 上に搭載

PSU チャンバー上に 120 mm リバースファンを標準搭載し、右サイドパネルのスリットから入る冷気を直接吸い上げ、GPU などの拡張カードをダイレクトに冷却可能です。

### ・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター

ケースのボトムに脱着式のダストフィルターを備えています。手軽に脱着、清掃が可能です。

### ・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0 × 2、USB Type-C 10Gbps、Audio in/out を備えています。



## 【発売詳細】

### ◆型番

FLUX SE

### ◆発売日

2025年2月8日

### ◆推奨価格(税込)

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-flux-se/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/FLUX-SE-AR30.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)